

**SIKKERHEDSDATABLAD**

Ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikel 31, bilag II med ændringer.

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1 Produktidentifikator****Produktnavn:** TITAN GT1 PRO C-3 5W-30**1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes****Identificerede anvendelser:** Smøremiddel**Anvendelser som frarådes:** Ingen identificerede anvendelser der frarådes.**1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet****Producent / Leverandør** FUCHS LUBRICANTS DENMARK ApS  
Strandvejen 125  
2900 Hellerup  
**Telefon:** +45 32 46 3000**Kontaktperson:** HSE Advisor  
**E-mail:** fse-hseasc@fuchs.com  
**Telefon:** +46 8 128 25 000**1.4 Nødtelefon:** Bispebjerg Hospitals giftlinje +45 82 12 12 12**PUNKT 2: Fareidentifikation****2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**

Produktet er ikke klassificeret som farligt men er mærkningspligtigt i henhold til CLP-forordningen nr. 1272/2008 (EF).

**Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer.****Fareresumé****Fysiske Farer:** Ingen oplysninger.**2.2 Mærkningselementer**

EUH208: Indeholder Alkylphenol, langkædet. Kan udløse allergisk reaktion.

EUH210: Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

**2.3 Oplysninger om andre farer**

Ved at overholde de sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger ved omgang med mineralolieprodukter og kemikalier samt anvisningerne om håndtering (punkt 7) og om personlige værnemidler (punkt 8) er der ingen særlige risici kendte. Produktet må ikke ukontrolleret udledes i miljøet.

**Hormonforstyrrende egenskaber**

Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Produktnavn: TITAN GT1 PRO C-3 5W-30

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer****3.2 Blandinger****Generelle oplysninger:** Præparat af højraffinerede mineralolier med additiver.

| Kemisk betegnelse         | Identifikation    | Koncentration *  | REACH registre-ringsnummer | Bemærkninger |
|---------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|--------------|
| Mineralolie               | EINECS: 265-157-1 | 20,00% - <50,00% | 01-2119484627-25           |              |
| Basisolie, lav viskositet | EINECS: 276-738-4 | 1,00% - <10,00%  | 01-2119474889-13           |              |
| Basisolie, lav viskositet | EINECS: 276-737-9 | 1,00% - <10,00%  | 01-2119474878-16           |              |
| Basisolie, lav viskositet | EINECS: 265-169-7 | 1,00% - <10,00%  | 01-2119471299-27           |              |
| base oil                  | EINECS: 265-174-4 | 1,00% - <10,00%  | 01-2119487080-42           |              |
| Basisolie, lav viskositet | EINECS: 265-159-2 | 1,00% - <10,00%  | 01-2119480132-48           |              |
| Alkylphenol, langkædet    | EC: 931-468-2     | 0,10% - <1,00%   | 01-2119498288-19           |              |

\* Alle koncentrationer er beregnet i procent af vægten, medmindre bestanddelen er en gas. Gaskoncentrationer beregnes i procent af rum-fanget.

PBT: persistent, bioakkumulerende og toksisk stof

vPvB: meget persistent og meget bioakkumulerende stof

**Klassificering**

| Kemisk betegnelse         | Identifikation    | Klassificering |                                            |
|---------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------|
| Mineralolie               | EINECS: 265-157-1 | CLP:           | Asp. Tox. 1;H304                           |
| Basisolie, lav viskositet | EINECS: 276-738-4 | CLP:           | Asp. Tox. 1;H304                           |
| Basisolie, lav viskositet | EINECS: 276-737-9 | CLP:           | Asp. Tox. 1;H304                           |
| Basisolie, lav viskositet | EINECS: 265-169-7 | CLP:           | Asp. Tox. 1;H304                           |
| base oil                  | EINECS: 265-174-4 | CLP:           | Asp. Tox. 1;H304                           |
| Basisolie, lav viskositet | EINECS: 265-159-2 | CLP:           | Asp. Tox. 1;H304                           |
| Alkylphenol, langkædet    | EC: 931-468-2     | CLP:           | Skin Sens. 1B;H317, Aquatic Chronic 4;H413 |

CLP: Forordning nr. 1272/2008

De højraffinerede mineralolier og petroleumdestillater i vores produkt indeholder iht. IP 346 en DMSO-ekstrakt på mindre end 3 % (w/w) og er iht. Nota L/ Nota N, bilag VI i forordning EU 1272/2008 klassificeret som ikke kræftfremkaldende.

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger****Generelt:** Tag straks tøj af, der er forurenet med produktet.**4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Indånding:** Tilførsel af frisk luft, opsøg en læge ved gener.**Øjenkontakt:** Skyl straks med rigelige mængder vand med udspilet øjenlåg.**Hudkontakt:** Vask med vand og sæbe.**Indtagelse:** Skyl munden grundigt.

**Produktnavn: TITAN GT1 PRO C-3 5W-30**

- 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:** Kan forårsage hud- og øjenirritation.
- 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:** Søg læge ved tegn på symptomer.

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse****5.1 Slukningsmidler**

**Egnede slukningsmidler:** CO<sub>2</sub>, slukningspulver eller tågeagtig vandstråle. Større brande skal bekæmpes med alkoholbestandigt skum eller vandstråle med egnet tensidtilsætning.

**Uegnede slukningsmidler:** vand i fuld stråle.

**5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:** Ved brand kan der dannes sundhedsfarlige gasser.

**5.3 Anvisninger for brandmandskab**

**Særlige forholdsregler ved brandbekæmpelse:** Flyt beholdere fra brandstedet, hvis det er muligt uden risiko. Brandrester og kontamineret slukningsvand skal bortskaffes i henhold til myndighedernes bestemmelser. Kontamineret slukningsvand skal opsamles separat og må ikke udledes i kloaksystemet.

**Særlige beskyttelsesmidler for brandmandskab:** Ved brand skal der anvendes uafhængigt, luftforsynet åndedrætsværn og heldragt.

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**

**6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:** I tilfælde af spild, vær opmærksom på glatte gulve og overflader.

**6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:** Det skal forhindres, at udslippet spredes (f.eks. ved inddæmning eller olie-spærrer). Undgå udledning til miljøet. Miljømyndighederne skal underrettes om alle større spild. Forhindre yderligere lækage eller udslip hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt. Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.

**6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:** Opsamles med væskebindende materiale som sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbinde-middel eller savsmuld. Det opsamlede materiale bortskaffes i henhold til reglerne. Stop stofstrømmen, hvis dette er risikofrit.

**6.4 Henvisning til andre punkter:** Se punkt 8 vedr. personlige værnemidler. Informationer om sikker håndtering se afsnit 7. Informationer om bortskaffelse se afsnit 13.

**Produktnavn:** TITAN GT1 PRO C-3 5W-30

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring:**
**7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:**

Undgå aerosoldannelse. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under arbejdet. De sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger ved omgang med mineralolie- og kemiprodukter skal overholdes. Følg anvisningerne for god kemikaliehygiejne. Der skal være effektiv ventilation.

**7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:**

"Lokale bestemmelser vedrørende håndtering og opbevaring af vandforurenende produkter skal følges. Må ikke opvarmes til temperaturer i nærheden af flammepunktet.

**7.3 Særlige anvendelser:**

Ingen oplysninger.

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**
**8.1 Kontrolparametre**
**Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksposering**

| Kemisk betegnelse                | Type | Grænseværdier for Eksposering | Kilde                                                                                                                        |
|----------------------------------|------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mineralolie - Tåge               | GV   | 1 mg/m <sup>3</sup>           | Danmark. OEL'er. Bilag 2 & 3, Eksponeringsgrænser for stoffer og materialer - Bestillingsnr. 507, WEA, som ændret- (10 2012) |
| Mineralolie - Tåge               | STEL | 2 mg/m <sup>3</sup>           | Danmark. OEL'er. Bilag 2 & 3, Eksponeringsgrænser for stoffer og materialer - Bestillingsnr. 507, WEA, som ændret- (06 2022) |
| Basisolie, lav viskositet - Tåge | GV   | 1 mg/m <sup>3</sup>           | Danmark. OEL'er. Bilag 2 & 3, Eksponeringsgrænser for stoffer og materialer - Bestillingsnr. 507, WEA, som ændret- (12 2011) |
| Basisolie, lav viskositet - Tåge | GV   | 1 mg/m <sup>3</sup>           | Danmark. OEL'er. Bilag 2 & 3, Eksponeringsgrænser for stoffer og materialer - Bestillingsnr. 507, WEA, som ændret- (12 2011) |
| Basisolie, lav viskositet - Tåge | GV   | 1 mg/m <sup>3</sup>           | Danmark. OEL'er. Bilag 2 & 3, Eksponeringsgrænser for stoffer og materialer - Bestillingsnr. 507, WEA, som ændret- (12 2011) |
| base oil - Tåge                  | GV   | 1 mg/m <sup>3</sup>           | Danmark. OEL'er. Bilag 2 & 3, Eksponeringsgrænser for stoffer og materialer - Bestillingsnr. 507, WEA, som ændret- (12 2011) |
| Basisolie, lav viskositet - Tåge | GV   | 1 mg/m <sup>3</sup>           | Danmark. OEL'er. Bilag 2 & 3, Eksponeringsgrænser for stoffer og materialer - Bestillingsnr. 507, WEA, som ændret- (12 2011) |
| Basisolie, lav viskositet - Tåge | STEL | 2 mg/m <sup>3</sup>           | Danmark. OEL'er. Bilag 2 & 3, Eksponeringsgrænser for stoffer og materialer - Bestillingsnr. 507, WEA, som ændret- (06 2022) |

**8.2 Eksponeringskontrol**
**Passende tekniske sikkerhedsforanstaltninger:**

Der skal være effektiv ventilation. Ventilationsraten skal tilpasses forholdene. Hvis det er relevant, skal der anvendes lukkede systemer, lokal udsugning eller andre tekniske foranstaltninger for at holde de luftbårne koncentrationer under de anbefalede grænseværdier. Hvis der ikke er fastsat grænseværdier, skal de luftbårne niveauer holdes på et acceptabelt niveau.

**Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler**

**Produktnavn: TITAN GT1 PRO C-3 5W-30**

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generelle oplysninger:</b>                                      | Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende CEN standarder og i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler. De sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger ved omgang med mineralolieprodukter eller kemikalier skal under alle omstændigheder overholdes.                                                                                                                                                                        |
| <b>Beskyttelse af øjne/ansigt:</b>                                 | Undgå kontakt med hud og øjne. Beskyttelsesbriller/ansigtsskærm anbefales. Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm ved risiko for stænk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Beskyttelse af hud</b><br><b>Beskyttelse af Hænder:</b>         | Materiale: Nitrilbutylgummi (NBR).<br>Min. gennemtrængningstid: $\geq 480$ min<br>Anbefalet materialetykkelse: $\geq 0,38$ mm<br><br>Undgå længerevarende og gentagen hudkontakt. Egnede handsker kan anvises af handskeleverandøren. Forebyggende hudbeskyttelse med hudbeskyttende salve. Beskyttelseshandsker, hvor det sikkerhedsteknisk er tilladt. Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne. Da denne ikke kun afhænger af handskematerialet, men også af specifikke faktorer på arbejdspladsen. |
| <b>Andet:</b>                                                      | Opbevar ikke pudseklude vædet med produktet i bukselommerne. Brug særligt arbejdstøj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Beskyttelse af åndedrætsorganer:</b>                            | Sørg for en god ventilation/udsugning på arbejdspladsen. Undgå indånding af damp/ aerosol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Farer ved varme:</b>                                            | Ingen oplysninger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Hygiejniske foranstaltninger:</b>                               | Sørg for god personlig hygiejne. Vask hænder før der spises, drikkes og/eller ryges samt efter endt arbejde. Vask rutinemæssigt arbejdstøj for at få fjernet forurenende stoffer. Kassér forurenet fodtøj, som ikke kan renses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:</b> | Ingen oplysninger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber****9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber****Udseende**

|                                            |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Form:</b>                               | flydende                                    |
| <b>Form:</b>                               | flydende                                    |
| <b>Farve:</b>                              | Gul                                         |
| <b>Lugt:</b>                               | Karakteristisk                              |
| <b>pH-værdi:</b>                           | stof / blanding er ikke-opløselige (i vand) |
| <b>Frysepunkt:</b>                         | ikke bestemt                                |
| <b>Kogepunkt:</b>                          | ikke bestemt                                |
| <b>Flammepunkt:</b>                        | 234 °C                                      |
| <b>Fordampningshastighed:</b>              | Ikke anvendelig ved blandinger.             |
| <b>Antændelighed (fast stof, luftart):</b> | ikke bestemt                                |
| <b>Ekspløsningsgrænse, øvre (%):</b>       | Ikke anvendelig ved blandinger.             |

**Produktnavn: TITAN GT1 PRO C-3 5W-30**

|                                                |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Eksplisionsgrænse, nedre (%):</b>           | Ikke anvendelig ved blandinger.         |
| <b>Damptryk:</b>                               | Ikke anvendelig ved blandinger.         |
| <b>Relativ dampvægtfylde:</b>                  | Ikke anvendelig ved blandinger.         |
| <b>Massefylde:</b>                             | 0,85 g/cm <sup>3</sup> (15 °C)          |
| <b>Opløselighed</b>                            |                                         |
| <b>Opløselighed i vand:</b>                    | Uopløselig i vand                       |
| <b>Opløselighed (anden):</b>                   | Ingen oplysninger.                      |
| <b>Fordelingskoefficient (n-octanol/vand):</b> | Ikke anvendelig ved blandinger.         |
| <b>Selvantændelsestemperatur:</b>              | ikke bestemt                            |
| <b>Nedbrydningstemperatur:</b>                 | ikke bestemt                            |
| <b>Kinematisk viskositet:</b>                  | 60,41 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)        |
| <b>Eksplorative egenskaber:</b>                | Værdi ikke relevant for klassificering. |
| <b>Oxiderende egenskaber:</b>                  | Værdi ikke relevant for klassificering. |
| <b>Partikelegenskaber:</b>                     | Ikke relevant                           |
| <b>9.2 Andre oplysninger</b>                   | Ingen oplysninger.                      |

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**

|                                            |                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1 Reaktivitet:</b>                   | Stabil ved formålsbestemmt anvendelse.                                                               |
| <b>10.2 Kemisk stabilitet:</b>             | Stabil ved formålsbestemmt anvendelse.                                                               |
| <b>10.3 Risiko for farlige reaktioner:</b> | Stabil ved formålsbestemmt anvendelse.                                                               |
| <b>10.4 Forhold, der skal undgås:</b>      | Stabil ved formålsbestemmt anvendelse.                                                               |
| <b>10.5 Materialer, der skal undgås:</b>   | Stærkt oxiderende midler. Stærke syrer. Stærke baser.                                                |
| <b>10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:</b> | Termisk nedbrydning eller forbrænding kan frigøre carbonoxider og andre toksiske gasser eller dampe. |

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akut toxicitet****Indtagelse**

**Produkt:** Ikke klassificeret for akut toksicitet ud fra tilgængelige data.

**Produktnavn:** TITAN GT1 PRO C-3 5W-30

---

**Specifikke stoffer**

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Mineralolie               | LD 50 (Rotte): > 5.000 mg/kg            |
| Basisolie, lav viskositet | LD 50 (Rotte): > 5.000 mg/kg (OECD 401) |
| Basisolie, lav viskositet | LD 50 (Rotte): > 5.001 mg/kg (OECD 401) |
| Basisolie, lav viskositet | LD 50 (Rotte): > 5.001 mg/kg (OECD 423) |
| Basisolie, lav viskositet | LD 50 (Rotte): > 5.000 mg/kg            |

**Hudkontakt**

**Produkt:** Ikke klassificeret for akut toksicitet ud fra tilgængelige data.

**Specifikke stoffer**

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Basisolie, lav viskositet | LD 50 (Kanin): > 5.000 mg/kg (OECD 402) |
| Basisolie, lav viskositet | LD 50 (Kanin): > 5.001 mg/kg (OECD 402) |
| Basisolie, lav viskositet | LD 50 (Kanin): > 5.000 mg/kg            |

**Indånding**

**Produkt:** Ikke klassificeret for akut toksicitet ud fra tilgængelige data.

**Specifikke stoffer**

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Mineralolie               | LC 50 (Rotte, 4 h): > 2.500 mg/l<br>Damp        |
| Basisolie, lav viskositet | LC 50 (Rotte, 4 h): > 5,53 mg/l<br>Støv og tåge |
| Basisolie, lav viskositet | LC 50 (Rotte, 4 h): > 5 mg/l (OECD 403)         |
| Basisolie, lav viskositet | LC 50 (Rotte, 4 h): > 5,01 mg/l<br>Støv og tåge |

**Ætsning og Irritation for Huden:**

**Produkt:** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Specifikke stoffer**

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Basisolie, lav viskositet | OECD 404<br>Ikke irriterende |
|---------------------------|------------------------------|

**Alvorlig Skade/Irritation for Øjne:**

**Produkt:** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Specifikke stoffer**

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Basisolie, lav viskositet | OECD 405<br>Ikke irriterende |
|---------------------------|------------------------------|

**Luftvejs Eller Hud Sensibilisering:**

**Produkt:** Medfører overfølsomhed i huden: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.  
Sensibilisator for vejtrækningssystemet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Produktnavn:** TITAN GT1 PRO C-3 5W-30**Kimcellemutagenicitet**

**Produkt:** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Kræftfremkaldende egenskaber**

**Produkt:** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Reproduktionstoksicitet**

**Produkt:** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Specifik Organtoksicitet - Enkelt Eksponering**

**Produkt:** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Specifik Organtoksicitet - Gentagne Eksponeringer**

**Produkt:** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Inhaleringsfare**

**Produkt:** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**11.2 Oplysninger om andre farer****Hormonforstyrrende egenskaber**

**Produkt:** Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

**PUNKT 12: Miljøoplysninger****12.1 Toksicitet****Akut toxicitet**

**Produkt:** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Fisk****Specifikke stoffer**

Basisolie, lav viskositet LC 50 (Fisk, 96 h): > 100 mg/l (OECD 203)

Basisolie, lav viskositet LD 50 (Oncorhynchus mykiss, 96 h): > 101 mg/l (OECD 203)

Basisolie, lav viskositet LC 50 (Fisk, 96 h): > 101 mg/l

**Hvirvelløse Vandorganismer****Specifikke stoffer**

Basisolie, lav viskositet EL50 (Vandloppe, 48 h): > 10.000 mg/l (OECD 202)

**Produktnavn: TITAN GT1 PRO C-3 5W-30**

Basisolie, lav viskositet EL50 (Vandloppe, 48 h): > 10.000 mg/l

Basisolie, lav viskositet EC50 (Vandloppe, 48 h): > 10.000 mg/l (OECD 202)

**Kronisk toksicitetProdukt:** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Fisk****Specifikke stoffer**

Basisolie, lav viskositet NOEC (Fisk, 14 d): > 1.000 mg/l

Basisolie, lav viskositet NOEL (Fisk, 14 d): 1.000 mg/l

**Hvirvelløse Vandorganismer****Specifikke stoffer**

Basisolie, lav viskositet NOEC (Vandloppe, 21 d): 10 mg/l (OECD 211)

Basisolie, lav viskositet NOEC (Vandloppe, 21 d): 10 mg/l (OECD 211)

Basisolie, lav viskositet NOEC (Daphnia magna, 21 d): 10 mg/l (OECD 211)

Basisolie, lav viskositet NOEC (Daphnia magna, 21 d): > 10 mg/l

**Giftighed for vandplanter****Specifikke stoffer**

Basisolie, lav viskositet NOEC (Alge, 72 h): > 100 mg/l (OECD 201)

Basisolie, lav viskositet NOEC (Alge, 72 h): > 100 mg/l (OECD 201)

Basisolie, lav viskositet EC50 (Alge, 72 h): > 101 mg/l (OECD 201)

Basisolie, lav viskositet NOEC (Alge, 72 h): > 100 mg/l

**12.2 Persistens og nedbrydelighed****Biologisk nedbrydning**

**Produkt:** Ikke anvendelig ved blandinger.

**Specifikke stoffer**

Basisolie, lav viskositet 31 % (28 d, OECD 301F) Ikke letnedbrydelig.

**12.3 Bioakkumuleringspotentiale**

**Produkt:** Ikke anvendelig ved blandinger.

**12.4 Mobilitet i jord:**

**Produkt:** Ikke anvendelig ved blandinger.

**12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:**

Dette produkt indeholder ingen stoffer, som opfylder PBT/vPvB kriterierne.

Produktnavn: TITAN GT1 PRO C-3 5W-30

## 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

**Produkt:** Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

**12.7 Andre negative virkninger:** Ingen oplysninger.

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

**Generelle oplysninger:** Affald og rester bortskaffes i henhold til de lokale myndigheders krav.

**Bortskaffelsesmetoder:** Må ikke tømmes i kloakafløb; materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Overhold, at brugte produkter ikke må opbevares sammen med andre produkter.

### Europæiske affaldskoder

13 02 05\*: Mineralske, ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### ADR/RID

- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer: —  
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): —  
14.3 Transportfareklasse(r)  
    Klasse: Ikke-farligt gods  
    Etiket(ter): —  
    ADR farenr.: —  
    Tunnelrestriktionskode: —  
14.4 Emballagegruppe: —  
14.5 Miljøfarer: —  
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: —

### IMDG

- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer: —  
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): —  
14.3 Transportfareklasse(r)  
    Klasse: Ikke-farligt gods  
    Etiket(ter): —  
    EmS No.: —  
14.3 Emballagegruppe: —  
14.5 Miljøfarer: —  
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: —

**Produktnavn:** TITAN GT1 PRO C-3 5W-30

## IATA

- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer: –  
14.2 Godsbetegnelse: –  
14.3 Transportfareklasse(r):  
    Klasse: Ikke-farligt gods  
    Etiket(ter): –  
14.4 Emballagegruppe: –  
14.5 Miljøfarer: –  
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: –

**14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter:** Ikke relevant.

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:**

### EU-forordninger

**Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, BILAG I KONTROLLEREDE STOFFER:** intet

**Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning), med ændringer:** intet

**15.2 Kemikaliesikkerheds-vurdering:** Der er ikke foretaget nogen kemikaliesikkerhedsvurdering.

## PUNKT 16: Andre oplysninger

**Oplysninger om revision:** Ændringer er mærket med en dobbeltstreg i marginen.

### Ordlyden af H-sætningerne i afsnit 2 og 3

- H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.  
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.  
H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

**Andre oplysninger:** Klassificeringen svarer til de aktuelle EF-lister, er dog suppleret med angivelse fra den faglige litteratur og firmainformationer. Følgende evalueringsmetoder er blevet anvendt: - På baggrund af testdata - Beregningsmetode - Brop-rincippet "væsentligt lignende blandinger" - Ekspertbedømmelse

**Revisionsdato:** 02.02.2024

---

**Produktnavn:** TITAN GT1 PRO C-3 5W-30

---

**Ansvarsfraskrivelse:**

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet i god tro og baserer på vores aktuelle viden og erfaringer. Formålet med disse er kun at beskrive produktet med henblik på sikkerhedskrav ved omgang, transport og bortskaffelse. Ved disse oplysninger er der på ingen måde tale om en (teknisk) beskrivelse af varens beskaffenhed (produktspecifikation). Produktets egnethed til et konkret anvendelsesformål kan ikke afledes af vores oplysninger i sikkerhedsdatabladet. Det er ikke tilladt at foretage ændringer i dette dokument. Informationerne kan ikke overføres til andre produkter. Hvis produktet blandes eller forarbejdes sammen med andre materialer eller selv bearbejdes, kan informationerne i dette sikkerhedsdatablad ikke overføres til det nye materiale, der er fremstillet. Modtageren af vores produkter er selv ansvarlig for ved sit arbejde at overholde den gældende lovgivning på nationalt og lokalt plan. Kontakt os venligst, hvis der er brug for aktuelle sikkerhedsdatablade. Dette datablad er et sikkerhedsdatablad i henhold til § 5 i GefStoffV (tysk forordning om farlige stoffer). Det er udarbejdet elektronisk i henhold til bekendtgørelse 220 og har ingen underskrift.