

	Sida: 1
SÄKERHETSATABLAD	Revisionsdatum: 31.07.2016
	Tryckdatum: 28.09.2022
Valvoline™ ATF AW	SDB-nummer: 000000261030
867091	Version: 1.1

Överensstämmer med uppdaterad Förordning (EU) Nr. 1907/2006. - SDSGHS_SE

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn : Valvoline™ ATF AW

1.2 Rekommenderad användning av kemikalien samt användningsbegränsning

Användning av ämnet eller : Motor-, växel- & smörjolja.
blandningen

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline
Wieldrechtseweg 39
3316 BG Dordrecht
Netherlands

SDS@valvoline.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

+1-800-825-8654 / +1-859-202-3865, eller ring ditt
lokala nödtelefonnummer 112 och begär
Giftinformationscentralen

Produktinformation

+31 (0)78 654 3500 (i Nederländerna), eller
kontakta en lokal CSR-kontaktperson

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Kronisk toxicitet i vattenmiljön, Kategori 3 H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Faroangivelser	: H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser	: P101	Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
	P102	Förvaras oåtkomligt för barn.
	P103	Läs etiketten före användning.
	Förebyggande:	
	P273	Undvik utsläpp till miljön.
	Avfall:	
	P501	Innehållet/ behållaren lämnas till en

	Sida: 2
SÄKERHETSDATABLAD	Revisionsdatum: 31.07.2016
	Tryckdatum: 28.09.2022
	SDB-nummer: 000000261030
Valvoline™ ATF AW 867091	Version: 1.1

godkänd avfallsanläggning.

Tilläggsmärkning:

EUH208 Innehåller Acetamide, 2-hydroxy-, N,N-dicoco alkyl derivs., 1,2-PROPANEDIOL, 3-AMINO, N,N,-DICOCO ALKYL DERIVS., DODECYL HYDROXYPROPYL SULFIDE, BENZENE, POLYPROPENE DERIVATIVES, SULFONATED, CALCIUM SALTS, C14-C18 alpha-olefin epoxide, reaction products with boric acid. Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3 Andra faror

Ytterligare råd

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Farliga komponenter

Kemiskt namn	CAS-nr. EG-nr. Registreringsnummer	Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)	Koncentration (%)
destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska	64742-54-7 265-157-1	Asp. Tox.1; H304	>= 70 - < 80
destillat (petroleum), vätebehandlade lätta paraffiniska	64742-55-8 265-158-7 01-2119487077-29-xxxx	Asp. Tox.1; H304	>= 1 - < 2,5
Thiophene, tetrahydro-, 1,1-dioxide, 3-(C9-11- isoalkyloxy) derivs., C10-rich	398141-87-2 01-2119969520-35-xxxx	Aquatic Chronic2; H411	>= 1 - < 2,5
Acetamide, 2-hydroxy-, N,N-dicoco alkyl derivs.	866259-61-2 471-920-1 01-0000019770-68-xxxx	Skin Sens.1; H317	>= 0,5 - < 1
1,2-PROPANEDIOL, 3- AMINO, N,N,-DICOCO ALKYL DERIVS.	482-000-4 01-0000020142-86-xxxx	Skin Sens.1B; H317 Aquatic Chronic3; H412	>= 0,5 - < 1
DODECYL HYDROXYPROPYL SULFIDE	67124-09-8 266-582-5 01-2119953277-30-xxxx	Skin Sens.1; H317 Aquatic Acute1; H400 Aquatic Chronic1; H410	>= 0,25 - < 0,5
BENZENE, POLYPROPENE DERIVATIVES,		Eye Irrit.2; H319 Skin Sens.1; H317	>= 0,1 - < 0,5

	Sida: 3
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 31.07.2016
	Tryckdatum: 28.09.2022
	SDB-nummer: 000000261030
Valvoline™ ATF AW 867091	Version: 1.1

SULFONATED, CALCIUM SALTS			
C14-C18 alpha-olefin epoxide, reaction products with boric acid		Skin Sens.1; H317	>= 0,1 - < 0,5

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Allmän rekommendation : Flytta från farligt område.
Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.
Lämna ej den skadade utan uppsikt.
- Vid inandning : Om det har andats in, flytta personen till frisk luft.
Vid medvetslöshet lägg den skadade i viloställning och sök medicinsk hjälp.
Kontakta läkare om besvär kvarstår.
- Vid hudkontakt : Ta av förorenade kläder. Om irritation utvecklas, sök läkarvård.
Om det har kommit på huden, skölj noga med vatten.
Första hjälpen behövs normalt inte. Dock rekommenderas att utsatta områden rengöras genom att tvätta med tvål och vatten.
Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.
- Vid ögonkontakt : Som försiktighetsåtgärd skölj ögonen med vatten.
Ta ur kontaktlinser.
Skydda oskadat öga.
Om ögonirritation består, kontakta en specialist.
- Vid förtäring : Ge inte mjölk eller alkoholhaltiga drycker.
Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.
Kontakta läkare om besvär kvarstår.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Symptom : Tecken och symptom på exponering för detta ämne genom inandning, sväljning och/eller att ämnet har kommit in genom huden kan inkludera:
akne
Magvärk (illamående, kräkningar, diarré)
irritation (näsa, hals, luftvägar)
- Risker : Inandning kan orsaka lungödem och lunginflammation.

	Sida: 4
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 31.07.2016
	Tryckdatum: 28.09.2022
	SDB-nummer: 000000261030
Valvoline™ ATF AW 867091	Version: 1.1

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandling : Inga risker som kräver speciell första hjälpen åtgärder.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.
Vattendimma
Skum
Koldioxid (CO₂)
Pulver

Olämpligt släckningsmedel : Samlad vattenstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid brandbekämpning : Om produkten värms över flampunkt det kommer att producera ånga tillräckliga för att stödja förbränning. Ångorna är tyngre än luft och kan färdas längs marken och antändas av värme, kontrollampor, andra lågor och antändningskällor på platser nära platsen för övergången. Låt ej avrinningen från släckningsarbetet komma ut i avlopp eller vattendrag.

Farliga förbränningsprodukter : Koloxider
Kolväten

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd.

Särskilda släckningsmetoder : Produkten är kompatibel med standardbrandbekämpningsmedel.

Ytterligare information : Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder : Använd personlig skyddsutrustning.

	Sida: 5
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 31.07.2016
	Tryckdatum: 28.09.2022
Valvoline™ ATF AW	SDB-nummer: 000000261030
867091	Version: 1.1

Personer som inte bär skyddsutrustning får inte beträda det kontaminerade området tills uppstädningen är klar.
Följ alla gällande lagar och förordningar.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.
Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt.
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand, kiselgel, syrabindare, universalbindemedel, sågspån).
Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För ytterligare information se Avsnitt 8 och Avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Råd för säker hantering : Andas inte in ångor/damm.
Rök inte.
Personer som är disponibla för hudöverkänslighet eller astma, allergier, kronisk eller ofta återkommande andningsvägssjukdomar skall inte anställas i något arbetsmoment där denna blandning används.
Behållaren är farlig när den är tom.
Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet.
För personligt skydd se avsnitt 8.
Hantera sköljvatten enligt lokala och nationella bestämmelser.

Råd för skydd mot brand och explosion : Normala åtgärder för förebyggande brandskydd.

Åtgärder beträffande hygien : Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och behållare : Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Elektriska installationer /

		Sida: 6
SÄKERHETS DATABLAD		Revisionsdatum: 31.07.2016
		Tryckdatum: 28.09.2022
		SDB-nummer: 000000261030
Valvoline™ ATF AW		Version: 1.1
867091		

arbetsmaterial måste uppfylla kraven i de tekniska säkerhetsstandarderna.

Övrig data : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden : Ingen tillgänglig data

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering

Beståndsdelar	CAS-nr.	Värdesort (Exponeringssätt)	Kontrollparametrar	Grundval
destillat (petroleum), vätebehandlade lätta paraffiniska	64742-55-8	LLV (Dimma.)	1 mg/m ³ Dimma.	SWO
		STV (Dimma.)	3 mg/m ³ Dimma.	SWO

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder

Ordna med tillräcklig mekanisk (allmän och / eller punktutsug) ventilation för att hålla exponeringen under gränsvärdena för exponering (i förekommande fall) eller under nivåer som orsakar kända, misstänkt eller uppenbara negativa effekter.

Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd : Krävs inte under normala användningsförhållanden. Använd stänktäta skyddsglasögon vid material kunde misted eller stänks i ögonen.

Handskydd

Anmärkning : Ändamålsenligheten för en särskild arbetsplats skall diskuteras med skyddshandskstillverkaren.

Hud- och kroppsskydd : Använd lämpligen:
ogenomtränglig klädsel
Skyddsskor
Välj kroppsskydd efter halt och koncentration av det farliga ämnet på arbetsplatsen.
Kassera handskar som uppvisar revor, nålstick eller tecken på

	Sida: 7
SÄKERHETSATABLAD	Revisionsdatum: 31.07.2016
	Tryckdatum: 28.09.2022
	SDB-nummer: 000000261030
Valvoline™ ATF AW 867091	Version: 1.1

nötning.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende	: vätska
Färg	: röd
Lukt	: Ingen tillgänglig data
Lukttröskel	: Ingen tillgänglig data
pH-värde	: Inte tillämplig
flytpunkt	: < -42 °C
Kokpunkt/kokpunktsintervall	: Ingen tillgänglig data
Flampunkt	: 166 °C Metod: Pensky-Martens, sluten kopp
Avdunstningshastighet	: Ingen tillgänglig data
Brandfarlighet (fast form, gas)	: Ingen tillgänglig data
Övre explosionsgräns	: Ingen tillgänglig data
Nedre explosionsgräns	: Ingen tillgänglig data
Ångtryck	: Ingen tillgänglig data
Relativ ångdensitet	: Ingen tillgänglig data
Relativ densitet	: Ingen tillgänglig data
Densitet	: ca. 0,844 gr/cm ³ (15 °C)
Löslighet	
Löslighet i vatten	: olöslig
Löslighet i andra lösningsmedel	: Ingen tillgänglig data
Fördelningskoefficient: n- oktanol/vatten	: Ingen tillgänglig data

	Sida: 8
SÄKERHETSDATABLAD	Revisionsdatum: 31.07.2016
	Tryckdatum: 28.09.2022
	SDB-nummer: 000000261030
Valvoline™ ATF AW 867091	Version: 1.1

Termiskt sönderfall : Ingen tillgänglig data

Viskositet
Viskositet, dynamisk : Ingen tillgänglig data

Viskositet, kinematisk : 29,5 mm²/s (40 °C)

Oxiderande egenskaper : Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Farlig polymerisation uppträder ej.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : för mycket värme

10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Starkt oxiderande ämnen

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter : Koloxider
Kolväten

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Information om sannolika exponeringsvägar : Inandning
Hudkontakt
Stänk i ögon
Förtäring

	Sida: 9
SÄKERHETSDATABLAD	Revisionsdatum: 31.07.2016
	Tryckdatum: 28.09.2022
Valvoline™ ATF AW	SDB-nummer: 000000261030
867091	Version: 1.1

Akut toxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

Akut oral toxicitet : LD50 (råtta): > 15 g/kg

Akut dermal toxicitet : LD50 (kanin): > 5 g/kg

Beståndsdelar:

Thiophene, tetrahydro-, 1,1-dioxide, 3-(C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10-rich:

Akut oral toxicitet : LD50 (råtta): > 10.000 mg/kg

Akut dermal toxicitet : LD50 (kanin, han): > 4.000 - 8.000 mg/kg
Bedömning: Inga negativa effekter har observerats i akut dermal toxicitet.

Beståndsdelar:

DODECYL HYDROXYPROPYL SULFIDE:

Akut oral toxicitet : LD50 (råtta): > 5.000 mg/kg
GLP: ja

Akut dermal toxicitet : LD50 (kanin): > 2.000 mg/kg

Frätande/irriterande på huden

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Produkt:

Anmärkning: Kan ge hudirritation hos känsliga personer.

Beståndsdelar:

HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

Resultat: Irriterar huden i ringa omfattning

HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE:

Resultat: Irriterar huden i ringa omfattning

1,2-PROPANEDIOL, 3-AMINO, N,N,-DICOCO ALKYL DERIVS.:

Resultat: Irriterar eventuellt huden

DODECYL HYDROXYPROPYL SULFIDE:

Arter: kanin

Resultat: Irriterar inte huden

BENZENE, POLYPROPENE DERIVATIVES, SULFONATED, CALCIUM SALTS:

Resultat: Irriterar eventuellt huden

POLYMER:

	Sida: 10
SÄKERHETSDATABLAD	Revisionsdatum: 31.07.2016
	Tryckdatum: 28.09.2022
	SDB-nummer: 000000261030
Valvoline™ ATF AW 867091	Version: 1.1

Resultat: Irriterar inte huden

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Produkt:

Anmärkning: Osannolikt att ögonirritation eller skada uppstår.

Beståndsdelar:

HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

Resultat: Irriterar inte ögonen

HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE:

Resultat: Irriterar ögonen i ringa omfattning

1,2-PROPANEDIOL, 3-AMINO, N,N,-DICOCO ALKYL DERIVS.:

Resultat: Irriterar eventuellt ögonen

DODECYL HYDROXYPROPYL SULFIDE:

Arter: kanin

Resultat: Irriterar inte ögonen

BENZENE, POLYPROPENE DERIVATIVES, SULFONATED, CALCIUM SALTS:

Resultat: Ögonirritation

POLYMER:

Resultat: Irriterar inte ögonen

Luftvägs-/hudsensibilisering

Hudsensibilisering: Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Sensibilisering i andningsvägarna: Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Produkt:

Anmärkning: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Beståndsdelar:

Acetamide, 2-hydroxy-, N,N-dicoco alkyl derivs.:

Bedömning: Kan ge allergi vid hudkontakt.

1,2-PROPANEDIOL, 3-AMINO, N,N,-DICOCO ALKYL DERIVS.:

Bedömning: Produkten är hudsensibiliserande, underkategori 1B.

DODECYL HYDROXYPROPYL SULFIDE:

Bedömning: Kan ge allergi vid hudkontakt.

BENZENE, POLYPROPENE DERIVATIVES, SULFONATED, CALCIUM SALTS:

Bedömning: Kan ge allergi vid hudkontakt.

	Sida: 11
SÄKERHETSATABLAD	Revisionsdatum: 31.07.2016
	Tryckdatum: 28.09.2022
Valvoline™ ATF AW	SDB-nummer: 000000261030
867091	Version: 1.1

POLYMER:

Bedömning: Kan ge allergi vid hudkontakt.

Mutagenitet i könsceller

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

Thiophene, tetrahydro-, 1,1-dioxide, 3-(C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10-rich:

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: Kromosomaberrationstest in vitro
 Testarter: Mänskliga lymfocyter
 Metabolisk aktivering: med eller utan metabolisk aktivering
 Metod: OECD TG 473
 Resultat: Negativ

: Testarter: Salmonella typhimurium
 Metabolisk aktivering: med eller utan metabolisk aktivering
 Metod: Mutagenicitet (Salmonella typhimurium - omvänt mutationstest)
 Resultat: Negativ

Cancerogenitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Reproduktionstoxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

Thiophene, tetrahydro-, 1,1-dioxide, 3-(C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10-rich:

Effekter på : Arter: Råtta
 fosterutvecklingen Stam: Sprague-Dawley
 Applikationssätt: Oralt
 Fosterskadande effekter: högsta dos utan observerad skadlig effekt (parning/fertilitet): >= 600
 Metod: OECD TG 421
 Resultat: Inga effekter på fertiliteten och den tidiga embryonala utvecklingen har konstaterats.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Aspirationstoxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

	Sida: 12
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 31.07.2016
	Tryckdatum: 28.09.2022
Valvoline™ ATF AW	SDB-nummer: 000000261030
867091	Version: 1.1

Ytterligare information

Produkt:

Anmärkning: Ingen tillgänglig data

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Beståndsdelar:

destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska

Fisktoxicitet : LL50 (Fisk): > 100 mg/l

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EL50 (Vattenlevande invertebrater): > 10.000 mg/l

Algtoxicitet : EL50 (Alger): > 100 mg/l

Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet) : NOEC: 10 mg/l
Arter: Fisk

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet) : NOEC: 10 mg/l
Arter: Vattenlevande invertebrater

Thiophene, tetrahydro-, 1,1-dioxide, 3-(C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10-rich
Fisktoxicitet : (Pimephales promelas (amerikansk elritza)): 4,2 mg/l
Exponeringstid: 96 h

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 4,6 mg/l
Exponeringstid: 48 h

Algtoxicitet : LL50 (Desmodesmus subspicatus (gröналg)): 3,5 mg/l
Ändpunkt: Biomassa
Exponeringstid: 72 h
Test-ämne: WAF

LL50 (Desmodesmus subspicatus (gröналg)): 63 mg/l
Ändpunkt: Tillväxthämning
Exponeringstid: 72 h
Test-ämne: WAF

1,2-PROPANEDIOL, 3-AMINO, N,N,-DICOCO ALKYL DERIVS.

	Sida: 13
SÄKERHETSATABLAD	Revisionsdatum: 31.07.2016
	Tryckdatum: 28.09.2022
	SDB-nummer: 000000261030
Valvoline™ ATF AW 867091	Version: 1.1

Ekotoxikologisk bedömning
Kronisk toxicitet i vattenmiljön : Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

DODECYL HYDROXYPROPYL SULFIDE
Fisktoxicitet : LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslox)): 0,75 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Testtyp: halvstatiskt test
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203
GLP: ja

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet) : EC50: 0,5 mg/l
Exponeringstid: 21 d
Ändpunkt: se användardefinierad fri text
Arter: Daphnia magna (vattenloppa)
Testtyp: se användardefinierad fri text
Metod: OECD TG 211
GLP: ja

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Beståndsdelar:

Thiophene, tetrahydro-, 1,1-dioxide, 3-(C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10-rich
Bionedbrytbarhet : Resultat: Icke lätt nedbrytbart.
Bionedbrytning: 9,6 %
Exponeringstid: 28 d

1,2-PROPANEDIOL, 3-AMINO, N,N,-DICOCO ALKYL DERIVS.
Bionedbrytbarhet : Resultat: Icke lätt nedbrytbart.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Produkt:

Bioackumulering : Anmärkning: Potentialen för bioackumulering kan inte bestämmas.

Beståndsdelar:

Thiophene, tetrahydro-, 1,1-dioxide, 3-(C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10-rich
Fördelningskoefficient: n- : log Pow: 1,19
oktanol/vatten

12.4 Rörligheten i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Inte tillämpligt

	Sida: 14
SÄKERHETSDATABLAD	Revisionsdatum: 31.07.2016
	Tryckdatum: 28.09.2022
Valvoline™ ATF AW	SDB-nummer: 000000261030
867091	Version: 1.1

12.6 Andra skadliga effekter

Produkt:

Tillägg till ekologisk information : Miljöfara kan ej uteslutas i händelse av oprofessionell hantering eller bortskaffande., Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Tillåt inte produkten att nå avlopp, vattendrag eller mark. Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalier eller använda behållare. Lämna till en godkänd avfallshanteringsanläggning.

Förorenad förpackning : Töm återstående innehåll. Avfallshandera som oanvänd produkt. Tomma behållare måste lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning för återanvändning eller bortskaffande. Återanvänd inte tömd behållare.

AVSNITT 14: Transportinformation

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

ADR:

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - LAST:

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - PASSAGERARE:

INTERNATIONELLT MARITIMT FARLIGT GODS:

RID:

14.2 Officiell transportbenämning

ADR:

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - LAST:

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - PASSAGERARE:

INTERNATIONELLT MARITIMT FARLIGT GODS:

RID:

14.3 Faroklass för transport

ADR:

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - LAST:

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - PASSAGERARE:

	Sida: 15
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 31.07.2016
	Tryckdatum: 28.09.2022
Valvoline™ ATF AW	SDB-nummer: 000000261030
867091	Version: 1.1

INTERNATIONELLT MARITIMT FARLIGT GODS:

RID:

14.4 Förpackningsgrupp

ADR:

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - LAST:

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - PASSAGERARE:

INTERNATIONELLT MARITIMT FARLIGT GODS:

RID:

14.5 Miljöfaror

ADR: Inte tillämplig

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - LAST: Inte tillämplig

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - PASSAGERARE: Inte tillämplig

RID: Inte tillämplig

: Inte tillämplig

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

inte tillämplig

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Fartygstyp: inte tillämplig

Hazard koder: inte tillämplig

Förening Kategori: inte tillämplig

Beskrivningar av farligt gods (om det angivits ovan) reflekterar möjligen inte förpackningsstorlek, kvantitet, slutanvändning eller regionspecifika undantag som kan gälla. Konsultera transportdokumenten för beskrivningar som är specifika för leveransen.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen : Inte tillämplig
som inger mycket stora betänkligheter (artikel 57).

REACH - Förteckning över ämnen för vilka det krävs : Inte tillämplig
tillstånd (Bilaga XIV)

REACH - Begränsning av framställning, utsläppande på : destillat (petroleum),
marknaden och användning av vissa farliga ämnen, vätebehandlade tunga paraffiniska
beredningar och varor (Bilaga XVII) destillat (petroleum),
vätebehandlade lätta paraffiniska
Destillat (Petroleum),
Vätebehandlade Tunga Paraffiniska

	Sida: 16
SÄKERHETSDATABLAD	Revisionsdatum: 31.07.2016
	Tryckdatum: 28.09.2022
Valvoline™ ATF AW	SDB-nummer: 000000261030
867091	Version: 1.1

Förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föreningar : Inte tillämplig

Andra föreskrifter : Klassificering enligt KIFS 2005:7
KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel
Hygieniska gränsvärden AFS 2011:18

Beståndsdelarna i denna produkt finns listade i följande förteckningar:

TSCA	: Finns i TSCA-förteckningen
DSL	Alla komponenter i denna produkt finns på den Kanadensiska DSL-listan.
AICS	Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen
ENCS	Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen
KECI	Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen
PICCS	Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen
IECSC	Är ej i överensstämmelse med förteckningen

Förteckningar

AICS (Australien), DSL (Kanada), IECSC (Kina), REACH (Europeiska Unionen), ENCS (Japan), ISHL (Japan), KECI (Korea), NZIoC (Nya Zeeland), PICCS (Filippinerna), TSCA (USA)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 16: Annan information

Ytterligare information

Revisionsdatum: 31.07.2016

Fullständiga ordalydelsen av H-(faro-)angivelserna som nämns i avsnitten 2 och 3.

H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

	Sida: 17
SÄKERHETSATABLAD	Revisionsdatum: 31.07.2016
	Tryckdatum: 28.09.2022
	SDB-nummer: 000000261030
Valvoline™ ATF AW 867091	Version: 1.1

H412

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Ytterligare information

Annan information

: Information som sammanställts häri anses vara korrekt, även om detta inte kan garanteras, vare sig den genererats inom företaget eller inte. Mottagarna uppmanas att bekräfta innan informationen behövs, att den är aktuell, tillämplig och lämplig för rådande förhållanden. Detta SDB har utfärdats av Valvoline miljö- och säkerhetsavdelning (Environmental Health and Safety Department) (+31 (0)78 654 3500).

Källor till viktiga data som använts vid sammanställningen av databladet

.

Förteckning över förkortningar och akronymer som kan, men inte nödvändigtvis är, används i detta säkerhetsdatablad :

ACGIH: Den amerikanska organisationen för industriella hygienister

BEI : Biologisk exponeringsindex

CAS: Tjänst för kortfattad kemisk information (avdelning av American Chemical Society).

CMR: Karcinogen, mutagen eller toxisk för reproduktion

Ecxx: Effektiv koncentration av xx

FG: Livsmedelstyp

GHS: Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier.

H-deklaration: Riskdeklaration (H-statement)

IATA: Internationellt samarbetsorgan för lufttransport.

IATA-DGR: Föreskrift för farligt gods av "International Air Transport Association" (IATA).

ICAO: Internationellt samarbetsorgan för civilflyg

ICAO-TI (ICAO): Tekniska instruktioner av den "Internationella civila luftfartsorganisationen"

ICxx: Hämmande koncentration för xx av en substans

IMDG: Internationell maritim kod för farligt gods

ISO: International organisation för standardisering

LCxx: Dödlig koncentration, för xx procent av testpopulationen

LDxx: Dödlig dos, för xx procent av testpopulationen

logPow: oktanol-vatten uppdelningskoefficient

N.O.S. : Ej specificerat på annat sätt

OECD: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

OEL: Yrkesexponeringsgräns

PBT: Persistent, bioackumulativ och toxisk

PEC: Förutsedd effektkoncentration

PEL: Tillåtna exponeringsnivåer

PNEC: Förutsåg ingen effektkoncentration

PPE: Personlig skyddsutrustning

F-framställning: Framställning om försiktighetsåtgärder (P-statement)

STEL: Korttidsexponeringsgräns

STOT: Toxicitet för specifikt målorgan

TLV: Tröskelgränsvärde

TWA: Tidsviktat medelvärde

vPvB: Mycket persistent och mycket bioackumulativ

WEL: Exponeringsnivå på arbetsplats

		Sida: 18
SÄKERHETS DATABLAD		Revisionsdatum: 31.07.2016
		Tryckdatum: 28.09.2022
		SDB-nummer: 000000261030
Valvoline™ ATF AW 867091		Version: 1.1

ABM: Vattenriskklass för Nederländerna
 ADNR: Regler för transport av farliga substanser på Rhenfloden
 ADR: Avtal avseende den internationella transporten av farligt gods på väg.
 CLP: Klassificering, märkning och förpackning
 CSA: Kemisk säkerhetsbedömning
 CSR: Kemisk säkerhetsrapport
 DNEL: Deriverad ingen effektnivå.
 EINECS: Europeisk inventarielista över befintliga kommersiella kemiska substanser.
 ELINCS: Europeisk lista över anmälda kemiska substanser
 REACH: Registrering, utvärdering, auktorisering och restriktion av kemikalier
 RID: Föreskrift avseende den internationella transporten av farligt gods med järnväg
 R-fras: Riskfras
 S-fras: Säkerhetsfras
 WGK: Tysk vattenriskklass