# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Conformément au règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) Article 31, Annexe II et ses modifications

# RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Nom commercial ou REPSOL ELITE MULTIVALVULAS 10W-40

désignation du mélange

Numéro -

d'enregistrement

Synonymes Aucun(e)(s).

Code de produit RP\_0064M

Date de publication le 09-Avril-2021

Numéro de version 01

Date de révision 
Date de la version remplacée -

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées Huile pour moteur d'automobile.
Utilisations déconseillées Toutes autres utilisations.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Nom de la societe REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.

Adresse Méndez Álvaro, 44 28045 - MADRID, Espagne

**Téléphone** +34 917538000 /+34 917538100

Fax +34 902303145

Adresse e-mail FDSRLESA@repsol.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Carechem 24 +33 1 72 11 00 03 / +44 1235 239670

## **RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

## 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Les dangers physiques, sanitaires et environnementaux du mélange ont été évalués et/ou testés, et la classification suivante s'applique.

# Classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) et ses amendements

Ce mélange ne répond pas aux critères de classification du règlement (CE) Nº 1272/2008 et ses amendements.

## 2.2. Éléments d'étiquetage

## Étiquetage selon le règlement (CE) Nº 1272/2008 tel que modifié

Pictogrammes de danger Aucun(e)(s).

Mention d'avertissement Aucun(e)(s).

Mentions de danger Le mélange ne répond pas aux critères de classification.

Mentions de mise en garde

PréventionNon affecté.InterventionNon affecté.StockageNon affecté.ÉliminationNon affecté.

Informations supplémentaires

figurant sur l'étiquette

EUH210 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

2.3. Autres dangers Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme vPvB/PBT selon l'annexe XIII du

règlement (CE) n° 1907/2006.

Ce produit ne contient pas de composants considérés comme possédant des propriétés perturbant le système endocrinien selon l'article 57, point f) de REACH, le règlement (UE)

2017/2100 ou le règlement (UE) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Veuillez vous référer aux articles 5, 6 et 7 de cette fiche signalétique pour obtenir des informations sur d'autres dangers, différents des dangers des classifications mais qui peuvent contribuer à la

dangerosité générale du produit.

# **RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**

## 3.2. Mélanges

REPSOL ELITE MULTIVALVULAS 10W-40

SDS France

## Informations générales

Nom chimique	en %	N° CAS/n° CE	Numéro d'enregistrement REACH	Numéro index	Remarques
Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant	1,2 - 1,9	64742-65-0 265-169-7	01-2119471299-27-XXXX	649-474-00-6	
Classification :	Asp. Tox. 1;	H304			L
(Alkyle à longue chaîne)-sulfure de calcium	0,63 - 1,26	68784-26-9 272-234-3	01-2119524004-56-XXXX	-	
Classification:	Aquatic Chr	onic 4;H413			
Esters de l'acide phosphorodithioïque et d'un mélange de O,O-bis(1,3-diméthylbutyle et iso-Pr), sels de zinc	0,63 - 1,26	84605-29-8 283-392-8	01-2119493626-26-XXXX	-	

Limite de Concentration Skin Irrit. 2;H315: 6.25 % <= C <= 100 %, Eye Dam. 1;H318: 12.5 % < C

**Spécifique:** <= 100 %, Eye Irrit. 2;H319: 10 % < C <= 12.5 %

74499-35-7 phénol, dérivés (tétrapropényl) < 0,04 604-092-00-9 310-154-3

Classification: Skin Corr. 1C;H314, Eye Dam. 1;H318, Repr. 1B;H360F, Aquatic Acute

1;H400(M=10), Aquatic Chronic 1;H410(M=10)

## Liste des abréviations et des symboles pouvant être utilisés ci-avant

M: facteur M

Remarques sur la composition Méthode d'essai IP346 basée sur l'extrait DMSO des substances de type huiles de base : < 3,0 %.

> Toutes les concentrations sont données en pourcentage massique sauf pour les ingrédients sous forme gazeuse. Les concentrations des gaz sont exprimées en pourcentage volumique. Le texte intégral de toutes les mentions H est présenté en section 16.

## **RUBRIQUE 4: Premiers secours**

Informations générales Vérifier que le personnel médical est conscient des substances impliquées et prend les mesures

de protection individuelles appropriées.

4.1. Description des premiers secours

Inhalation. Sortir au grand air. Contacter un médecin si les symptômes se développent ou persistent.

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste. Contact avec la peau

Laver immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin Contact avec les yeux

L'exposition peut entraîner inconfort, rougeur et irritation transitoire.

si une irritation se développe et persiste.

Rincer la bouche. Consulter un médecin en cas de symptômes. Ingestion

4.2. Principaux symptômes et

effets, aigus et différés

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et

traitements particuliers nécessaires

Appliquer un traitement symptomatique.

## **RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

Combustion en cas de feu. Risques généraux d'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique sèche Dioxyde de carbone (CO2).

appropriés

Moyens d'extinction

inappropriés

En cas d'incendie ne pas utiliser de jet d'eau car celà dispersera le feu.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Lors de l'incendie, des gaz nocifs peuvent se former tels que : Monoxyde de carbone, gaz carbonique, oxydes de soufre, de zinc et de phosphore.

5.3. Conseils aux pompiers

Équipements de protection particuliers des pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

Procédures spéciales de lutte contre l'incendie

Eloigner les récipients de l'incendie si cela peut se faire sans risque.

Méthodes particulières d'intervention

Employer des méthodes normales de lutte contre l'incendie et tenir compte des dangers associés aux autres substances présentes.

**REPSOL ELITE MULTIVALVULAS 10W-40** SDS France 957954 Version n°: 01 Date de révision : - Date d'émission : le 09-Avril-2021 2 / 10

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pour les non-secouristes

Éviter de respirer les brouillards/vapeurs. Suivre les procédures standard d'urgence. Porter un

équipement de protection individuelle adapté. Voir section 8.

Pour les secouristes

Tenir à l'écart le personnel superflu. Garder les personnes à l'écart de l'endroit de l'écoulement/de la fuite et contre le vent. Éviter de respirer les brouillards/vapeurs. Assurer une ventilation adéquate. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à moins d'être vêtu d'une tenue protectrice appropriée. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Utiliser les protections individuelles recommandées dans la rubrique 8 de la FDS.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement Éviter le rejet à l'égout et dans les environnements terrestres et les cours d'eau.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Déversements importants : Arrêter le débit de matière, si ceci est sans risque. Endiguer le matériau renversé si cela est possible. Absorber avec de la vermiculite, du sable sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.

Déversements mineurs : Nettoyer à fond la surface pour éliminer toute contamination résiduelle.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation. Pour plus de détails sur la protection individuelle, voir la section 8 de la FDS. Pour plus de détails sur l'élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.

# **RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Vérifier la mise en place de systèmes de travail sécuritaires ou d'organisations équivalentes pour la gestion des risques. Éviter de respirer les brouillards/vapeurs. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Assurer une ventilation efficace. Porter un équipement de protection approprié. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Suivre les règles de bonnes pratiques chimiques. Ne pas couper, souder, braser, percer, broyer ou exposer les récipients à la chaleur, à une flamme, à des étincelles ou à toute autre source d'ignition.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Stocker dans un récipient fermé de manière étanche. Conserver à l'écart des matières incompatibles (voir la Section 10 de la FDS).

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Huile pour moteur d'automobile.

# RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1. Paramètres de contrôle

Limites d'exposition professionnelle

Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Valeurs limites biologiques

Il n'y a pas de limites d'exposition biologique pour ce ou ces ingrédients.

Procédures de suivi

Suivre les procédures standard de surveillance.

recommandées

Doses dérivées sans effet (DDSE)

# Population générale

Composants	Valeur	Facteur d'évaluation	Remarques	
(Alkyle à longue chaîne)-sulfure de calcium (	CAS 68784-26-9)			
À court terme, Systémique, Oral	50 mg/kg pc/jour	100	Toxicité aiguë	
À court terme, Systémiques, Cutanée	40 mg/kg pc/jour	100	Toxicité aiguë	
Court terme, systémique, inhalation	0,067 mg/m3	25	Toxicité aiguë	
Long terme, systémique, cutanée	0,25 mg/kg pc/jour	200	Toxicité pour le développemer	
Long terme, systémique, inhalation	0,87 mg/m3	50	Toxicité pour le développement	
Long terme, systémique, orale	0,25 mg/kg pc/jour	200	Toxicité à dose répétée	
Esters de l'acide phosphorodithioïque et d'ur	n mélange de O,O-bis(1,3-c	diméthylbutyle et iso-Pr)	, sels de zinc (CAS 84605-29-8)	
Long terme, systémique, cutanée	6,1 mg/kg pc/jour	240	Toxicité à dose répétée	
Long terme, systémique, inhalation	2,11 mg/m3	60	Toxicité à dose répétée	
Long terme, systémique, orale	0,24 mg/kg pc/jour	600	Toxicité à dose répétée	
<u>Travailleurs</u>				
Composants	Valeur	Facteur	Remarques	
		d'évaluation		
(Alkyle à longue chaîne)-sulfure de calcium (	CAS 68784-26-9)			
Court terme, systémique, inhalation	133,6 mg/m3	12,5	Toxicité aiguë	
Long terme, systémique, cutanée	0,5 mg/kg pc/jour	100	Toxicité pour le développement	

**REPSOL ELITE MULTIVALVULAS 10W-40** 

SDS France

957954 Version n°: 01 Date de révision : - Date d'émission : le 09-Avril-2021

3,5 mg/m3 25 Toxicité pour le développement Long terme, systémique, inhalation

Esters de l'acide phosphorodithioïque et d'un mélange de O,O-bis(1,3-diméthylbutyle et iso-Pr), sels de zinc (CAS 84605-29-8)

Long terme, systémique, cutanée 12,1 mg/kg pc/jour 120 Toxicité à dose répétée Long terme, systémique, inhalation 8,31 mg/m3 30 Toxicité à dose répétée

Concentrations prédites sans effet (PNEC)

d'évaluation

Esters de l'acide phosphorodithioïque et d'un mélange de O,O-bis(1,3-diméthylbutyle et iso-Pr), sels de zinc (CAS 84605-29-8)

**CNTP** 100 mg/l 100 10000 Eau de mer 4,6 µg/L Eau douce 4 µg/L 100 Empoisonnement secondaire 10,67 mg/kg 300

Sédiments (eau de mer) 0,002 mg/kg Sédiments (eau douce) 0,022 mg/kg Sol 0,002 mg/kg

Directives au sujet de

Composants

Assurer une ventilation efficace.

Valeur

l'exposition

## 8.2. Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques appropriés

Assurer une bonne ventilation générale. Le taux de renouvellement d'air devrait être adapté aux conditions. Si c'est approprié, clôtures de processus d'utilisation, ventilation d'échappement locale, ou d'autres commandes de technologie pour maintenir les niveaux aéroportés au-dessous des limites recommandées d'exposition. Si des limites d'exposition n'ont pas été établies, maintenez les niveaux aéroportés à un niveau acceptable.

**Facteur** 

Remarques

Orale

## Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Informations générales

Le choix de l'équipement de protection individuelle le plus approprié dans chaque cas dépend, entre autres facteurs, de la nature du travail à effectuer et des conditions dans lesquelles il est effectué. Pour ce faire, il faut tenir compte des analyses de risques pertinentes et consulter le responsable de la sécurité et/ou les fournisseurs d'équipements, si nécessaire, pour faire le bon choix. Dans tous les cas, l'équipement doit être conforme aux normes CEN en vigueur. Les travailleurs qui utilisent ces équipements doivent avoir recu la formation nécessaire à l'utilisation de ceux-ci.

Protection des yeux/du visage

Perter des lunettes de sécurité à écrans latéraux. La protection oculaire doit être conforme à la norme EN 166.

#### Protection de la peau

- Protection des mains

Porter des gants appropriés et résistant aux produits chimiques. Pour manipuler ce produit, portez toujours des gants de protection résistant aux produits chimiques et conformes à la norme EN 374. Respectez les bonnes pratiques d'hygiène industrielle et lavez les gants à l'eau et au savon avant de les enlever. Évaluez les conditions de travail et consultez toujours votre fournisseur de gants pour obtenir des informations sur le type de gant le plus adapté à chaque tâche et sur les spécifications requises en matière de matériau, d'épaisseur et de temps de percée. L'utilisation de gants de type B conformément à la norme EN 374 est recommandée comme protection minimale contre les contacts intermittents ou les éclaboussures. Consultez votre fournisseur pour trouver l'option la plus appropriée pour le produit en question. Les exigences de la norme EN 388 doivent être prises en compte pour les applications impliquant des risques mécaniques avec un risque d'abrasion ou d'incision. Les exigences décrites dans la norme EN 407 doivent être prises en considération pour les tâches impliquant des risques thermiques.

- Autres

Porter un vêtement de protection approprié.

Protection respiratoire

En cas de ventilation insuffisante ou de risque d'inhalation d'huile nébulisée, un appareil respiratoire approprié à filtre combiné (type A2/P2) peut être porté. Les protections respiratoires doivent être conformes à la norme EN 14387. Utiliser un appareil respiratoire à adduction d'air et à pression positive en cas de risque de dégagement incontrôlé, en cas de niveaux d'exposition inconnus, ou à chaque fois que la protection fournie par les appareils respiratoires filtrants risque de ne pas être suffisante.

Le choix du respirateur adéquat doit être effectué par un professionnel qualifié.

Risques thermiques

Porter des équipements de protection contre la chaleur, si nécessaire.

Mesures d'hygiène

Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, telles que se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Nettoyer régulièrement la tenue de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Vérifier la conformité des émissions de la ventilation ou de l'équipement de procédé aux exigences de la réglementation relative à la protection de l'environnement. Il peut être nécessaire d'installer des épurateurs ou des filtres ou d'effectuer des modifications techniques sur l'équipement de procédé pour réduire les émissions jusqu'à des teneurs acceptables.

Les produit ne doit pas atteindre l'environnement par les eaux usées ou les égouts. Les mesures à prendre en cas de diffusion accidentelle peuvent être trouvées dans la section 6 de cette fiche

**REPSOL ELITE MULTIVALVULAS 10W-40** 957954 Version n°: 01 Date de révision : - Date d'émission : le 09-Avril-2021

signalétique.

# RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

-45 °C (-49 °F)

État physique Liquide. Liquide. **Forme** 3.5 Couleur

Odeur Aucune donnée disponible (\*) Seuil olfactif Aucune donnée disponible (\*)

Point de fusion/point de

congélation

Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle

d'ébullition

La propriété chimique n'a pas été mesurée.

Inflammabilité Combustion en cas de feu.

Limites inférieure et supérieure d'explosion

Limite d'explosivité

inférieure (%)

La propriété chimique n'a pas été mesurée.

Limite d'explosivité -

supérieure (%)

La propriété chimique n'a pas été mesurée.

> 200,0 °C (> 392,0 °F) (ASTM D-92) Point d'éclair

**Température** La propriété chimique n'a pas été mesurée.

d'auto-inflammabilité

Sans objet, le produit n'est pas instable. Température de décomposition

La matière n'est pas soluble dans l'eau.

93 mm<sup>2</sup>/s (40 °C (104 °F)) Viscosité cinématique

Solubilité

Aucune donnée disponible (\*) Solubilité (dans l'eau)

Coefficient de partage La propriété chimique n'a pas été mesurée.

n-octanol/eau (valeur log)

La propriété chimique n'a pas été mesurée. Pression de vapeur

Densité et/ou densité relative

Densité 0,86 kg/l

Densité relative La propriété chimique n'a pas été mesurée. Densité de vapeur La propriété chimique n'a pas été mesurée.

Caractéristiques des particules

Granulométrie (taille

particules)

Sans objet, le produit est un liquide.

9.2. Autres informations

9.2.1. Informations concernant

les classes de danger

physique

Aucune information pertinente supplémentaire n'est disponible.

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Taux d'évaporation Aucune donnée disponible (\*)

Autres caractéristiques de

sécurité

(\*) Aucune donnée n'est disponible à la date de rédaction du document en raison de la nature et

du risque potentiel du produit.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d'utilisation, de stockage et de

transport.

10.2. Stabilité chimique Ce produit est stable dans des conditions normales.

10.3. Possibilité de réactions

dangereuses

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

Contact avec des substances incompatibles. 10.4. Conditions à éviter

10.5. Matières incompatibles Agents oxydants forts.

10.6. Produits de décomposition dangereux On ne connaît pas de produits de décomposition dangereux.

**REPSOL ELITE MULTIVALVULAS 10W-40** 

957954 Version n°: 01 Date de révision : -Date d'émission : le 09-Avril-2021 **RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques** 

Informations générales L'exposition professionnelle à la substance ou au mélange peut provoquer des effets

indésirables.

Informations sur les voies d'exposition probables

L'inhalation prolongée peut être nocive. Inhalation.

Le contact fréquent ou prolongé peut causer délipidation et dessèchement de la peau, entraînant Contact avec la peau

gêne et dermatite.

Contact avec les yeux Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Faible danger présumé en cas d'ingestion. Ingestion

L'exposition peut entraîner inconfort, rougeur et irritation transitoire. **Symptômes** 

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Toxicité aiguë

Résultats d'essais **Produit** Espèce

REPSOL ELITE MULTIVALVULAS 10W-40 (CAS Mélange)

Aiguë Cutané

FTA > 2000 mg/kg

**Orale** 

FTA > 5000 mg/kg

Composants Espèce Résultats d'essais

Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant (CAS 64742-65-0)

Aiguë

Cutané

DI 50 > 2000 mg/kg Lapin

Inhalation.

Aérosol

CL50 Rat > 5,53 mg/l, 4 Heures

**Orale** 

**DL50** Rat > 5000 mg/kg

Esters de l'acide phosphorodithioïque et d'un mélange de O,O-bis(1,3-diméthylbutyle et iso-Pr), sels de zinc (CAS 84605-29-8)

Aiguë

Cutané

**DL50** Rat > 2002 mg/kg, 25 Heures

**Orale** 

**DL50** Rat 3100 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation

cutanée

En raison d'un manque partiel ou complet de données, la classification est impossible.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Sensibilisation respiratoire

En raison d'un manque partiel ou complet de données, la classification est impossible.

Sensibilisation cutanée

En raison d'un manque partiel ou complet de données, la classification est impossible. En raison d'un manque partiel ou complet de données, la classification est impossible.

Mutagénicité sur les cellules

germinales

Cancérogénicité

En raison d'un manque partiel ou complet de données, la classification est impossible.

Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité

Huile minérale fortement raffinée (CAS -) 3 Ne peut pas être classé quant à la cancérogénicité pour

l'homme.

Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles exposition unique

En raison d'un manque partiel ou complet de données, la classification est impossible.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles exposition répétée

En raison d'un manque partiel ou complet de données, la classification est impossible.

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. Danger par aspiration

**REPSOL ELITE MULTIVALVULAS 10W-40** SDS France Informations sur les mélanges et informations sur les substances

Aucune information disponible.

## 11.2. Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le système endocrinien

Ce produit ne contient pas de composants considérés comme possédant des propriétés perturbant le système endocrinien selon l'article 57, point f) de REACH, le règlement (UE)

2017/2100 ou le règlement (UE) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

**Autres informations** Un contact prolongé ou répété avec des huiles usagées peut entraîner des affections cutanées

graves.

Sauf indication contraire, les effets de ce produit sur la santé sont évalués sur la base des

méthodes de calcul applicables à la classification.

# **RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

12.1. Toxicité D'après les données disponibles, les critères de classification dans les substances dangereuses

pour les milieux aquatiques ne sont pas remplis.

Résultats d'essais Composants **Espèce** 

Esters de l'acide phosphorodithioïque et d'un mélange de O,O-bis(1,3-diméthylbutyle et iso-Pr), sels de zinc (CAS 84605-29-8)

Aquatique

Aiguë

Crustacé

EL50

Daphnia magna

23 mg/l, 48 heures

**NOELR** Poisson LL50

Daphnia magna

10 mg/l, 48 heures

**NOEL** 

Oncorhynchus mykiss Oncorhynchus mykiss 4,5 mg/l, 96 heures 1,8 mg/l, 96 heures

12.2. Persistance et

dégradabilité

12.3. Potentiel de

bioaccumulation

Facteur de bioconcentration

(FBC)

Donnée inconnue.

12.5. Résultats des évaluations

PBT et vPvB

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.

Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme vPvB/PBT selon l'annexe XIII du règlement (CE) n° 1907/2006.

12.6. Propriétés perturbant le

12.4. Mobilité dans le sol

système endocrinien

Ce produit ne contient pas de composants considérés comme possédant des propriétés perturbant le système endocrinien selon l'article 57, point f) de REACH, le règlement (UE)

2017/2100 ou le règlement (UE) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Aucune donnée n'est disponible sur la biodégradabilité du produit.

12.7. Autres effets néfastes En général, les rejets d'huile constituent un danger pour l'environnement.

#### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

# 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Déchets résiduaires

Eliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur. Les doublures intérieures ou récipients vides peuvent conserver des résidus de produit. N'éliminer cette matière et son récipient qu'en prenant toutes les précautions nécessaires (voir : Instructions relatives à

Les récipients vides peuvent contenir des résidus de produit. Respecter les avertissements de Emballage contaminé

l'étiquette même quand le récipient est vide. Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un

site agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou d'élimination.

Code des déchets UE Le code de déchet doit être attribué en accord avec l'utilisateur, le producteur et les services

d'élimination de déchets.

Informations / Méthodes

d'élimination

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés en décharge agréée.

Précautions particulières Détruire conformément à toutes les réglementations applicables.

#### **RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

**ADR** 

14.1. Numéro ONU Non réglementé comme une marchandise dangereuse. 14.2. Désignation officielle Non réglementé comme une marchandise dangereuse.

de transport de l'ONU

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Classe Non affecté.

Risque subsidiaire

No. de danger (ADR) Non affecté.

957954 Version n°: 01 Date de révision : - Date d'émission : le 09-Avril-2021

7 / 10

Code de restriction en

tunnel

Non affecté.

14.4. Groupe d'emballage

Non affecté.

14.5. Dangers pour

Non.

l'environnement

14.6. Précautions

Non affecté.

particulières à prendre par

l'utilisateur

**RID** 

14.1. Numéro ONU Non réglementé comme une marchandise dangereuse. 14.2. Désignation officielle Non réglementé comme une marchandise dangereuse.

de transport de l'ONU

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Non affecté. Classe

Risque subsidiaire

Non affecté. 14.4. Groupe d'emballage 14.5. Dangers pour Non

l'environnement

Non affecté. 14.6. Précautions

particulières à prendre par

l'utilisateur

ADN

14.1. Numéro ONU Non réglementé comme une marchandise dangereuse.

Non réglementé comme une marchandise dangereuse. 14.2. Désignation officielle

de transport de l'ONU

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Non affecté. Classe

Risque subsidiaire

Non affecté. 14.4. Groupe d'emballage

14.5. Dangers pour Non.

l'environnement

14.6. Précautions Non affecté.

particulières à prendre par

l'utilisateur

**IATA** 

14.1. UN number Not regulated as dangerous goods.

14.2. UN proper shipping

Not regulated as dangerous goods.

name

14.3. Transport hazard class(es)

Not assigned. Class

Subsidiary risk

14.4. Packing group Not assigned.

14.5. Environmental hazards No.

14.6. Special precautions Not assigned.

for user

**IMDG** 

Not regulated as dangerous goods. 14.1. UN number

14.2. UN proper shipping Not regulated as dangerous goods.

14.3. Transport hazard class(es)

Class Not assigned.

Subsidiary risk

14.4. Packing group Not assigned.

14.5. Environmental hazards

Marine pollutant

**EmS** Not assigned. 14.6. Special precautions Not assigned.

for user

14.7. Transport maritime en vrac Sans objet.

conformément aux instruments

de l'OMI

**REPSOL ELITE MULTIVALVULAS 10W-40** 957954 Version n°: 01 Date de révision : -Date d'émission : le 09-Avril-2021

# RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Réglementations de l'UE

Règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, Annexe I et II, avec ses modifications

N'est pas listé.

Règlement (CE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants (refonte), et ses modifications

N'est pas listé

Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, Annexe I, partie 1 et ses modifications

N'est pas listé.

Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, Annexe I, partie 2 et ses modifications

N'est pas listé.

Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, Annexe I, partie 3 et ses modifications

N'est pas listé

Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, Annexe V et ses modifications

N'est pas listé.

Règlement (CE) n° 166/2066 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, Annexe II, avec ses modifications

Esters de l'acide phosphorodithioïque et d'un mélange de O,O-bis(1,3-diméthylbutyle et iso-Pr), sels de zinc (CAS 84605-29-8)

Règlement (EC) n° 1907/2006 (REACH), Article 59, paragraphe 10, Liste des substances candidates actualisée par l'ECHA

N'est pas listé.

## **Autorisations**

Règlement (CE) n° 1907/2006, REACH, Annexe XIV Substance soumise à autorisation, et ses amendements N'est pas listé.

#### **Restrictions d'utilisation**

Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, Substances soumises à restrictions de mise sur le marché et d'utilisation, et ses modifications

N'est pas listé.

Directive 2004/37/CE : concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail, avec ses modifications

N'est pas listé.

#### Autres réglementations UE

Directive 2012/18/UE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, et ses modifications

N'est pas listé.

Autres réglementations Le produit est classé et étiqueté conformément au Règlement (CE) 1272/2008 (Règlement CLP)

et à ses amendements.

La présente Fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE)

n° 1907/2006, avec ses modifications.

Réglementations nationales Respecter les réglementations nationales relatives au travail avec des agents chimiques

conformément à la directive 98/24/CE et ses modifications.

15.2. Évaluation de la sécurité

chimique

Aucune évaluation de sécurité chimique n'a été mise en œuvre.

## **RUBRIQUE 16: Autres informations**

## Liste des abréviations

ADN : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures.

ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

CAS : Chemical Abstracts Service (Service des résumés analytiques de chimie).

CEN : Comité européen de normalisation.

EL50: niveau efficace, 50 %

IATA: International Air Transport Association (Association internationale du transport aérien). IMDG: International Maritime Dangerous Goods (Code maritime international des marchandises dangereuses).

REPSOL ELITE MULTIVALVULAS 10W-40

SDS France

OMI: Organisation maritime internationale.

DL50 : dose létale, 50 %. LL50 : niveau létal, 50 %. DSE: Dose sans effet

NOELR : No Observed Effect Loading Rate (taux de chargement sans effet observé)

PBT: Persistante, bioaccumulable, toxique.

RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses.

STEL: Short-term Exposure Limit (Valeur limite d'exposition à court terme).

TWA : Moyenne pondérée dans le temps. vPvB : Très persistante et très bioaccumulable.

VLE (Valeur Limite d'Exposition) VME (Valeur Moyenne d'Exposition).

**ECHA CHEM** 

HSDB® - Hazardous Substances Data Bank, Banque de données sur les substances dangereuse s Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité

Informations sur la méthode d'évaluation utilisée pour classer le mélange

Références

Le texte des mentions H des sections 2 à 15 n'est reproduit

que partiellement

La classification au titre des risques envers la santé et l'environnement est dérivée d'une combinaison de méthodes de calcul et de données d'essai, le cas échéant.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H318 Provoque des lésions oculaires graves.

H360F Peut nuire à la fertilité.

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraı̂ne des effets néfastes à long terme.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraı̂ne des effets néfastes à long terme.

H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

Informations de formation
Clause de non-responsabilité

Suivre les instructions dispensées pendant la formation lors de la manipulation de ce matériau.

Cette fiche de données de sécurité (FDS) se réfère exclusivement à la substance/produit spécifié dans la section 1 de ce document.

Les informations fournies dans la présente fiche de données de sécurité ont été obtenues selon les meilleures informations disponibles sur la base de données techniques considérées comme fiables au moment de leur élaboration, et conformément aux exigences légales en vigueur concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, n'impliquant l'octroi d'aucune garantie expresse ou implicite, ni sur l'exactitude des informations qui y sont contenues ou concernant leur adéquation à un usage ou une spécification particulière.

L'acheteur, en tant que destinataire de la substance/produit spécifié dans la section 1 du présent document auquel la présente fiche de données de sécurité (FDS) fait référence, est responsable de l'évaluation des informations contenues dans la FDS et de la vérification de leur exactitude et de leur adéquation à l'utilisation prévue de la substance/produit spécifiée dans la section 1 du présent document.

L'acheteur, en tant que destinataire de la substance/produit spécifié dans la section 1 du présent document et mentionné dans la présente fiche de données de sécurité (FDS), est également responsable de la gestion adéquate des risques qui en découlent sur son lieu de travail. Par conséquent, l'acheteur est tenu, en ce qui concerne ses travailleurs et ses représentants, ainsi que toute autre personne susceptible de manipuler, d'utiliser ou d'être exposée à la substance/produit spécifié dans la section 1 du présent document sur son lieu de travail, de (i) faciliter l'accès aux informations pertinentes de la présente fiche de données de sécurité (FDS), en transmettant à cet effet les indications pertinentes figurant dans la FDS, notamment celles relatives aux risques du produit/substance spécifié dans la section 1 du présent document pour la sécurité et la santé des personnes et pour l'environnement. De même qu'il doit (ii) veiller à ce qu'ils reçoivent et suivent une formation adéquate sur la manipulation, l'utilisation ou l'exposition au produit/substance spécifié dans la section 1 du présent document, conformément aux orientations contenues dans la fiche de données de sécurité.

En conséquence, aucune responsabilité pour les dommages que pourrait subir le destinataire de la FDS résultant de l'utilisation des informations ou de l'utilisation de la substance/produit spécifié dans la section 1 du présent document ne sera acceptée.

**REPSOL ELITE MULTIVALVULAS 10W-40**