



14000

# Gear Oil 85W-140 GL-5 Mineral Hypoid Oil

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878  
Datum izdaje: 11. 04. 2011 Datum obdelave: 26. 01. 2022 Nadomešča izdajo: 27. 12. 2021 Verzija: 8.4

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

#### 1.1. Identifikator izdelka

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Oblika izdelka   | : Zmes                                                            |
| Ime izdelka      | : Gear Oil 85W-140 GL-5 Mineral Hypoid Oil                        |
| Koda izdelka     | : 14000                                                           |
| Vrsta izdelka    | : Druga motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja. |
| Skupina izdelkov | : Mešanica                                                        |

#### 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

##### 1.2.1. Pomembne identificirane uporabe

|                                                |                                                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Glavna kategorija uporabe                      | : Profesionalna uporaba, Potrošniška uporaba, Industrijska uporaba |
| Specifikacija za industrijsko/poklicno uporabo | : Nerazpršena uporaba<br>Uporaba v zaprtih sistemih                |
| Razred funkcije ali uporabnosti                | : Maziva in dodatki                                                |

##### 1.2.2. Odsvetovane uporabe

Dodatne informacije niso na voljo

#### 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

MPM International Oil Company  
Cyclotronweg 1  
2629 HN Delft Delft - Nederland  
T +31 (0)15 2514030  
[support@mpmoil.nl](mailto:support@mpmoil.nl) - [www.mpmoil.com](http://www.mpmoil.com)

#### 1.4. Telefonska številka za nujne primere

Številka za klic v sili : +31 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

| Država    | Organizacija/podjetje                                                                      | Naslov                      | Številka za klic v sili | Opombe |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|
| Slovenija | Center za klinično toksikologijo in farmakologijo Univerzitetni klinični, Center ljubljana | Zaloška 7<br>1000 Ljubljana | 112<br>+386 522 52 83   |        |

### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

#### 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

##### Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Ni razvrščeno

##### Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na zdravje ljudi in okolje

Dodatne informacije niso na voljo

#### 2.2. Elementi etikete

##### Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

|            |                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavki EUH | : EUH208 - Vsebuje Polisulfidi, di-tert-Bu, Amin sol estra fosforjeve kisline. Lahko povzroči alergijski odziv.<br>EUH210 - Varnostni list na voljo na zahtevo. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 2.3. Druga nevarnosti

Dodatne informacije niso na voljo

### ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

#### 3.1. Snovi

Se ne uporablja

#### 3.2. Zmesi

|        |                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Opombe | : Visoko rafinirano mineralno olje vsebuje <3% (m / m) ekstrakta DMSO v skladu z IP346 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|

| Ime                     | Identifikator izdelka                                                     | %           | Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP] |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| Polisulfidi, di-tert-Bu | (Št. CAS) 68937-96-2<br>(Št. EC) 273-103-3<br>(REACH št) 01-2119540515-43 | ≥ 1 – ≤ 4,9 | Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412 |

# Gear Oil 85W-140 GL-5 Mineral Hypoid Oil

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

|                                        |                                                                          |                          |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amin sol estra fosforjeve kisline      | (Št. EC) 931-384-6<br>(REACH št) 01-2119493620-38                        | $\geq 0,1 - \leq 0,99$   | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                     |
| (Z)-N-9-octadecenyl-1,3-diaminopropane | (Št. CAS) 7173-62-8<br>(Št. EC) 230-528-9<br>(REACH št) 01-2119487002-46 | $\geq 0,01 - \leq 0,099$ | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT RE 1, H372<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 |

### Posebne mejne koncentracije:

| Ime                               | Identifikator izdelka                                                     | Posebne mejne koncentracije                                                                                                      |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polisulfidi, di-tert-Bu           | (Št. CAS) 68937-96-2<br>(Št. EC) 273-103-3<br>(REACH št) 01-2119540515-43 | ( $46 \leq C < 100$ ) Skin Sens. 1B, H317                                                                                        |
| Amin sol estra fosforjeve kisline | (Št. EC) 931-384-6<br>(REACH št) 01-2119493620-38                         | ( $9,39 \leq C < 100$ ) Skin Sens. 1, H317<br>( $50 \leq C < 100$ ) Eye Dam. 1, H318<br>( $50 \leq C < 100$ ) Eye Irrit. 2, H319 |

Polno besedilo stavkov H in EUH: glejte oddelek 16

## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

### 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                    |                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ukrepi prve pomoči po vdihavanju   | : Ni potrebno.                                                                        |
| Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo | : Kožo umiti z milnico.                                                               |
| Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi | : Ob stiku z očmi takoj izpirati s čisto vodo 10-15 minut.                            |
| Ukrepi prve pomoči po zaužitju     | : NE izzvati bruhanja. Usta izpirajte z vodo. Takoj poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. |

### 4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

|                                  |                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simptomi/ učinki po vdihavanju   | : Ni pričakovati, da predstavljajo pomembno nevarnost vdihavanja pod pričakovanih pogojev normalne uporabe. |
| Simptomi/ učinki po stiku s kožo | : Ne predstavlja posebne nevarnosti pri stiku s kožo v normalnih pogojih uporabe.                           |
| Simptomi/ učinki po stiku z očmi | : Ne predstavlja posebne nevarnosti za oči v normalnih pogojih uporabe.                                     |
| Simptomi/ učinki po zaužitju     | : Ne predstavlja posebne nevarnosti pri zaužitju v normalnih pogojih uporabe.                               |

### 4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

### 5.1. Sredstva za gašenje

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Primerna sredstva za gašenje   | : Razpršena voda, prah, pena in CO <sub>2</sub> . |
| Neprimerna sredstva za gašenje | : Ne uporabljati močnega vodnega toka.            |

### 5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Dodatne informacije niso na voljo

### 5.3. Nasvet za gasilce

|                             |                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protipožarni ukrepi         | : Pri gašenju kemikalij bodite previdni.                                                   |
| Ukrepi ob požaru            | : Izpostavljene posode ohladiti z razpršeno vodo ali vodno meglico.                        |
| Zaščitna oprema pri gašenju | : Ne hoditi na območje požara brez ustrezne zaščitne opreme, vključno z zaščito za dihalo. |

## ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

### 6.1. Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

#### 6.1.1. Za neizučeno osebo

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Zaščitna oprema | : Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice. |
|-----------------|---------------------------------------------------------|

#### 6.1.2. Za reševalce

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Zaščitna oprema | : Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice. |
|-----------------|---------------------------------------------------------|

### 6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti prodor v kanalizacijo in pitno vodo. Obvestiti oblasti, če izdelek vstopi v kanalizacijo ali javne vode.

### 6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

|                   |                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Za zadrževanje    | : Za preprečitev migracije in vstop v kanalizacijo ali potoke je treba odstraniti razlitje z nasipi ali absorbenti. |
| Postopki čiščenja | : Detergent. Vsako razlitje čim prej očistiti, pobrati ga z vpojnim izdelkom.                                       |
| Drugi podatki     | : Območja razlitja so lahko spolzka. Uporabljati primerne posode za odpadke.                                        |

# Gear Oil 85W-140 GL-5 Mineral Hypoid Oil

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

### 6.4. Sklizevanje na druge oddelke

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

### 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

|                                    |                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodatne nevarnosti pri obdelavi    | : Izogibati se nepotrebni izpostavljenosti. Običajno je potrebno splošno in izpušno prezračevanje prostora.                     |
| Varnostni ukrepi za varno ravnanje | : Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.                  |
| Temperatura za rokovanje           | : < 40 °C                                                                                                                       |
| Higienski ukrepi                   | : Pred jedjo, pitjem, kajenjem in odhodom z delovnega mesta umiti roke in vse izpostavljene dele telesa z blagim milom in vodo. |

### 7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Tehnični ukrepi       | : Hraniti v zaprti posodi.                       |
| Temperatura skladišča | : ≤ 40 °C                                        |
| Kraj skladiščenja     | : Hraniti na suhem in dobro prezračevanem mestu. |

### 7.3. Posebne končne uporabe

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

### 8.1. Parametri nadzora

Dodatne informacije : Na osnovi ACGIH TLV priporočamo koncentracijo 5 mg / m3 oljne brizge (TWA, 8 urni delavnik).

### 8.2. Nadzor izpostavljenosti

#### Osebna zaščitna oprema:

Rokavice. Varnostna očala.

#### Zaščita rok:

Zaščitne rokavice

| vrsta    | Material                                   | Permeace         | Debelina (mm) | Penetracija | Standard   |
|----------|--------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|------------|
| Rokavice | Nitrilni kavčuk (NBR), Kloropren guma (CR) | 6 (> 480 minute) | > 0,4         |             | EN ISO 374 |

#### Zaščita oči:

Zaščitna očala

#### Zaščita kože in telesa:

V normalnih pogojih uporabe ni treba nositi posebne obleke ali zaščite za kožo

#### Zaščita dihal:

Pri normalnih pogojih uporabe in ustreznem prezračevanju ni treba nositi opreme za zaščito dihal

#### Simbol(i) za osebno varovalno opremo:



## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Agregatno stanje                             | : Tekoče                     |
| Videz                                        | : Oljnata tekočina.          |
| Barva                                        | : Barva jantarja.            |
| Vonj                                         | : Značilnost.                |
| Meja vonja                                   | : Ni razpoložljivih podatkov |
| pH                                           | : Ni razpoložljivih podatkov |
| Relativni čas izhlapevanja (butilacetatom=1) | : Ni razpoložljivih podatkov |
| Tališče/ taliino območje:                    | : Ni razpoložljivih podatkov |
| Strdišče                                     | : Ni razpoložljivih podatkov |
| Vrelišče                                     | : Ni razpoložljivih podatkov |
| Plamenišče                                   | : > 210 °C @ ASTM D92        |

# Gear Oil 85W-140 GL-5 Mineral Hypoid Oil

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

|                                          |                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Temperatura samovžiga                    | : Ni razpoložljivih podatkov                        |
| Temperatura razgradnje                   | : Ni razpoložljivih podatkov                        |
| Vnetljivost (snov v trdnem stanju, plin) | : Se ne uporablja                                   |
| Parni tlak                               | : Ni razpoložljivih podatkov                        |
| Relativna gostota pare pri 20 °C         | : Ni razpoložljivih podatkov                        |
| Relativna gostota                        | : Ni razpoložljivih podatkov                        |
| Gostota                                  | : 902 kg/m <sup>3</sup> @ 15°C                      |
| Topnost                                  | : Nekoliko topen, izdelek ostane na vodni površini. |
| Log Pow                                  | : Ni razpoložljivih podatkov                        |
| Viskoznost, kinematična                  | : 372 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C                     |
| Viskoznost, dinamična                    | : Ni razpoložljivih podatkov                        |
| Eksplozivne lastnosti                    | : Ni razpoložljivih podatkov                        |
| Oksidativne lastnosti                    | : Ni razpoložljivih podatkov                        |
| Meje eksplozivnosti                      | : 1 – 6 vol %                                       |

### 9.2. Drugi podatki

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Ni, pri običajnih pogojih.

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno v normalnih pogojih uporabe.

### 10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarne reakcije niso znane pod normalnimi pogoji uporabe.

### 10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Št odprti ogenj, iskre, in ne kadi.

### 10.5. Nezdružljivi materiali

Močan oksidant. Kisline in baze.

### 10.6. Nevarni produkti razgradnje

Ni, pri običajnih pogojih.

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

### 11.1. Podatki o toksioloških učinkih

|                                                        |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akutna strupenost (oralno)                             | : Ni razvrščeno                                                                            |
| Akutna strupenost (dermalno)                           | : Ni razvrščeno                                                                            |
| Akutna strupenost (pri vdihavanju)                     | : Ni razvrščeno                                                                            |
| Jedkost za kožo/draženje kože                          | : Ni razvrščeno                                                                            |
| Resne okvare oči/draženje                              | : Ni razvrščeno                                                                            |
| Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože | : Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena) |
| Mutagenost za zarodne celice                           | : Ni razvrščeno                                                                            |
| Rakotvornost                                           | : Ni razvrščeno                                                                            |
| Strupenost za razmnoževanje                            | : Ni razvrščeno                                                                            |
| STOT – enkratna izpostavljenost                        | : Ni razvrščeno                                                                            |
| STOT – ponavljajoča se izpostavljenost                 | : Ni razvrščeno                                                                            |

### Amin sol estra fosforjeve kisline

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| NOAEL (oralno, podgana, 90 dni) | 150 mg/kg telesne teže/dan @28d (OECD 407) |
|---------------------------------|--------------------------------------------|

Nevarnost pri vdihavanju : Ni razvrščeno

## Gear Oil 85W-140 GL-5 Mineral Hypoid Oil

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Viskoznost, kinematična | 372 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C |
|-------------------------|-------------------------------|

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

### 12.1. Strupenost

|                                                 |                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Ekologija - splošno                             | : Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. |
| Nevarno za vodno okolje, kratkotrajno (akutno)  | : Ni razvrščeno                                         |
| Nevarno za vodno okolje, dolgotrajno (kronično) | : Ni razvrščeno                                         |

# Gear Oil 85W-140 GL-5 Mineral Hypoid Oil

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

### Polisulfidi, di-tert-Bu (68937-96-2)

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| EC50 Daphnia 1      | 63 mg/l @2d              |
| EC50 72h - Alge [2] | > 100 mg/l               |
| EC50 96h - Alge [1] | > 10000 mg/l Slib @0.1DY |

### Amin sol estra fosforjeve kisline

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| LC50 ribe 1             | 24 mg/l @4d Oncorhynchus mykiss        |
| LC50 pri ribah 2        | 8,5 mg/l Pimephales promelas @4d       |
| EC50 Daphnia 1          | 91,4 mg/l Daphnia magna                |
| EC50 72h - Alge [1]     | 6,4 mg/l Selenastrum capricornutum     |
| NOEC kronično ribe      | 3,2 mg/l Oncorhynchus mykiss @4d       |
| NOEC kronično lupinarji | 0,12 mg/l Daphnia magna @2d            |
| NOEC kronično alge      | 1,7 mg/l Selenastrum capricornutum @4d |

### (Z)-N-9-octadecenyl-1,3-diaminopropane (7173-62-8)

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| LC50 ribe 1             | > 0,1 mg/l (Brachydanio rerio) |
| EC50 Daphnia 1          | > 0,01 mg/l (Daphnia magna)    |
| EC50 72h - Alge [1]     | > 0,01 mg/l                    |
| NOEC kronično lupinarji | > 0,001 @21DY (Daphnia maga)   |

### 12.2. Obstočnost in razgradljivost

#### Gear Oil 85W-140 GL-5 Mineral Hypoid Oil

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Obstočnost in razgradljivost | Netopno v vodi in torej biološko zelo slabo razgradljivo. |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|

### Polisulfidi, di-tert-Bu (68937-96-2)

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Biološka razgradnja | 13 % @OECD TG @28d |
|---------------------|--------------------|

### Amin sol estra fosforjeve kisline

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| BPK (% TPK)         | 3,6 % ThOD @28d inherent sediment |
| Biološka razgradnja | 7,4 % Sturm (28d) OECD TG 301B    |

### 12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

#### Polisulfidi, di-tert-Bu (68937-96-2)

|         |   |
|---------|---|
| Log Kow | 6 |
|---------|---|

### 12.4. Mobilnost v tleh

Dodatne informacije niso na voljo

### 12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Dodatne informacije niso na voljo

### 12.6. Drugi škodljivi učinki

Dodatne informacije : Ni drugih znanih učinkov

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

### 13.1. Metode ravnanja z odpadki

Dodatne informacije : Izdelek in embalažo je treba odstraniti varno in v skladu z lokalno zakonodajo.

## ODDELEK 14: Podatki o prevozu

V skladu z ADR / IMDG

| ADR                      | IMDG            |
|--------------------------|-----------------|
| <b>14.1. Številka ZN</b> |                 |
| Se ne uporablja          | Se ne uporablja |

# Gear Oil 85W-140 GL-5 Mineral Hypoid Oil

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

### 14.2. Pravilno odpretno ime ZN

Se ne uporablja

Se ne uporablja

### 14.3. Razredi nevarnosti prevoza

Se ne uporablja

Se ne uporablja

### 14.4. Skupina embalaže

Se ne uporablja

Se ne uporablja

### 14.5. Nevarnosti za okolje

Okolju nevarno : Ne

Okolju nevarno : Ne  
Snov, ki onesnažuje morje : Ne

Dodatne informacije niso na voljo

### 14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

#### Transport po kopnem

Ni razpoložljivih podatkov

#### Prevoz po morju

Ni razpoložljivih podatkov

### 14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

Se ne uporablja

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

### 15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### 15.1.1. Predpisi EU

Ne vsebuje snovi, za katere veljajo omejitve iz Priloge XVII Uredbe REACH

Ne vsebuje sestavin iz kandidatov REACH snov (i) seznam

Ne vsebuje nobene snovi s seznama v Prilogi XIV Uredbe REACH

Ne vsebuje snovi v skladu z UREDBO (EU) št. 649/2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij.

Za snov (i) ne velja Uredba (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117 / EGS.

#### 15.1.2. Nacionalni predpisi

Dodatne informacije niso na voljo

### 15.2. Ocena kemijske varnosti

Dobavitelj ni opravil nobene ocene kemijske varnosti za to snov ali zmes

## ODDELEK 16: Drugi podatki

### Navedba sprememb:

| Oddelek | Spremenjena postavka | Sprememba   | Opombe |
|---------|----------------------|-------------|--------|
|         | Nadomešča izdajo     | Spremenjeno |        |
|         | Datum obdelave       | Spremenjeno |        |

### Celotno besedilo stavkov H in EUH:

|                     |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oral) | Akutna strupenost (oralno), kategorija 4                      |
| Aquatic Acute 1     | Nevarno za vodno okolje – akutna nevarnost, kategorija 1      |
| Aquatic Chronic 1   | Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 1    |
| Aquatic Chronic 2   | Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 2    |
| Aquatic Chronic 3   | Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 3    |
| Eye Dam. 1          | Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 1                  |
| Eye Irrit. 2        | Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 2                  |
| Skin Corr. 1B       | Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 1, podkategorija 1B |
| Skin Sens. 1        | Preobčutljivost kože, kategorija 1                            |
| Skin Sens. 1B       | Preobčutljivost kože, kategorija 1B                           |

# Gear Oil 85W-140 GL-5 Mineral Hypoid Oil

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

|           |                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STOT RE 1 | Specifična strupenost za ciljne organe – ponavljajoča se izpostavljenost, kategorija 1               |
| H302      | Zdravju škodljivo pri zaužitju.                                                                      |
| H314      | Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.                                                         |
| H317      | Lahko povzroči alergijski odziv kože.                                                                |
| H318      | Povzroča hude poškodbe oči.                                                                          |
| H319      | Povzroča hudo draženje oči.                                                                          |
| H372      | Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.                                |
| H400      | Zelo strupeno za vodne organizme.                                                                    |
| H410      | Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                                            |
| H411      | Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                                                 |
| H412      | Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                                                |
| EUH208    | Vsebuje Polisulfidi, di-tert-Bu, Amin sol estra fosforjeve kisline. Lahko povzroči alergijski odziv. |
| EUH210    | Varnosti list na voljo na zahtevo.                                                                   |

### SDS MPM REACH

*Te informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene samo za opis izdelka za zdravstvene, varnostne in okoljske namene. Zato se ne smejo razumeti kot jamstvo za katere koli lastnosti izdelka.*