



AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn/beteckning Mercedes-AMG High Performance Engine Oil SAE 0W-40 MB 229.5

MB-Freigabe-Nr 229.5 AMG

Produktkategori PC-TEC-11 Smörjmedel, fetter, släppmedel

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämne/blandning

Smörjmedel

Användningar från vilka avrådas

Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än de angivna utan att en expert först rådfrågas.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

Mercedes-Benz AG

70546 Stuttgart

Germany

+49 (0)711 17-0

Telefon + 49 (0)711 17-97390

Telefax + 49 (0)711 17-94831

E-Mail (fachkundige Person) mercedes-benz-sdb@mercedes-benz.com

Tillverkare

Mercedes-Benz AG

70546 Stuttgart

Germany

Telefon +49 711 17-0

E-post (kompetent person):

mercedes-benz-sdb@mercedes-benz.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

+49 711 17-0

gms.aftersales.mercedes-benz.com

Giftnotruf der Charité – Universitätsmedizin Berlin +49 (0)30 30686700

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Anmärkingar

Blandningen är klassificerad som inte farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

2.2 Märkningsuppgifter



A 000 989 53 04 11 FIBE

Mercedes-AMG High Performance Engine Oil SAE 0W-40 MB 229.5

Tryckdatum 15.04.2023

Bearbetningsdatum 01.01.2023

Version 1.0 (sv)

Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

Särskilda egler för kompletterande märkning av vissa blandningar

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

EUH208 Innehåller C14-16-18 alkylfenol. Kan framkalla allergiska reaktioner.

2.3 Andra faror

Andra skadliga effekter

Särskild halkrisk vid läcka/spill av produkten.

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

AVSNITT 3: Sammansättning / information om beståndsdelar

3.1 Ämnen

inte tillämplig

3.2 Blandningar

Beskrivning

Högraffinerade mineraloljor med additiver.

Farliga komponenter

CAS-nr.	EG-nr	Ämnets namn	Koncentration	Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]	SCL/ M/ ATE
68037-01-4	500-183-1	1-decen, homopolymer, hydrerad	20 < 50 vikt-%	Asp. Tox. 1; H304	ATE(oral): > 5000 mg/kg ATE(dermal): 2001 mg/kg ATE(inhalation damm/dimma): > 5 mg/L
72623-87-1	276-738-4	smörjoljor (petroleum), C20-50, vätebehandlade neutrala oljebaserade	20 < 50 vikt-%	Asp. Tox. 1; H304	ATE(oral): > 5000 mg/kg ATE(dermal): 2001 mg/kg ATE(inhalation damm/dimma): > 5 mg/L
93819-94-4	298-577-9	zinkbis[O-(6-metylheptyl)]bis[O-(sec-butyl)]bis(ditiofosfat)	1 < 2.5 vikt-%	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 2; H411	ATE(oral): 2600 mg/kg ATE(dermal): 3160 mg/kg
REACH-nr		Ämnets namn			
01-2119486452-34		1-decen, homopolymer, hydrerad			
01-2119474889-13		smörjoljor (petroleum), C20-50, vätebehandlade neutrala oljebaserade			
01-2119543726-33		zinkbis[O-(6-metylheptyl)]bis[O-(sec-butyl)]bis(ditiofosfat)			

Anmärkingar

Den högraffinerade mineraloljan innehåller enligt 346 IP en dimetylsulfoxid(DMSO)-extraherbar andel på mindre än 3 % (vikt/vikt).



AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän information

Förflytta den drabbade från faroområdet.

Ta av nedstänkta, genomdränkta kläder omedelbart.

Vid inandning

Sörj för frisk luft.

Vid ev. symptom, kontakta läkare.

Vid hudkontakt

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål.

Vid hudirritation rådfråga läkare.

Efter ögonkontakt

Vid kontakt med ögonen skall ögonen med öppna ögonlock spolas med vatten tillräckligt länge och en ögonläkare skall konsulteras omedelbart.

Ta bort kontaktlinser.

Efter förtäring

Framkalla INTE kräkning.

Ring en läkare omedelbart.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inga data tillgängliga

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Meddelanden till läkaren

Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

alkoholbeständigt skum

Släckningspulver

Koldioxid (CO₂)

spridd vattenstråle

Olämpliga släckmedel

Full vattenstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga förbränningsprodukter

I händelse av brand kan farliga gaser bildas.

Kväveoxider (NO_x)

Aldehyder

Kolmonoxid

Koldioxid (CO₂)

Svaveloxider



5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandmän

Vid brand: Använd inbyggd andningsapparat.

Ytterligare information

Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen.

Samla kontaminerat släckvatten separat. Låt det inte rinna i avlopp eller vattendrag.

Utsatta behållare kyles med spridd vattenstråle och avlägsnas om möjligt från brandplatsen.

Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt lokala föreskrifter.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För annan personal än räddningspersonal

Undvik hud- och ögonkontakt

Använd personlig skyddsutrustning.

Särskild halkrisk vid läcka/spill av produkten.

För räddningspersonal

Personligt skydd

Särskild halkrisk vid läcka/spill av produkten.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Vid utsläpp i vattendrag, avloppssystem etc. skall ansvarig myndighet underrättas.

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

Förhindra spridning över ett stort område (t.ex. genom inneslutning eller oljebarriärer).

Släpp inte ut i jorden/undergrunden.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

För återhållning

Tag upp med lämpligt absorberande material (t ex universalbindemedel) och avfallshantera detta material enligt föreskrift.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Säker hantering: se avsnitt 7

Bortskaffande: se avsnitt 13

Personligt skydd: se avsnitt 8

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Skyddsåtgärder

Undvik:

aerosolbildning

Sörj för lämplig ventilation/aspiration vid arbetsplatsen.

Uppvärm ej till temperaturer nära flampunkten.

Alla arbetsprocesser måste alltid organiseras så att följande är så låga som möjligt:

Hudkontakt

Undvik:

Ögonkontakt

Stoppa inte rengöringstraror som är indränkta i produkten i byxfickorna.



Råd om allmän arbetshygien

Noggrann hudrengöring omedelbart efter hantering av produkten.

Använd hudvårdsprodukter efter arbetet.

Ät, drick, rök och snusa inte under användningen.

Förvaras åtskilt från livsmedel och dryck.

Använd skyddande hudkräm före hantering av produkten.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav för lagerlokaler och behållare

Förvaras endast i originalbehållaren.

Lagringsklass

10 Brännbara vätskor som inte kan hänföras till någon av de ovannämnda förvaringsklasserna

Material som skall undvikas

Lagras ej tillsammans med:

Livsmedel och djurfoder

Ytterligare information om lagringsförhållanden

Förvaras väl tillsluten och skyddat från väder och vind, på sval, väl ventilerad plats.

Skyddas mot:

Värme

UV-strålning/solljus

7.3 Specifik slutanvändning

Rekommendation

Se under avsnit 1.2

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

DNEL arbetstagare

CAS-nr.	Ämnen	DNEL värde	DNEL typ	Anmärkingar
938 19-94-4	zinkbis[O-(6-metylheptyl)]bis[O-(sec-butyl)]bis(ditiofosfat)	8.31 mg/m ³	långvarig inhalativ (systemisk)	
938 19-94-4	zinkbis[O-(6-metylheptyl)]bis[O-(sec-butyl)]bis(ditiofosfat)	0.58 mg/kg	långvarig dermal (systemisk)	

DNEL Konsument

CAS-nr.	Ämnen	DNEL värde	DNEL typ	Anmärkingar
938 19-94-4	zinkbis[O-(6-metylheptyl)]bis[O-(sec-butyl)]bis(ditiofosfat)	0.29 mg/kg	långvarig dermal (systemisk)	
938 19-94-4	zinkbis[O-(6-metylheptyl)]bis[O-(sec-butyl)]bis(ditiofosfat)	0.24 mg/kg	långvarig oral (upprepad)	

PNEC

CAS-nr.	Ämnen	PNEC Värde	PNEC typ	Anmärkingar
938 19-94-4	zinkbis[O-(6-metylheptyl)]bis[O-(sec-butyl)]bis(ditiofosfat)	0.004 mg/L	vattenlevande, sötvatten	
938 19-94-4	zinkbis[O-(6-metylheptyl)]bis[O-(sec-butyl)]bis(ditiofosfat)	0.005 mg/L	jord	



8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Tekniska åtgärder för att undvika exponering

Tillräcklig ventilation och utsugning.

Personligt skydd

Ögon-/ansiktsskydd

Skyddsglasögon rekommenderas under omtappning.

Handskydd

Det rekommenderas att i samråd med leverantören av skyddshandskarna som nämns ovan kontrollera kemikaliebständighet för specifika användningar.

Uppgifter om handskmaterial [modell/typ, tjocklek, genomträngningstid/användningstid, vätningsskikt]: Nitrilgummi (skyddsindex 6, >480 min, 0,4 mm)

Kroppsskydd:

Skyddskläder

Andningsskydd

Andningsskydd krävs vid:

otillräckligt utsug

långvarig exponering

Lämplig andningsskyddapparat:

Skyddsmask (helmask eller munstycke) med filter:

AX

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd

vätska

Färg

bärnstensfärgad

Lukt

karaktäristisk

Säkerhetsrelaterade grunddata

	Värde	Metod	Källa, Anmärkingar
Lukttröskel:	ej fastställd		
Smältpunkt/frys punkt	ej fastställd		
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall	ej fastställd		
brandfarlighet	ej fastställd		
Nedre och övre explosionsgräns	ej fastställd		
Flampunkt	ej fastställd		
Självantändningstemperatur	ej fastställd		
Sönderfallstemperatur	ej fastställd		



	Värde	Metod	Källa, Anmärkingar
pH-värde	i leveranstillstånd		inte tillämplig
Viskositet	kinematisk 66.3 mm ² /s (40°C)		
Löslighet	Löslighet i vatten		praktiskt taget olöslig
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)	ej fastställd		
Ångtryck	ej fastställd		
Densitet och/eller relativ densitet	0.84 g/cm ³ (15°C)		
Relativ ångdensitet	ej fastställd		
partikelegenskaper	ej fastställd		

9.2 Annan information

Andra säkerhetsegenskaper

	Värde	Metod	Källa, Anmärkingar
Explosiva egenskaper:			Produkten är inte explosiv

Annan information

ingen

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inga farliga reaktioner kända.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, användnings- och temperaturförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända.

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Värme
höga temperaturer

10.5 Oförenliga material

Oxidationsmedel, stark
Starka syror
Starka baser

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Vid korrekt förvaring och handhavande uppstår inga farliga spjälkningsprodukter.



AVSNITT 11: Tokikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Djurdata

	Effektiv dos	Metod,Utvärdering	Källa, Anmärkingar
Akut oral toxicitet	CAS-nr.93819-94-4 zinkbis[O-(6-metylheptyl)]bis[O-(sec-butyl)]bis(ditiofosfat) LD50: 2600 mg/kg Art Råtta		
	CAS-nr.68037-01-4 1-decen, homopolymer, hydrerad LD50: > 5000 mg/kg Art Råtta		
	CAS-nr.72623-87-1 smörjolja (petroleum), C20-50, vätebehandlade neutrala oljebaserade LD50: > 5000 mg/kg Art Råtta	OECD 401	
Akut dermal toxicitet	CAS-nr.72623-87-1 smörjolja (petroleum), C20-50, vätebehandlade neutrala oljebaserade LD50: 2001 mg/kg Art Kanin	OECD 402	
	CAS-nr.93819-94-4 zinkbis[O-(6-metylheptyl)]bis[O-(sec-butyl)]bis(ditiofosfat) LD50: 3160 mg/kg Art Kanin		
	CAS-nr.68037-01-4 1-decen, homopolymer, hydrerad LD50: 2001 mg/kg Art Råtta		
	CAS-nr.68037-01-4 1-decen, homopolymer, hydrerad Akut inhalationstoxicitet (damm/dimma) LC50: > 5 mg/L Art Råtta Exponeringstid 4 h		
Akut inhalationstoxicitet	CAS-nr.72623-87-1 smörjolja (petroleum), C20-50, vätebehandlade neutrala oljebaserade Akut inhalationstoxicitet (damm/dimma) LC50: > 5 mg/L Art Råtta Exponeringstid 4 h		



A 000 989 53 04 11 FIBE

Mercedes-AMG High Performance Engine Oil SAE 0W-40 MB 229.5

Tryckdatum 15.04.2023

Bearbetningsdatum 01.01.2023

Version 1.0 (sv)

Frätande/irriterande på huden

Djurdata

Resultat / Utvärdering	Metod	Källa, Anmärkingar
CAS-nr.93819-94-4 zinkbis[O-(6-metylheptyl)]bis[O-(sec-butyl)]bis(ditiofosfat) Specific Concentration Limit (SCL) Skin Irrit. 2; H315: 6,25 % ≤ C ≤ 100 %Art Albinokanin	OECD 404	CAS-nr.93819-94-4 zinkbis[O-(6-metylheptyl)]bis[O-(sec-butyl)]bis(ditiofosfat) REACH-registreringsdossier

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Djurdata

Resultat / Utvärdering	Metod	Källa, Anmärkingar
CAS-nr.93819-94-4 zinkbis[O-(6-metylheptyl)]bis[O-(sec-butyl)]bis(ditiofosfat) Specific Concentration Limit (SCL) Eye Dam. 1; H318: 12,5 % ≤ C ≤ 100 %, Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C ≤ 12,5 %Art Albinokanin	16 CFR Section 1500.42 Federal Hazardous Substance Act Regulations	CAS-nr.93819-94-4 zinkbis[O-(6-metylheptyl)]bis[O-(sec-butyl)]bis(ditiofosfat) REACH-registreringsdossier

Hudsensibilisering

Uppskattning/klassificering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenitet i könseller

Värde	Metod	Resultat / Utvärdering	Anmärkingar
In-vitro mutagenicitet/genot oxicitet		Inte mutagent	

Carcinogenicitet

Djurdata

Värde	Metod	Resultat / Utvärdering	Anmärkingar
Carcinogenicitet		Inte cancerogent	

Reproduktionstoxicitet

Uppskattning/klassificering

inte reproduktionstoxiskt

Specifik organotoxicitet – enstaka exponering

STOT SE 1 och 2

Annan information

Ämnet eller blandningen klassas inte som målorganstoxisk, enstaka exponering.

Specifik organotoxicitet – upprepade exponering

Annan information

Ämnet eller blandningen klassas inte som målorganstoxisk, upprepade exponering.



Fara vid aspiration

Anmärkingar

Ingen klassning vad beträffar aspirationstoxicitet

11.2 Information om andra faror

Annan information

Upprepad och långvarig kontakt med huden kan medföra uttorkning, vilket kan ge eksem och inflammation (dermatitis)

Risk för irritation på ögon och andningsvägarna vid höga temperaturer av ånga och oljedimma

Förtäring kan ge magsmärtor, illamående, kräkningar och diarré.

Toxikologiska data är ej tillgängliga.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akvatotoxicitet

	Effektiv dos	Metod,Utvärdering	Källa, Anmärkingar
Akut (kortvarigt) fisktoxicitet	CAS-nr.93819-94-4 zinkbis[O-(6-metylheptyl)]bis[O-(sec-butyl)]bis(ditiofosfat) LC50: 4.5 mg/L Testets längd 96 h CAS-nr.68037-01-4 1-decen, homopolymer, hydrerad LC50: > 1000 mg/L Art Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring) Testets längd 96 h CAS-nr.72623-87-1 smörjoljor (petroleum), C20-50, vätebehandlade neutrala oljebaserade LC50: > 100 mg/L Testets längd 96 h	OECD 203	
Kronisk (långvarig) fisktoxicitet	CAS-nr.93819-94-4 zinkbis[O-(6-metylheptyl)]bis[O-(sec-butyl)]bis(ditiofosfat) NOEC 4.5 mg/L Testets längd 96 h CAS-nr.72623-87-1 smörjoljor (petroleum), C20-50, vätebehandlade neutrala oljebaserade NOEC > 1000 mg/L Testets längd 14 d		Data ur REACH-dossier
Akut (kortvarig) toxicitet för kräftdjur	CAS-nr.93819-94-4 zinkbis[O-(6-metylheptyl)]bis[O-(sec-butyl)]bis(ditiofosfat) EC50 5.4 mg/L Art daphnia pulex (hinnkräfta) Testets längd 48 h	OECD 202	



A 000 989 53 04 11 FIBE

Mercedes-AMG High Performance Engine Oil SAE 0W-40 MB 229.5

Tryckdatum 15.04.2023

Bearbetningsdatum 01.01.2023

Version 1.0 (sv)

	Effektiv dos	Metod,Utvärdering	Källa, Anmärkingar
Kronisk (långsiktig) toxicitet för vattenlevande ryggradslösa djur	CAS-nr.68037-01-4 1-decen, homopolymer, hydrerad EC50 > 1000 mg/L Art Daphnia magna (stor hinnkräfta) Testets längd 48 h	OECD 202	
	CAS-nr.72623-87-1 smörjolja (petroleum), C20-50, vätebehandlade neutrala oljebaserade NOEC 10 mg/L Art Daphnia pulex (hinnkräfta) Testets längd 21 d	OECD 211	
	CAS-nr.68037-01-4 1-decen, homopolymer, hydrerad EC50 125 mg/L Art Daphnia magna (stor hinnkräfta) Testets längd 21 d		
Akut (kortvarig) toxicitet för vattenlevande alger och cyanobakterier	CAS-nr.68037-01-4 1-decen, homopolymer, hydrerad NOEC 125 mg/L Art Daphnia magna (stor hinnkräfta) Testets längd 21 d		
	CAS-nr.72623-87-1 smörjolja (petroleum), C20-50, vätebehandlade neutrala oljebaserade NOEC 100 mg/L Art Pseudokirchneriella subcapitata (grönalg) Testets längd 72 h	OECD 201	
Kronisk (långvarig) toxicitet för vattenlevande alger och cyanobakterier	CAS-nr.68037-01-4 1-decen, homopolymer, hydrerad EC50 1000 mg/L Art Pseudokirchneriella subcapitata (grönalg) Testets längd 72 h		
	CAS-nr.68037-01-4 1-decen, homopolymer, hydrerad NOEC > 100 mg/L Art Pseudokirchneriella subcapitata (grönalg) Testets längd 72 h		
	ej fastställd		



A 000 989 53 04 11 FIBE

Mercedes-AMG High Performance Engine Oil SAE 0W-40 MB 229.5

Tryckdatum 15.04.2023

Bearbetningsdatum 01.01.2023

Version 1.0 (sv)

	Effektiv dos	Metod, Utvärdering	Källa, Anmärkingar
Toxicitet för andra vattenlevande växter/organismer	CAS-nr.68037-01-4 1-decen, homopolymer, hydrerad NOEC > 1000 mg/L Art Scenedesmus quadricauda (grönalg) Testets längd 3 h		
Toxicitet för mikroorganismer	ej fastställd		

Uppskattning/klassificering

Ämnet/blandningen uppfyller inte kriterierna för akut vattentoxicitet enligt Förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP], Bilaga I.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

	Värde	Metod	Källa, Anmärkingar
Biologisk nedbrytning	Nedbrytningskvot 1.5	OECD 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C	CAS-nr.938 19-94-4 zinkbis[O-(6-metylheptyl)]bis[O-(sec-butyl)]bis(ditiofosfat) 28 dagar inte lätt biologiskt nedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Inga data tillgängliga

12.4 Rörlighet i jord

Inga data tillgängliga

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Inga data tillgängliga

12.7 Andra skadliga effekter

Ytterligare ekotoxikologisk information

Ytterligare information

Ekotoxikologiska data saknas.

Produkten får ej tillföras grundvattnet eller vattenmiljön.

Produkten flyter ovanpå vatten/ avloppsvatten.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallskoder/avfallsbeteckningar enligt EWC/AVV

Avfallskod produkt	Avfallets beteckning
130205 *	Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor

Avfallshantering / Produkt

Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.



Avfallshantering / Förpackning

Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.

Anmärkingar

Tillordningen av avfallsnummer/avfallsbeteckningar skall genomföras bransch- och processspecifikt enligt EEG.

AVSNITT 14: Transportinformation

	Vägtransport (ADR/RID)	Sjötransport (IMDG)	Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1 UN-nummer eller ID-nummer	-	-	-
14.2 Officiell transportbenämning	-	-	-
14.3 Faroklass för transport	-	-	-
14.4 Förpackningsgrupp	-	-	-
14.5 Miljöfaror	Nej	Nej	Nej
14.6 Särskilda skyddsåtgärder			
Inga data tillgängliga			
14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument			
inte tillämplig			

Alla transportföretag

Ej farligt gods enligt transportreglerna - ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA-DGR.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Inga data tillgängliga

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i denna beredning genomfördes inte några kemikaliesäkerhetsbedömningar.

AVSNITT 16: Annan information

Förkortningar och akronymer

Se översiktstabell på www.euphrac.eu

Viktiga litteraturreferenser och datakällor

Leverantörernas säkerhetsdatablad

Ytterligare information

Gällande nationella och regionala kemikaliebestämmelser ska beaktas.

Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet beskriver uteslutande produktens säkerhetskrav och baserar sig på våra nuvarande kunskaper. Informationen skall ge råd om säker hantering av den produkt som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och bortskaffande. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. Ifall produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, eller vid bearbetning, kan uppgifterna i detta säkerhetsdatablad inte utan vidare överföras till det nya materialet.



Mercedes-Benz

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

A 000 989 53 04 11 FIBE

Mercedes-AMG High Performance Engine Oil SAE 0W-40

MB 229.5

Tryckdatum 15.04.2023

Bearbetningsdatum 01.01.2023

Version 1.0 (sv)

Relevanta H- och EUH-fraser (Nummer och fulltext)

H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315	Irriterar huden.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.