

# SIKKERHEDSDATABLAD



MOBIL 1 C40 GT 0W-40

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1 Produktidentifikator

- Produktnavn : MOBIL 1 C40 GT 0W-40
- Produktbeskrivelse : Syntetisk baserede olier og tilsætningsstoffer

### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

- Anvendelsesområde : Motorolie
- Anvendelse der frarådes : Dette produkt anbefales ikke til nogen form for anvendelse for industri, erhversbrugere eller forbrugere ud over de identificerede anvendelser ovenfor.

### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

- Leverandør : ExxonMobil Petroleum & Chemical BV  
POLDERDIJKWEG  
Antwerpen B-2030 Belgium
- Leverandøren : 80 60 11 10
- E-mail adresse på person ansvarlig for dette SDS : SDS-DS@exxonmobil.com
- SDB på Internet : www.sds.exxonmobil.com

### 1.4 Nødtelefon

- Nationalt rådgivende organ/ Giftinformationscentral : (+45) 82 12 12 12
- Nødopkaldstelefon, døgnet : +45 69 91 85 73 / +1-703-527-3887 (CHEMTREC)

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

- Produktdefinition : Blanding
- Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS] Ikke klassificeret.
- Dette produkt er ikke klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) 1272/2008 med ændringer. Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

### 2.2 Mærkningselementer

- Signalord : Intet signalord.
- Faresætninger : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
- Sikkerhedssætninger
  - Forebyggelse : Ikke relevant.
  - Reaktion : Ikke relevant.
  - Opbevaring : Ikke relevant.
  - Bortskaffelse : Ikke relevant.
- Supplementerende etiket elementer : EUH208 - Indeholder maleinsyreanhydrid. Kan udløse allergisk reaktion. EUH210 - Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

MOBIL 1 C40 GT 0W-40

PUNKT 2: Fareidentifikation

Bilag XVII - : Ingen.  
Begrænsninger  
vedrørende fremstilling,  
markedsføring og  
anvendelse af visse farlige  
stoffer, kemiske produkter  
og artikler

2.3 Andre farer

Produktet opfylder : Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at være et PBT eller  
kriteriet for PBT eller vPvB et vPvB.  
ifølge direktiv (EF) nr.  
1907/2006, bilag XIII  
Andre farer, som ikke : Ingen kendte.  
indebærer klassificering

Note : Dette produkt bør ikke anvendes til andre formål end anført i afsnit 1 uden  
ekspertvejledning. Undersøgelser har vist, at udsættelse kan medføre potentiel  
helbredsrisiko, varierende fra person til person.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger : Blanding

| Produkt/ingrediens navn                                               | Identifikatorer                                                | Vægt %    | Klassificering                                                                                              | Specifik konc. Grænser, M-faktorer og ATE'er              | Type    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| destillater, svære, c18-50 - forgrenede, cykliske og lineære          | REACH #: 01-0000020163-82<br>EF: 482-220-0<br>CAS: 848301-69-9 | ≥25 - ≤50 | Asp. Tox. 1, H304                                                                                           | -                                                         | [1]     |
| 1-decen, homopolymer hydrogeneret                                     | REACH #: 01-2119486452-34<br>EF: 500-183-1<br>CAS: 68037-01-4  | ≤10       | Asp. Tox. 1, H304                                                                                           | -                                                         | [1] [2] |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin-              | REACH #: 01-2119484627-25<br>EF: 265-157-1<br>CAS: 64742-54-7  | ≤5        | Asp. Tox. 1, H304                                                                                           | -                                                         | [1] [2] |
| smøreolier (råolie), c15-30, hydrogenbehandlede neutral olie baserede | REACH #: 01-2119474878-16<br>EF: 276-737-9<br>CAS: 72623-86-0  | ≤5        | Asp. Tox. 1, H304                                                                                           | -                                                         | [1] [2] |
| smøreolier (råolie), c20-50, hydrogenbehandlede neutral olie baserede | REACH #: 01-2119474889-13<br>EF: 276-738-4<br>CAS: 72623-87-1  | ≤5        | Asp. Tox. 1, H304                                                                                           | -                                                         | [1] [2] |
| benzenamin, n-phenyl-, reaktionsprodukter med 2,4,4-trimethylpenten   | REACH #: 01-2119491299-23<br>EF: 270-128-1<br>CAS: 68411-46-1  | <1        | Repr. 2, H361f<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                   | -                                                         | [1]     |
| maleinsyreanhydrid                                                    | REACH #: 01-2119472428-31<br>EF: 203-571-6<br>CAS: 108-31-6    | <0.001    | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Resp. Sens. 1, H334<br>Skin Sens. 1A, H317 | ATE [Oral] = 1090 mg/kg<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.001% | [1] [2] |

MOBIL 1 C40 GT 0W-40

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

|  |  |  |                                                                                                                       |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | STOT RE 1, H372<br>(luftvej)<br>EUH071<br><b>Se den komplette tekst for H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16.</b> |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

Der er ingen supplerende indholdsstoffer tilstede, som efter leverandørens nuværende kendskab og i anvendte koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljøfarlige, er PBT'er, vPvB'er eller tilsvarende problematiske stoffer, eller som er blevet tildelt en grænseværdi for arbejdspladsen og som derfor behøver nævnes i denne sektion.

Type

- [1] Stof klassificeret for en fysisk-, sundheds- eller miljøfare
  - [2] Stoffet har en af Arbejdstilsynet fastsat grænseværdi
- Grænseværdier er nævnt under punkt 8, hvis de er tilgængelige.

Note :

Bemærk: Enhver angivelse i EF-nummerkolonnen, der begynder med tallet "9" er et midlertidig listenummer udstedt af ECHA forud for offentliggørelsen af det officielle EU-nummer for stoffet. Se sektion 15 for yderligere oplysninger om CAS-nummeret for stoffet.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Øjenkontakt** : Skyl straks øjne med store mængder vand, hvor øverste og nederste øjenlåg lejlighedsvis løftes. Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Søg lægebehandling, hvis der opstår irritation.
- Indånding** : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen. Sørg for lægehjælp, hvis der opstår symptomer.
- Hudkontakt** : Overskyl forurenede hud med rigelige mængder vand. Forurenede tøj og sko tages af. Sørg for lægehjælp, hvis der opstår symptomer. Hvis produktet injiceres i eller under huden, eller i nogen anden del af kroppen, skal personen uanset sårets udseende eller størrelse, omgående tilses af læge til evt. omgående kirurgisk indgreb. Selvom de første symptomer fra injektion kan udeblive eller være beskedne, kan hurtig kirurgisk indgriben reducere skadens endelige omfang.
- Indtagelse** : Skyl munden med vand. Hvis materialet er indtaget, og den tilskadekomne er ved bevidsthed, gives små mængder vand at drikke. Forsøg ikke at fremkalde opkastning, medmindre lægelig rådgiver anbefaler det. Sørg for lægehjælp, hvis der opstår symptomer.
- Beskyttelse af førstehjælper** : Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Tegn/symptomer på overeksponering

- Øjenkontakt** : Ingen specifikke data.
- Indånding** : Ingen specifikke data.
- Hudkontakt** : Lokal nekrose som viser sig ved forsinket indtræden af smerter og vævskader få timer efter injektion.
- Indtagelse** : Ingen specifikke data.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

- Anmærkninger til lægen.** : Der bør behandles symptomatisk. Kontakt straks læge eller skadestue, hvis store mængder er blevet indtaget eller inhaleret.
- Særlige behandlinger** : Ingen specifik behandling.

Se toksikologiske oplysninger (punkt 11)

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler : Brug pulver (tør kemikalie), CO<sub>2</sub>, vandspray (vandtåge) eller skum.
- Uegnede slukningsmidler : Brug ikke vandstråle.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- Specifikke farer som følge af kemikaliet : Trykket stiger i tilfælde af brand eller ved opvarmning, og beholderen kan briste.
- Farlige forbrændingsprodukter : Aldehyder, Uforbrændt forbrændingsrester, Kulmonoxid, Røg, Røggasser

5.3 Anvisninger for brandmandskab

- Specielle beskyttelsesforanstaltninger for brandslukningspersonale : Benyt almindelige brandslukningsprocedurer og tag risikoen ved andre involverede materialer i betragtning. Hvis der er ildebrand, så isoler straks området ved at fjerne alle personer i nærheden af branden. Undgå genantændelse ved stadig afkøling Undgå at væske fra brandbekæmpelsen løber ud i vandløb, kloak eller drikkevandsreservoirer. Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse.
- Særlige personlige værnemidler, som skal bæres af brandmandskabet : Brandmænd bør bære passende beskyttelsesudstyr og selvforsynet, lufttilført åndedrætsapparat (SCBA) med fuld ansigtsmaske, som skal anvendes i positiv tryktilstand.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

ANMELDELSER PROCEDURER

I tilfælde af spild eller udslip skal myndigheder underrettes. I ulykkestilfælde eller ved udslip på vej kontaktes politi og brandvæsen.

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

- For ikke-indsatspersonel : Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Evakuer de omkringværende områder. Sørg for at unødvendige og ubeskyttede personer ikke kan komme ind. Rør ikke ved, eller gå ikke igennem det spildte materiale. Anvend egnet, personligt beskyttelsesudstyr.
- For indsatspersonel : Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende og upassende materialer. Se også informationen under "For ikke-indsatspersonel".

- 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker. Underret myndighederne hvis produktet har medført miljøforurening (kloakker, vandveje, jord og luft).

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

- Lille udslip : Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Fortynd med vand og mop op hvis vandopløselig. Alternativt, eller hvis uopløsligt i vand, absorber med et ikke brændbart tørstof og placer i en egnet affaldsbeholder. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning.
- Stort udslip : Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Undgå udslip til kloakker, vandløb, kældre eller lukkede områder. Vask spild ned i et anlæg til behandling af udstrømmende spild eller gør følgende. Spild begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler (se Punkt 13). Bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Begræns udslippet omgående ved hjælp af flydespærringer. Fjern udslippet ved at skumme det fra overfladen eller med egnede absorberingsmidler. Rådspørg havnemyndigheder eller andre relevante myndighedert før brug af dispergeringsmidler. Advar anden skibsfart. Bemærk: se Punkt 1 for oplysninger i forbindelse med nødsituationer og Punkt 13 for bortskaffelse af affald.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

Anbefalinger heri er baseret på de mest sandsynlige scenarier for spild og udslip. Geografiske forhold, vind, temperatur, og (ved udslip på vand) bølgestørrelse, strømretning m.v. kan have indvirkning på valg af bekæmpelsesmetode. Derfor bør havnemyndigheder eller andre relevante myndigheder tages med på råd. Bemærk, at der kan forekomme særlige forskrifter eller begrænsninger for bekæmpelsen i et givent lokalområde.

- 6.4 Henvisning til andre punkter
- : Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.  
Se punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr.  
Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

- Beskyttelsesforanstaltninger
- : Brug egnede personlige værnemidler (se punkt 8). Undgå kontakt med brugt produkt.
- Råd om generel bedriftsmæssig hygiejne
- : Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder, hvor dette produkt håndteres, oplagres og forarbejdes. Brugere skal vaske hænder og ansigt, før de spiser, drikker eller ryger. Fjern tilsudset tøj og beskyttelsesudstyr, før der går ind på arealer til spisning. Se også punkt 8 for yderligere oplysninger om hygiejneforanstaltninger.
- Statisk akkumulator
- : Dette produkt kan akkumulere statisk elektricitet. En væske betegnes typisk som ikke-ledende statisk akkumulator, når konduktiviteten er under 100 pS/m og som delvist ledende ved under 10,000 pS/m. Uanset om væsken er delvist- eller ikke-ledende, er forholdsreglerne de samme. Flere faktorer som f.eks. væskens temperatur, indhold af forurening, ledende tilsætningsstoffer og filtrering, kan have stor virkning på væskens konduktivitet.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i overensstemmelse med lokale regler. Opbevares i original emballage, beskyttet fra direkte sollys på et tørt, køligt og vel-ventileret sted, væk fra uforenelige materialer (se Punkt 10) samt føde- og drikkevarer. Hold beholderen tæt lukket og forseglet, indtil den skal bruges. Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. Må ikke opbevares i umærkede beholdere. Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening. Se afsnit 10 for uforlignelige materialer inden håndtering eller brug.

7.3 Særlige anvendelser

- Anbefalinger
- : Ikke tilgængelig.
- Specifikke løsninger til den industrielle sektor
- : Ikke tilgængelig.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Information gives baseret på typiske forventede anvendelser af produktet. Der kan være behov for yderligere foranstaltninger ved bulkhåndtering eller andre anvendelser, der kan øge arbejdstagereksposeringen eller frigivelser til miljøet.

8.1 Kontrolparametre

Arbejdstilsynets grænseværdier

| Produkt/ingrediens navn                                                                                                                           | Grænseværdier for eksponering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-dodecen, polymer med 1-decen, hydrogeneret<br>1-decen, homopolymer hydrogeneret<br><br>destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin- | <b>ExxonMobil (COMPANY)</b><br>TWA 8 timer: 5 mg/m³. Form: Aerosoler (thorakal fraktion).<br><b>ExxonMobil (COMPANY)</b><br>TWA 8 timer: 5 mg/m³. Form: Aerosoler (thorakal fraktion).<br><b>Arbejdstilsynet (Danmark, 2/2023) [olietåge, mineraloliepartikler]</b><br>Gennemsnitværdier 8 timer: 1 mg/m³. Form: tåge, partikler.<br>STEL (S) 15 minutter: 2 mg/m³. Form: tåge, partikler.<br><b>ACGIH TLV (USA, 1/2024) [Mineral Oil, pure, highly and</b> |

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| smøreolier (råolie), c15-30,<br>hydrogenbehandlede neutral olie baserede | <b>severely refined]</b><br>TWA 8 timer: 5 mg/m³. Form: Inhalerbar fraktion.<br><b>Arbejdstilsynet (Danmark, 2/2023) [olietåge, mineraloliepartikler]</b><br>Gennemsnitværdier 8 timer: 1 mg/m³. Form: tåge, partikler.<br>STEL (S) 15 minutter: 2 mg/m³. Form: tåge, partikler.<br><b>ACGIH TLV (USA, 1/2024) [Mineral Oil, pure, highly and severely refined]</b><br>TWA 8 timer: 5 mg/m³. Form: Inhalerbar fraktion.                                                          |
| smøreolier (råolie), c20-50,<br>hydrogenbehandlede neutral olie baserede | <b>Arbejdstilsynet (Danmark, 2/2023) [olietåge, mineraloliepartikler]</b><br>Gennemsnitværdier 8 timer: 1 mg/m³. Form: tåge, partikler.<br>STEL (S) 15 minutter: 2 mg/m³. Form: tåge, partikler.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| destillater (råolie), solventraffinerede tunge paraffin-                 | <b>Arbejdstilsynet (Danmark, 2/2023) [olietåge, mineraloliepartikler]</b><br>Gennemsnitværdier 8 timer: 1 mg/m³. Form: tåge, partikler.<br>STEL (S) 15 minutter: 2 mg/m³. Form: tåge, partikler.<br><b>ACGIH TLV (USA, 1/2024) [Mineral Oil, pure, highly and severely refined]</b><br>TWA 8 timer: 5 mg/m³. Form: Inhalerbar fraktion.                                                                                                                                          |
| destillater (råolie), solventafvoksede tunge naphthen-                   | <b>Arbejdstilsynet (Danmark, 2/2023) [olietåge, mineraloliepartikler]</b><br>Gennemsnitværdier 8 timer: 1 mg/m³. Form: tåge, partikler.<br>STEL (S) 15 minutter: 2 mg/m³. Form: tåge, partikler.<br><b>ACGIH TLV (USA, 1/2024) [Mineral Oil, pure, highly and severely refined]</b><br>TWA 8 timer: 5 mg/m³. Form: Inhalerbar fraktion.                                                                                                                                          |
| maleinsyreanhydrid                                                       | <b>Arbejdstilsynet (Danmark, 2/2023)</b><br>Gennemsnitværdier 8 timer: 0.1 ppm.<br>Gennemsnitværdier 8 timer: 0.4 mg/m³.<br>STEL (S) 15 minutter: 0.8 mg/m³.<br>STEL (S) 15 minutter: 0.2 ppm.<br><b>ACGIH TLV (USA, 1/2024)</b> Hudsensibiliserende , Forårsager overfølsomhed ved indånding.<br>TWA 8 timer: 0.01 mg/m³. Form: Inhalable fraction and vapor.<br><b>ExxonMobil (COMPANY)</b> Sensibiliseringspotentiale.<br>TWA 8 timer: 0.025 ppm.<br>TWA 8 timer: 0.09 mg/m³. |

BEMÆRK: De opgivne grænser/standarder er af rent vejledende art. Overhold gældende love og bestemmelser.

**Anbefalede målingsprocedurer** : Der bør henvises til overvågningsstandarder, såsom følgende: Europæisk Standard EN 689 (Luftundersøgelse. Arbejdspladsluft. Vejledning i vurdering af eksponering ved inhalation af kemiske stoffer i forhold til grænseværdier og målestrategi) Europæisk Standard EN 14042 (Arbejdspladsluft - Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer) Europæisk Standard EN 482 (Arbejdspladsluft - Generelle krav til ydeevne ved procedurer til måling af kemiske midler) Reference til nationale vejledningsdokumenter for metoder til fastsættelse af farlige stoffer vil også være påkrævet.

DNEL'er/DMEL'er

| Produkt/ingrediens navn                                     | Type | Eksponering         | Værdi     | Befolkning         | Effekter |
|-------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------|--------------------|----------|
| destillater (råolie),<br>hydrogenbehandlede tunge paraffin- | DNEL | Langvarig Indånding | 1.2 mg/m³ | Generel population | Lokal    |
|                                                             | DNEL | Langvarig Indånding | 5.4 mg/m³ | Arbejdere          | Lokal    |

PNEC'er

| Produkt/ingrediens navn                                  | Beholderoplysninger  | Værdi              | Metodeoplysning |
|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin- | Sekundær forgiftning | 9.33 mg / kg (mad) | -               |

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.2 Eksponeringskontrol

- Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol
- Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet
- : God generel ventilation skulle være tilstrækkeligt til at kontrollere arbejdernes udsættelse for luftbårne urenheder.
  - : Emissioner fra udluftnings- eller arbejdsudstyr bør kontrolleres for at sikre, at de opfylder de juridiske krav for miljøbeskyttelse. I visse tilfælde vil det være nødvendigt med luftrensere, filtre eller andre tekniske modifikationer til udstyret for at reducere emissionerne til acceptable niveauer.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

- Hygiejniske foranstaltninger
- Beskyttelse af øjne/ansigt
- Beskyttelse af hud
- Beskyttelse af hænder
- Beskyttelse af krop
- Anden hudbeskyttelse
- Åndedrætsværn
- Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet
- : Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter håndtering af kemiske produkter, før der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning. De rette teknikker bør bruges til at fjerne beklædning, der muligvis er forurenet. Vask forurenet tøj, før det atter tages i brug. Sørg for, at øjenvaskestationer og nødbruker befinder sig tæt på arbejdsstationens beliggenhed.
  - : Der bør anvendes beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, når en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt for at undgå udsættelse for væskesprøjt, spraytåger, gasser eller støv. Ved mulighed for kontakt skal følgende beskyttelse bæres, medmindre vurderingen angiver en højere beskyttelsesgrad: beskyttelsesbriller med sideskjold.
  - : Når kemiske produkter håndteres, bør der på alle tidspunkter anvendes kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. CEN standard EN 420 og EN 374 giver generelle anvisninger og lister handskeyper.
  - : Personligt beskyttelsesudstyr til kroppen bør vælges på grundlag af den opgave, der skal udføres, og de involverede risici og bør godkendes af en specialist, før dette produkt håndteres.
  - : Passende fodtøj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bør vælges baseret på opgaven, som skal udføres og de involverede risici, og bør godkendes af en specialist før håndtering af dette produkt.
  - : Baseret på faren og muligheden for eksponering skal der vælges et åndedrætsværn, som opfylder den passende standard eller certificering. Åndedrætsværn skal anvendes i overensstemmelse med et åndedrætsbeskyttelsesprogram for at sikre korrekt pasform, træning og andre vigtige brugsforhold. Den Europæiske Komite for Standardisering (CEN) standard EN 136, 140 og 405 (masker) og EN 149 og 143 ( filtre) indeholder yderligere anbefalinger.
  - : Emissioner fra udluftnings- eller arbejdsudstyr bør kontrolleres for at sikre, at de opfylder de juridiske krav for miljøbeskyttelse. I visse tilfælde vil det være nødvendigt med luftrensere, filtre eller andre tekniske modifikationer til udstyret for at reducere emissionerne til acceptable niveauer.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

Bemærk: Fysiske og kemiske egenskaber er udelukkende opført med hensyn til sundhed, miljø og sikkerhed og repræsenterer ikke nødvendigvis produktspecifikationen fuldt ud. Yderligere data kan rekvireres fra leverandøren.

Forholdene ved måling af alle egenskaber er ved standardtemperatur og -tryk, medmindre andet er angivet.

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

- Fysisk tilstandsform
- Farve
- Lugt
- Lugtterskel
- pH
- : Væske.
  - : Grøn
  - : Karakteristisk
  - : Ikke tilgængelig.
  - : Ikke relevant.

MOBIL 1 C40 GT 0W-40

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

|                                                       |                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Smeltepunkt/frysepunkt                                | : Ikke tilgængelig.                                             |
| Kogepunkt, begyndelseskogepunkt og destillationskurve | : >316°C (>600.8°F)                                             |
| Flammepunkt                                           | : Åben beholder: 230°C (446°F) [ASTM D-92]                      |
| Fordampningshastighed                                 | : Ikke tilgængelig.                                             |
| Brandfarlighed                                        | : Antændelig                                                    |
| Øvre og nedre eksplosionsgrænse                       | : Nedre: 0.9%<br>Øvre: 7%                                       |
| Damptryk                                              | : <0.1 mm Hg [20 °C]                                            |
| Relativ dampvægtfylde                                 | : >2 [Luft = 1]                                                 |
| Relativ massefylde                                    | : 0.846 [ASTM D4052]                                            |
| Opløselighed i vand                                   | : Ubetydeligt                                                   |
| Opdelings koefficient n-octanol/vand (log Pow)        | : >3.5                                                          |
| Selvantændelsestemperatur                             | : Ikke tilgængelig.                                             |
| Dekomponeringstemperatur                              | : Ikke tilgængelig.                                             |
| Viskositet                                            | : 72 cSt [40 °C] [ASTM D 445]<br>13.8 cSt [100 °C] [ASTM D 445] |

Partikelegenskaber

Mellemstor partikelstørrelse : Ikke relevant.

9.2 Andre oplysninger

Flydepunkt : -39°C [ASTM D97]

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

|                                    |                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktivitet                   | : Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgængelige for dette produkt eller dets indholdsstoffer. |
| 10.2 Kemisk stabilitet             | : Produktet er stabilt.                                                                                             |
| 10.3 Risiko for farlige reaktioner | : Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold opstår der ingen farlige reaktioner.                             |
| 10.4 Forhold, der skal undgås      | : Antændelseskilder med højt energiindhold. Extremt høje temperaturer.                                              |
| 10.5 Materialer, der skal undgås   | : Stærke oxidationsmidler                                                                                           |
| 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter | : Ved normale opbevarings- og brugsforhold bør der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter.                       |

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

| Produkt/ingrediens navn | Resultat  | Arter | Dosis      | Eksponering |
|-------------------------|-----------|-------|------------|-------------|
| maleinsyreanhydrid      | LD50 Oral | Rotte | 1090 mg/kg | -           |

Konklusion/Sammendrag

MOBIL 1 C40 GT 0W-40

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- Indånding : Minimal giftighed. Ingen sluttidspunktsdata. Baseret på bedømmelse af komponenter
- Gennem huden : Minimal giftighed. Ingen sluttidspunktsdata. Baseret på bedømmelse af komponenter
- Oral : Minimal giftighed. Ingen sluttidspunktsdata. Baseret på bedømmelse af komponenter

Estimater for akut toksicitet

| Produkt/ingrediens navn | Oral (mg/kg) | Gennem huden (mg/kg) | Indånding (gasser) (ppm) | Indånding (dampe) (mg/l) | Indånding (støv og tåger) (mg/l) |
|-------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| maleinsyreanhydrid      | 1090         | N/A                  | N/A                      | N/A                      | N/A                              |

Irritation/ætsning

Konklusion/Sammendrag

- Hud : Ubetydelig hudirritation ved normale omgivelsestemperaturer. Ingen sluttidspunktsdata. Baseret på bedømmelse af komponenter
- Øjne : Kan forårsage let, kortvarigt ubehag for øjnene. Ingen sluttidspunktsdata. Baseret på bedømmelse af komponenter
- Respiratorisk : Ubetydelig fare ved normale omgivelses/håndterings temperaturer Ingen sluttidspunktsdata.

respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Konklusion/Sammendrag

- Hud : Forventes ikke at være en hudsensibilisator. Ingen sluttidspunktsdata. Baseret på bedømmelse af komponenter
- Respiratorisk : Forventes ikke at være en respiratorisk sensibilisator. Ingen sluttidspunktsdata.

Mutagenicitet

- Konklusion/Sammendrag : Forventes ikke at være et kimcellemutagen. Ingen sluttidspunktsdata. Baseret på bedømmelse af komponenter

Kræftfremkaldende egenskaber

- Konklusion/Sammendrag : Forventes ikke at fremkalde kræft. Ingen sluttidspunktsdata. Baseret på bedømmelse af komponenter

Reproduktionstoksicitet

- Konklusion/Sammendrag : Forventes ikke at være et reproduktivt giftstof. Ingen sluttidspunktsdata. Baseret på bedømmelse af komponenter

Enkel STOT-eksponering

- Konklusion/Sammendrag : Forventes ikke at forårsage organskader ved en enkelt udsættelse. Ingen sluttidspunktsdata.

Gentagne STOT-eksponeringer

| Produkt/ingrediens navn | Kategori       | Målorganer |
|-------------------------|----------------|------------|
| MOBIL 1 C40 GT 0W-40    | Ikke relevant. | -          |

- Konklusion/Sammendrag : Forventes ikke at forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen udsættelse. Ingen sluttidspunktsdata. Baseret på bedømmelse af komponenter

Aspirationsfare

- Konklusion/Sammendrag : Forventes ikke at være aspirationsfare. Baseret på materialets fysisk-kemiske egenskaber. Data tilgængelige.

Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje : Ikke tilgængelig.

11.2 Oplysninger om andre farer

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaber

Indeholder ikke stof(fer), der vides at have hormonforstyrrende egenskaber, som påvirker menneskers sundhed

11.2.2 Andre oplysninger

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeholder | : Syntetiske baseolier: Forventes ikke at have nævneværdig effekt på sundheden ved normal brug, baseret på laboratoriestudier med samme eller lignende stoffer. Ingen mutagene, genotoksiske eller allergene egenskaber har kunnet påvises. Benzenamin, N-phenyl-, reaktionsprodukter med 2,4,4-trimethylpenten (substitueret DPA): Resultaterne fra en leverandørs udvidede fodringsundersøgelse i én generation med 10 ugers administration før parring af substitueret DPA omfattede reduceret kropsvægt og reduceret kropsvægtforøgelse hos forældrehundyr under drægtighed og amning, reduceret antal implantationssteder og reduceret gennemsnitlig kuldstørrelse. En repræsentativ formulering, som indeholdt substitueret DPA, blev testet i en screeningsundersøgelse for reproduktions-/udviklingstoksicitet på rotter med oral sondefodring (OECD TG 421) med en 10-ugers administrationsperiode før parring. Undersøgelsesresultaterne omfattede reduceret kropsvægt og reduceret kropsvægtforøgelse hos forældrehundyr, som startede før parring og fortsatte under drægtighed og amning, reduceret antal implantationssteder og en faldende tendens i kuldstørrelse. En klassificeringsgrænseværdi på 5 vægt for reproduktionsvirkningerne af substitueret DPA blev udledt på grundlag af NOAEL (50 mg/kg/dag) og er i overensstemmelse med NOAEL i leverandørens undersøgelse. |
| Produkt    | : Dieselmotorolie: Ingen kræftfremkaldende virkning er konstateret ved dyreforsøg. Nye og brugte dieselmotorolier har ikke vist kræftfremkaldende virkning ved forsøg med mus ved pensling på huden. Brugt olie fra benzinmotorer har ved laboratorieforsøg vist sig at være kræftfremkaldende og mutagent samt muligvis allergi og lysallergi fremkaldende. Indeholder polycykliske aromatiske stoffer (PAC) fra forbrænding af benzin og/eller termiske nedbrydningsprodukter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Punkt 12. Miljøoplysninger

De givne oplysninger er baseret på data for materialet, materialets komponenter eller for lignende materialer ved anvendelse af brobygningsprincipperne.

12.1 Toksicitet

Konklusion/Sammendrag

|                   |                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Akut toksicitet   | : Forventes ikke at være skadeligt for vandlevende organismer .      |
| Kronisk giftighed | : Forventes ikke at være kronisk giftig for vandbaserede organismer. |

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Ikke bestemt.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ikke bestemt.

12.4 Mobilitet i jord

|           |                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mobilitet | : Baseoliekomponent -- Forventes opsuget af sediment og partikler i spildevand. Lav opløselighed i vand; flyder ovenpå, og må forventes at skylle i land. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at være et PBT eller et vPvB.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Indeholder ikke stof(fer), der vides at have hormonforstyrrende egenskaber, som påvirker miljøet

12.7 Andre negative virkninger

MOBIL 1 C40 GT 0W-40

Punkt 12. Miljøoplysninger

Andre negative virkninger : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

PUNKT 13: Bortskaffelse

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

Metoder for bortskaffelse : Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle biprodukter bør til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse og bortskaffelse af affald og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav. Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Ubehandlet affald må ikke smides i kloakken med mindre det er fuldstændig i overensstemmelse med alle kompetente myndighedskrav.

Farligt Affald : Ja.

Europæisk affaldskatalog (EWC)

| Affaldskode | Affaldsbetegnelse                      |
|-------------|----------------------------------------|
| 13 02 06*   | Syntetiske motor-, gear- og smøreolier |

\*BEMÆRK: Koderne er baseret på den mest almindelige brug af dette produkt og reflekterer ikke forurening fra aktuel anvendelse. Brugerne må vurdere de aktuelle processer når der genereres affald med forureningsstoffer for at sikre at der anvendes korrekte affaldskoder.

Emballage

Metoder for bortskaffelse : Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Affaldsemballage bør genbruges. Forbrænding eller deponering på losseplads bør kun overvejes, hvis genvinding ikke er muligt.

Særlige forholdsregler : Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker. Advarsel om tom beholder (hvis relevant): Tomme beholdere kan indeholde rester og være farlige. Forsøg ikke at opfylde eller rengøre en beholder uden behørig vejledning. Tomme tromler skal tømmes fuldstændigt og opbevares sikkert, indtil de er behørigt istandsat eller bortskaffet. Tomme beholdere skal sendes til genbrug, genindvinding eller bortskaffelse via en kvalificeret eller godkendt underleverandør i overensstemmelse med de offentlige bestemmelser. BEHOLDERE MÅ IKKE TRYKBELASTES, SKÆRES, SVEJES, SLAGLODDES, BLØDLODDES, BORES, SLIBES ELLER UDSÆTTES FOR VARME, ÅBEN ILD, GNISTER, STATISK ELEKTRICITET ELLER ANDEN ANTÆNDELSESKILDE. DE KAN EKSPLODERE OG FORÅRSAGE PERSONSKADE ELLER DØDSFALD.

PUNKT 14: Transportoplysninger

|                                                          | ADR/RID         | ADN             | IMDG            | IATA            |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14.1 UN-nummer eller ID-nummer                           | Ikke reguleret. | Ikke reguleret. | Ikke reguleret. | Ikke reguleret. |
| 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) | -               | -               | -               | -               |
| 14.3 Transportfareklasse (r)                             | -               | -               | -               | -               |
| 14.4 Emballagegruppe                                     | -               | -               | -               | -               |
| 14.5 Miljøfarer                                          | Nej.            | Nej.            | Nej.            | Nej.            |

MOBIL 1 C40 GT 0W-40

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren : Transport indenfor fabriksområdet: Transporter altid i lukkede, opretstående og sikrede beholdere. Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til forholdsregler ved spild og uheld.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter : Ikke relevant.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU regulativ (EF) Nr. 1907/2006 (REACH)  
Bilag XIV - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse  
Bilag XIV

Ingen af bestanddelene er angivet.

Særligt problematiske stoffer

Ingen af bestanddelene er angivet.

Bilag XVII - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler

Andre EU regler

Udgangsstoffer til eksplosivstoffer : Ikke relevant.

Seveso Direktiv  
Dette produkt er ikke kontrolleret under Seveso-direktivet.

Nationale regler

Produktregistreringsnummer : PRN 4506624

Brandklasse : IV-1

Mal-kode (1993) : 00-1

Beskyttelse baseret på MAL-kode : Ifølge bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter gælder følgende bestemmelser for brug af personlige værnemidler:

**Generelt:** Ved alt arbejde som kan indebære tilsmudsning skal handsker anvendes. Forklæde/overtræksdragt/beskyttelsesdragt skal anvendes hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter effektivt mod hudkontakt med produktet. Hvis helmaske ikke anbefales skal ansigtsskærm anvendes ved stænkende arbejde. Eventuelt anvist øjenbeskyttelse bortfalder i såfald.

Ved al sprøjtearbejde, hvor der er returspray (tilbageslag), skal der anvendes åndedrætsværn og ærmebeskyttelse/forklæde/overtræksdragt/beskyttelsesdragt som anbefalet eller instrueret.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

Mal-kode (1993): 00-1

**Anvendelse:** Ved sprøjtning i eksisterende\* sprøjtebokse hvis operatøren er udenfor sprøjtezone.

- Ærmebeskyttere skal anvendes.

Ved al sprøjtning med aerosoldannelse i kabine eller sprøjteboks, hvor operatøren er i sprøjtezone og ved sprøjtning udenfor lukkede anlæg, kabine eller boks.

- Der skal anvendes helmaske med kombineret filter, overtræksdragt og hætte.

**Tørring:** Elementer til tørring/tørreovne, som midlertidigt er placeret f. eks. i en reolvogn, skal være forsynet med mekanisk udsugning, så dampe fra de våde emner ikke passerer arbejderes indåndingszone.

**Polering:** Ved polering af behandlede overflader skal støvfiltermaske anvendes. Ved maskinslibning skal der anvendes beskyttelsesbriller. Arbejdshandsker skal altid anvendes.

**Forsigtig** Reglerne indeholder andre bestemmelser udover de ovennævnte.

\*Se regulativer.

Lagerliste

|                                                                              |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Australien's Liste over Kemiske Stoffer (AIIC)                               | : Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede. |
| Canada's Register (DSL-NDSL)                                                 | : Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede. |
| Kina's Liste over Eksisterende Kemiske Stoffer (IECSC)                       | : Begrænsninger er gældende                          |
| Japan's Register (CSCL)                                                      | : Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede. |
| Japan's Register (Industrial Safety and Health Act)                          | : Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede. |
| New Zealand's Liste over kemikalier (NZIoC)                                  | : Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede. |
| Filippinernes' register (PICCS) (register med kemikalier og kemiske stoffer) | : Begrænsninger er gældende                          |
| Korea's Register (KECI) (Korea's Eksisterende Kemiske Stoffer)               | : Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede. |
| Taiwan Chemical Substances Inventory (TCSI)                                  | : Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede. |
| USA's register (TSCA 8b)                                                     | : Alle komponenter er aktive eller undtaget.         |

|                              |                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.2                         | : Produktet indeholder stoffer, som der fortsat kræves en kemisk sikkerhedsvurdering af. |
| Kemikaliesikkerhedsvurdering |                                                                                          |

PUNKT 16: Andre oplysninger

Angiver oplysninger, der er ændret fra den tidligere udgave.

MOBIL 1 C40 GT 0W-40

PUNKT 16: Andre oplysninger

**Forkortelser og initialord** : ATE = Vurdering af Akut Toksicitet  
CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]  
DMEL-værdi = afledt minimumseffektniveau (Derived-Minimal-Effect-Level)  
DNEL-værdi = afledt nuleffektniveau (Derived-No-Effect-Level)  
EUH sætning = CLP-specificeret faresætning  
N/A = Ikke tilgængelig  
PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk  
PNEC-værdi = Forventet nuleffektkoncentration (Predicted-No-Effect-Concentration)  
RRN = REACH Registreringsnummer  
SGG = Segregation Group  
vPvB = Meget Persistent og Meget Bioakkumulerende

Procedure brugt til at opnå klassificeringen i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Ikke klassificeret.

Komplet tekst af forkortede H-sætninger

|        |                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| H302   | Farlig ved indtagelse.                                                           |
| H304   | Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.                  |
| H314   | Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.                               |
| H317   | Kan forårsage allergisk hudreaktion.                                             |
| H318   | Forårsager alvorlig øjenskade.                                                   |
| H334   | Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. |
| H361f  | Mistænkes for at skade forplantningsevnen.                                       |
| H372   | Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.            |
| H412   | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.                  |
| EUH071 | Ætsende for luftvejene.                                                          |

Fulde tekst af klassificeringer [CLP/GHS]

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | AKUT TOKSICITET - Kategori 4                                    |
| Aquatic Chronic 3 | LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET - Kategori 3        |
| Asp. Tox. 1       | ASPIRATIONSFARE - Kategori 1                                    |
| Eye Dam. 1        | ALVORLIGE ØJENSKADER/ØJENIRRITATION - Kategori 1                |
| Repr. 2           | REPRODUKTIONSTOKSICITET - Kategori 2                            |
| Resp. Sens. 1     | SENSIBILISERING VED INDÅNDING - Kategori 1                      |
| Skin Corr. 1B     | HUDÆTSNING/HUDIRRITATION - Kategori 1B                          |
| Skin Sens. 1A     | HUDSENSIBILISERING - Kategori 1A                                |
| STOT RE 1         | SPECIFIK MÅLORGANTOKSICITET - GENTAGEN EKSPONERING - Kategori 1 |

**Udgivelsesdato/** : 9 august 2024  
**Revisionsdato**  
**Dato for forrige udgave** : 20 juni 2024  
**Version** : 2.03  
**Produktkode** : 201510101027\_P000000728

Bemærkning til læseren

"Ifølge ExxonMobils bedste kendskab og overbevisning var de heri indeholdte oplysninger og anbefalinger nøjagtige og pålidelige på udgivelsesdatoen. ExxonMobil kan kontaktes, hvis der er behov for at sikre at dette dokument er det nyst tilgængelige. Disse oplysninger og anbefalinger videregives til brugerens overvejelse og nærmere gennemgang. Det er brugerens ansvar at forvisse sig om, at materialet er egnet til det konkrete formål. Hvis brugeren omemballerer produktet, er det brugerens ansvar at sikre at nødvendige oplysninger om sundhed og sikkerhed gives på den endelige emballage og/eller på anden måde. De, der håndterer og anvender produktet, skal sikres egnede procedurer mht. advarsler og sikker håndtering af produktet. Det er strengt forbudt at ændre indholdet af dette dokument. Hel eller delvis genudgivelse eller videreformidling af dokumentet i et omfang, der overskrider det lovbestemte, er ikke tilladt. Af praktiske grunde anvendes udtrykket ""ExxonMobil"", der kan indbefatte et eller flere af følgende firmaer: ExxonMobil Chemical Company, ExxonMobil Corporation eller eventuelle koncernselskaber, i hvilke førstnævnte to firmaer måtte have interesser."

MOBIL 1 C40 GT 0W-40