



---

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn : Valvoline™ GEAR OIL 75W80

Produktkod : 908724

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen : Växel- & smörjolja.

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag : Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline Global  
Operations  
Wieldrechtseweg 39  
3316 BG Dordrecht  
Nederländerna

Telefon : +31 (0)78 654 3500 (i Nederländerna), eller kontakta en lokal CSR-kontaktperson

E-postadress för person som är ansvarig för SDS : SDS@valvolineglobal.com

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

+1-800-VALVOLINE (+1-800-825-8654)

,eller ring ditt lokala nödtelefonnummer 112 och begär Giftinformationscentralen

---

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

**Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)**

Fara för fördröjda (kroniska) effekter på H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande



vattenmiljön, Kategori 3

organismer.

## 2.2 Märkningsuppgifter

### Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Faroangivelser : H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser : P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.  
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.  
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.

### Förebyggande:

P273 Undvik utsläpp till miljön.

### Avfall:

P501 Innehållet/ behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

### Tilläggsmärkning

EUH208 Innehåller Alkylamine trialkyldithiophosphate phosphate. Kan orsaka en allergisk reaktion.

## 2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar

#### Beståndsdelar

| Kemiskt namn | CAS-nr.<br>EG-nr.<br>INDEX-nr | Klassificering | Koncentration<br>(% w/w) |
|--------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|
|              |                               |                |                          |



**SÄKERHETSATABLAD**  
enligt Förordning (EG) nr 1907/2006  
Valvoline™ GEAR OIL 75W80

Version: 8.0

Revisionsdatum: 26.06.2023

Tryckdatum: 31/12/2025

|                                                               | Registreringsnummer                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| HYDROTREATED LIGHT<br>PARAFFINIC DISTILLATE                   | 64742-55-8<br>265-158-7<br>649-468-00-3<br>01-2119487077-29-<br>xxxx | Asp. Tox. 1; H304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $\geq 25 - < 40$    |
| DISTILLATES (PETROLEUM),<br>HYDROTREATED HEAVY<br>PARAFFINIC  | 64742-54-7<br>265-157-1<br>649-467-00-8<br>01-2119484627-25-<br>xxxx | Asp. Tox. 1; H304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $\geq 1 - < 2,5$    |
| Distillates (petroleum), solvent-<br>dewaxed light paraffinic | 64742-56-9<br>265-159-2<br>649-469-00-9                              | Asp. Tox. 1; H304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $\geq 1 - < 2,5$    |
| Alkylamine trialkyldithiophosphate<br>phosphate               | Inte klassificerat                                                   | Acute Tox. 4; H302<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1B; H317<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\geq 0,5 - < 1$    |
| OLEYLAMINE                                                    | 112-90-3<br>204-015-5<br>612-283-00-3                                | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>STOT SE 3; H335<br>(Andningsorgan)<br>STOT RE 2; H373<br>(Lever,<br>Magtarmkanal,<br>Immunsystem)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br><br>M-faktor (Akut<br>toxicitet i<br>vattenmiljön): 10<br>M-faktor (Kronisk<br>toxicitet i<br>vattenmiljön): 10<br><br>Uppskattad akut<br>toxicitet | $\geq 0,1 - < 0,25$ |

|                                                              |                                                                      |                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
|                                                              |                                                                      | Akut oral toxicitet:<br>1.950 mg/kg<br>1.950 mg/kg |              |
| Ämnen med ett gränsvärde för exponering på arbetsplatsen :   |                                                                      |                                                    |              |
| DISTILLATES (PETROLEUM),<br>HYDROTREATED HEAVY<br>PARAFFINIC | 64742-54-7<br>265-157-1<br>649-467-00-8<br>01-2119484627-25-<br>XXXX |                                                    | >= 50 - < 60 |
| DISTILLATES (PETROLEUM),<br>HYDROTREATED HEAVY<br>PARAFFINIC | Inte klassificerat                                                   |                                                    | >= 2,5 - < 5 |

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Allmän rekommendation : Lämna ej den skadade utan uppsikt.
- Vid inandning : Vid medvetslöshet lägg den skadade i viloställning och sök medicinsk hjälp.  
Kontakta läkare om besvär kvarstår.
- Vid ögonkontakt : Ta ur kontaktlinser.  
Skydda oskadat öga.  
Om ögonirritation består, kontakta en specialist.
- Vid förtäring : Håll andningsvägarna fria.  
Ge inte mjölk eller alkoholhaltiga drycker.  
Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.  
Kontakta läkare om besvär kvarstår.

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Symptom : Inga kända eller förväntade symptom.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- Behandling : Inga risker som kräver speciell första hjälpen åtgärder.  
Behandla symptomatiskt.

---

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel : Använd vattendimma, alkoholbeständigt skum, pulver eller koldioxid.

Olämpligt släckningsmedel : Vattenstråle med hög volym

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid brandbekämpning : Låt ej avrinningen från släckningsarbetet komma ut i avlopp eller vattendrag.

Farliga förbränningsprodukter : Koloxider

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Använd tryckluftsmask om nödvändigt vid brandbekämpning.

Ytterligare information : Förorenat släckvatten skall samlas upp separat och det får ej tömmas i avloppet.  
Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift.

---

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder : Se vidare skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 7 och 8.  
Använd personlig skyddsutrustning.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.  
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Torka upp med absorberande material (t.ex. trasa, skinn).



Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning.

#### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt: 7, 8, 11, 12 och 13.

---

### AVSNITT 7: Hantering och lagring

#### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

- Råd för säker hantering : För personligt skydd se avsnitt 8.  
Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet.
- Råd för skydd mot brand och explosion : Normala åtgärder för förebyggande brandskydd.
- Åtgärder beträffande hygien : Allmän industrihygienpraxis.

#### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- Krav på lagerutrymmen och behållare : Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Elektriska installationer / arbetsmaterial måste uppfylla kraven i de tekniska säkerhetsstandarderna.
- Råd för gemensam lagring : Inga material behöver speciellt nämnas.
- Mer information om lagringsstabilitet : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

#### 7.3 Specifik slutanvändning

- Specifika användningsområden : Ingen tillgänglig data

---

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

#### 8.1 Kontrollparametrar

##### Gränsvärden för exponering

| Beståndsdelar            | CAS-nr.    | Värdesort (Exponeringssätt) | Kontrollparametrar | Grundval |
|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------------|----------|
| DISTILLATES (PETROLEUM), | 64742-54-7 | NGV (Dimma)                 | 1 mg/m3            | SE AFS   |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |         |        |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|
| HYDROTREATED<br>HEAVY<br>PARAFFINIC                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |         |        |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KGV (Dimma) | 3 mg/m3 | SE AFS |
|                                                                    | Ytterligare information: Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |         |        |
| HYDROTREATED<br>LIGHT<br>PARAFFINIC<br>DISTILLATE                  | 64742-55-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NGV (Dimma) | 1 mg/m3 | SE AFS |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KGV (Dimma) | 3 mg/m3 | SE AFS |
|                                                                    | Ytterligare information: Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |         |        |
| DISTILLATES<br>(PETROLEUM),<br>HYDROTREATED<br>HEAVY<br>PARAFFINIC | Inte klassificerat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NGV (Dimma) | 1 mg/m3 | SE AFS |
|                                                                    | Ytterligare information: Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas, Vissa oljor ger vid upphettning upphov till polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som kan vara cancerframkallande. Dessutom kan mineraloljor i sig innehålla sådana ämnen., Om oljan används som skärvätska eller vid användning av vattenhaltig skärvätska se not 43 om skärvätska |             |         |        |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KGV (Dimma) | 3 mg/m3 | SE AFS |
|                                                                    | Ytterligare information: Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas, Vissa oljor ger vid upphettning upphov till polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som kan vara cancerframkallande. Dessutom kan mineraloljor i sig innehålla sådana ämnen., Om oljan används som skärvätska eller vid användning av vattenhaltig skärvätska se not 43 om skärvätska |             |         |        |
| DISTILLATES<br>(PETROLEUM),<br>HYDROTREATED<br>HEAVY<br>PARAFFINIC | 64742-54-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NGV (Dimma) | 1 mg/m3 | SE AFS |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KGV (Dimma) | 3 mg/m3 | SE AFS |
|                                                                    | Ytterligare information: Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |         |        |
| Distillates<br>(petroleum),<br>solvent-dewaxed<br>light paraffinic | 64742-56-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NGV (Dimma) | 1 mg/m3 | SE AFS |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KGV (Dimma) | 3 mg/m3 | SE AFS |
|                                                                    | Ytterligare information: Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |         |        |



rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas

## 8.2 Begränsning av exponeringen

### Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd/ ansiktsskydd : Säkerhetsglasögon  
Handskydd

Anmärkning : Nitrilgummi butylgummi  
Hud- och kroppsskydd : Skyddsdräkt  
Andningsskydd : Personligt andningsskydd behövs normalt inte.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd : vätska  
Färg : bärnstensfärgad  
Lukt : oljig  
Lukttröskel : Ingen tillgänglig data  
  
Flytpunkt : < -42 °C  
  
Kokpunkt/kokpunktsintervall : Ingen tillgänglig data  
  
Brandfarlighet : Ingen tillgänglig data  
  
Övre explosionsgräns / Övre antändningsgräns : Ingen tillgänglig data  
  
Nedre explosionsgräns / Nedre antändningsgräns : Ingen tillgänglig data  
  
Flampunkt : 222 °C  
Metod: Cleveland, öppen kopp  
  
Sönderfallstemperatur : Ingen tillgänglig data  
  
pH-värde : Inte tillämpligt  
  
Viskositet  
Viskositet, dynamisk : Ingen tillgänglig data  
  
Viskositet, kinematisk : 47,5 mm<sup>2</sup>/s (40 °C)  
  
Löslighet



Version: 8.0

Revisionsdatum: 26.06.2023

Tryckdatum: 31/12/2025

|                                          |   |                                     |
|------------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Löslighet i vatten                       | : | olöslig                             |
| Löslighet i andra lösningsmedel          | : | Ingen tillgänglig data              |
| Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten | : | Ingen tillgänglig data              |
| Ångtryck                                 | : | Ingen tillgänglig data              |
| Relativ densitet                         | : | Ingen tillgänglig data              |
| Densitet                                 | : | 0,8638 gr/cm <sup>3</sup> (15,6 °C) |
| Relativ ångdensitet                      | : | Ingen tillgänglig data              |

## 9.2 Annan information

|                       |   |                        |
|-----------------------|---|------------------------|
| Oxiderande egenskaper | : | Ingen tillgänglig data |
| Självantändning       | : | Ingen tillgänglig data |
| Avdunstningshastighet | : | Ingen tillgänglig data |

---

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

|                    |   |                                                                                              |
|--------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farliga reaktioner | : | Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.<br>Inga särskilda risker som behöver nämnas. |
|--------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

|                               |   |                  |
|-------------------------------|---|------------------|
| Förhållanden som ska undvikas | : | för mycket värme |
|-------------------------------|---|------------------|

### 10.5 Oförenliga material

|                             |   |                         |
|-----------------------------|---|-------------------------|
| Material som skall undvikas | : | Starkt oxiderande ämnen |
|-----------------------------|---|-------------------------|



## 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända.

---

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Akut toxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

#### Beståndsdelar:

##### **DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 15 g/kg

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): > 5 g/kg

##### **Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic:**

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): > 5,53 mg/l  
Exponeringstid: 4 h  
Testatmosfär: damm/dimma  
Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut inandningstoxicitet

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg

##### **Alkylamine trialkyldithiophosphate phosphate:**

Akut oral toxicitet : Bedömning: Komponenten/blandningen är måttligt giftig efter enstaka intag.

##### **OLEYLAMINE:**

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): 1.950 mg/kg  
Anmärkning: Toxicitetsdata har tagits från produkter med liknande sammansättning.

Uppskattad akut toxicitet: 1.950 mg/kg  
Metod: Beräkningsmetod

Uppskattad akut toxicitet: 1.950 mg/kg  
Metod: Beräkningsmetod



**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 15 g/kg

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): > 5 g/kg

**Frätande/irriterande på huden**

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

**Beståndsdelar:**

**HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE:**

Bedömning : Svag, övergående irritation

Resultat : Svag, övergående irritation

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

Bedömning : Svag, övergående irritation

Resultat : Svag, övergående irritation

**Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic:**

Arter : Kanin

Resultat : Svag, övergående irritation

**OLEYLAMINE:**

Resultat : Frätande efter 3 minuters till 1 timmes exponering

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

Bedömning : Svag, övergående irritation

Resultat : Svag, övergående irritation

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

Bedömning : Svag, övergående irritation

Resultat : Svag, övergående irritation

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation**

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

**Beståndsdelar:**

**HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE:**

Bedömning : Svag, övergående irritation



Resultat : Svag, övergående irritation

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

Bedömning : Ingen ögonirritation

Resultat : Ingen ögonirritation

**Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic:**

Arter : Kanin

Resultat : Svag, övergående irritation

**Alkylamine trialkyldithiophosphate phosphate:**

Resultat : Frätande

**OLEYLAMINE:**

Resultat : Frätande

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

Bedömning : Ingen ögonirritation

Resultat : Ingen ögonirritation

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

Bedömning : Svag, övergående irritation

Resultat : Svag, övergående irritation

**Luftvägs-/hudsensibilisering**

**Hudsensibilisering**

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

**Sensibilisering i andningsvägarna**

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

**Beståndsdelar:**

**Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic:**

Testtyp : Buehler Test

Arter : Marsvin

Bedömning : Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).

Metod : OECD:s riktlinjer för test 406

**Alkylamine trialkyldithiophosphate phosphate:**



Bedömning : Produkten är hudsensibiliserande, underkategori 1B.

**Mutagenitet i könsceller**

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

**Cancerogenitet**

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

**Beståndsdelar:**

**HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE:**

Cancerogenitet - Bedömning : Klassificerat baserat på DMSO-extraktinnehåll < 3 %  
(Förordning (EC) 1272/2008, Bilaga VI, Del 3, Not L)

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

Cancerogenitet - Bedömning : Klassificerat baserat på DMSO-extraktinnehåll < 3 %  
(Förordning (EC) 1272/2008, Bilaga VI, Del 3, Not L)

**Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic:**

Cancerogenitet - Bedömning : Klassificerat baserat på DMSO-extraktinnehåll < 3 %  
(Förordning (EC) 1272/2008, Bilaga VI, Del 3, Not L)

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

Cancerogenitet - Bedömning : Klassificerat baserat på DMSO-extraktinnehåll < 3 %  
(Förordning (EC) 1272/2008, Bilaga VI, Del 3, Not L)

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

Cancerogenitet - Bedömning : Klassificerat baserat på DMSO-extraktinnehåll < 3 %  
(Förordning (EC) 1272/2008, Bilaga VI, Del 3, Not L)

**Reproduktionstoxicitet**

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

**Specifik organotoxicitet - enstaka exponering**

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

**Specifik organotoxicitet - upprepade exponering**

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

**Beståndsdelar:**

**OLEYLAMINE:**

Målorgan : Mag-tarmsystem, Lever, Immunsystem



**SÄKERHETSDATABLAD**  
enligt Förordning (EG) nr 1907/2006  
Valvoline™ GEAR OIL 75W80

Version: 8.0

Revisionsdatum: 26.06.2023

Tryckdatum: 31/12/2025

Bedömning : Ämnet eller blandningen klassificeras som specifik målorganstoxikant, eupprepad exponering, kategori 2.

**Aspirationstoxicitet**

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

**Beståndsdelar:**

**HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE:**

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

**Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic:**

Ämnet eller blandningen är känd för att orsaka aspirationstoxiska faror hos människan eller skall betraktas som om den kan orsaka aspirationstoxiska faror hos människan.

**OLEYLAMINE:**

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

Ingen klassificering för aspirationstoxicitet

**11.2 Information om andra faror**

**Hormonstörande egenskaper**

**Produkt:**

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

**Ytterligare information**

**Produkt:**

Anmärkning : Ingen tillgänglig data



---

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

#### Produkt:

##### **Ekotoxikologisk bedömning**

Akut toxicitet i vattenmiljön : Farligt för vattenlevande organismer.

Kronisk toxicitet i vattenmiljön : Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

#### Beståndsdelar:

##### **HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE:**

##### **Ekotoxikologisk bedömning**

Akut toxicitet i vattenmiljön : Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Kronisk toxicitet i vattenmiljön : Ej klassificerad baserat på den information som finns.

##### **DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

Fisktoxicitet : LL50 (Fisk): > 100 mg/l  
Exponeringstid: 96 h

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EL50 (Vattenlevande invertebrater): > 10.000 mg/l  
Exponeringstid: 48 h

Toxicitet för alger/vattenväxter : EL50 (Alger): > 100 mg/l  
Exponeringstid: 72 h

Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet) : NOEC: 10 mg/l  
Arter: Fisk

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet) : NOEC: 10 mg/l  
Arter: Vattenlevande invertebrater

##### **Ekotoxikologisk bedömning**

Akut toxicitet i vattenmiljön : Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Kronisk toxicitet i vattenmiljön : Ej klassificerad baserat på den information som finns.

##### **Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic:**



**SÄKERHETS DATABLAD**  
enligt Förordning (EG) nr 1907/2006  
Valvoline™ GEAR OIL 75W80

Version: 8.0

Revisionsdatum: 26.06.2023

Tryckdatum: 31/12/2025

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fisktoxicitet                                                                       | : LL50 (Pimephales promelas (amerikansk elritza)): > 100 mg/l<br>Exponeringstid: 96 h<br>Testtyp: statistiskt test<br>Test-ämne: WAF<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 203                                 |
| Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur                     | : EL50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 10.000 mg/l<br>Exponeringstid: 48 h<br>Testtyp: statistiskt test<br>Test-ämne: WAF<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 202                                           |
| Toxicitet för alger/vattenväxter                                                    | : NOEL (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): >= 100 mg/l<br>Ändpunkt: Tillväxthämning<br>Exponeringstid: 72 h<br>Testtyp: statistiskt test<br>Test-ämne: WAF<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 201 |
| Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet) | : NOEL: 10 mg/l<br>Exponeringstid: 21 d<br>Arter: Daphnia magna (vattenloppa)<br>Testtyp: halvstatistiskt test<br>Test-ämne: WAF<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 211                                     |

**Ekotoxikologisk bedömning**

Akut toxicitet i vattenmiljön : Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Kronisk toxicitet i vattenmiljön : Ej klassificerad baserat på den information som finns.

**Alkylamine trialkyldithiophosphate phosphate:**

**Ekotoxikologisk bedömning**

Akut toxicitet i vattenmiljön : Giftigt för vattenlevande organismer.

Akut toxicitet i vattenmiljön Kategori 2; Giftigt för vattenlevande organismer.

Kronisk toxicitet i vattenmiljön : Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Kronisk toxicitet i vattenmiljön Kategori 2; Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.



**SÄKERHETSATABLAD**  
enligt Förordning (EG) nr 1907/2006  
Valvoline™ GEAR OIL 75W80

Version: 8.0

Revisionsdatum: 26.06.2023

Tryckdatum: 31/12/2025

**OLEYLAMINE:**

|                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fisktoxicitet                                                   | : | LC50 (Pimephales promelas (amerikansk elritza)): 0,11 mg/l<br>Exponeringstid: 96 h                                                                                                                                                                            |
| Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur | : | EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 0,011 mg/l<br>Exponeringstid: 48 h                                                                                                                                                                                        |
| Toxicitet för alger/vattenväxter                                | : | EC50 (Desmodesmus subspicatus (grönalg)): 0,083 mg/l<br>Exponeringstid: 72 h<br>Anmärkning: Toxicitetsdata har tagits från produkter med liknande sammansättning.<br><br>NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 0,01 mg/l<br>Exponeringstid: 96 h |
| M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön)                        | : | 10                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön)                     | : | 10                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ekotoxikologisk bedömning</b>                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Akut toxicitet i vattenmiljön                                   | : | Akut akvatisk toxicitet Kategori 1; Mycket giftigt för vattenlevande organismer.                                                                                                                                                                              |
| Kronisk toxicitet i vattenmiljön                                | : | Kronisk toxicitet i vattenmiljön Kategori 1; Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.                                                                                                                                                |

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

|                                                                                     |   |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|
| Fisktoxicitet                                                                       | : | LL50 (Fisk): > 100 mg/l<br>Exponeringstid: 96 h                           |
| Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur                     | : | EL50 (Vattenlevande invertebrater): > 10.000 mg/l<br>Exponeringstid: 48 h |
| Toxicitet för alger/vattenväxter                                                    | : | EL50 (Alger): > 100 mg/l<br>Exponeringstid: 72 h                          |
| Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet)                                                   | : | NOEC: 10 mg/l<br>Arter: Fisk                                              |
| Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet) | : | NOEC: 10 mg/l<br>Arter: Vattenlevande invertebrater                       |



**Ekotoxikologisk bedömning**

Akut toxicitet i vattenmiljön : Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Kronisk toxicitet i vattenmiljön : Ej klassificerad baserat på den information som finns.

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

**Ekotoxikologisk bedömning**

Akut toxicitet i vattenmiljön : Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Kronisk toxicitet i vattenmiljön : Ej klassificerad baserat på den information som finns.

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

**Beståndsdelar:**

**Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic:**

Bionedbrytbarhet : Resultat: Biologiskt nedbrytbar till sin natur.  
Bionedbrytning: 31 %  
Exponeringstid: 28 d  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 301 B

**OLEYLAMINE:**

Bionedbrytbarhet : Resultat: Icke lätt nedbrytbar.  
Bionedbrytning: 44 %  
Exponeringstid: 28 d

**12.3 Bioackumuleringsförmåga**

**Beståndsdelar:**

**OLEYLAMINE:**

Bioackumulering : Arter: Fisk  
Biokoncentrationsfaktor (BCF): > 500

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten : log Pow: uppskattad > 4

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten : log Pow: Förväntade > 7

**12.4 Rörlighet i jord**

Ingen tillgänglig data



## 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

**Produkt:**

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

## 12.6 Hormonstörande egenskaper

**Produkt:**

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

## 12.7 Andra skadliga effekter

**Produkt:**

Tillägg till ekologisk information : Miljöfara kan ej uteslutas i händelse av oprofessionell hantering eller bortskaffande.  
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

---

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Tillåt inte produkten att nå avlopp, vattendrag eller mark.

---

## AVSNITT 14: Transportinformation

### 14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADR : Ej reglerad som farligt gods  
RID : Ej reglerad som farligt gods  
IMDG : Ej reglerad som farligt gods  
IATA\_P : Ej reglerad som farligt gods

#### 14.2 Officiell transportbenämning

|        |   |                              |
|--------|---|------------------------------|
| ADR    | : | Ej reglerad som farligt gods |
| RID    | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IMDG   | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IATA_P | : | Ej reglerad som farligt gods |

#### 14.3 Faroklass för transport

|        |   |                              |
|--------|---|------------------------------|
| ADR    | : | Ej reglerad som farligt gods |
| RID    | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IMDG   | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IATA_P | : | Ej reglerad som farligt gods |

#### 14.4 Förpackningsgrupp

|                      |   |                              |
|----------------------|---|------------------------------|
| ADR                  | : | Ej reglerad som farligt gods |
| RID                  | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IMDG                 | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IATA (Frakt)         | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IATA_P (Passagerare) | : | Ej reglerad som farligt gods |

#### 14.5 Miljöfaror

Ej reglerad som farligt gods

#### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Inte tillämpligt

#### 14.7 Sjötransport i bulk enligt IMO-instrument

Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

Beskrivningar av farligt gods (om det angivits ovan) reflekterar möjligen inte förpackningsstorlek, kvantitet, slutanvändning eller regionspecifika undantag som kan gälla. Konsultera transportdokumenten för beskrivningar som är specifika för leveransen.

---

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

#### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

|                                                                                                                                            |   |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor (Bilaga XVII) | : | Villkor för begränsningar för följande poster bör beaktas:<br>Nummer på lista 75, 3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|



**SÄKERHETSDATABLAD**  
enligt Förordning (EG) nr 1907/2006  
Valvoline™ GEAR OIL 75W80

Version: 8.0

Revisionsdatum: 26.06.2023

Tryckdatum: 31/12/2025

Om du har för avsikt att använda dig av denna produkt som tatueringsbläck, vänligen ta kontakt med din återförsäljare.

REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (artikel 59). : Inte tillämpligt  
Förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet : Inte tillämpligt  
Förordning (EE) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar (omarbetning) : Inte tillämpligt  
REACH - Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (Bilaga XIV) : Inte tillämpligt

Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen.

34

Petroleumprodukter och alternativa bränslen a) Bensin och nafta b) Fotogen (inklusive flygbränslen) c) Gasoljor (inklusive dieselbränslen, lätta eldningsoljor och blandkomponenter för gasoljor) d) Tunga eldningsoljor e) Alternativa bränslen med samma användningsändamål och liknande egenskaper i fråga om brand- och miljöfarlighet som de produkter som avses i punkterna a–d

**Andra föreskrifter:**

Lägg märke till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)

**Beståndsdelarna i denna produkt finns listade i följande förteckningar:**

TCSI : Är ej i överensstämmelse med förteckningen  
TSCA : Produkt innehåller ämne(n) som inte listas på TSCA-förteckningen.  
AIIC : Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen  
DSL : Denna produkt innehåller följande komponenter som inte finns i de Kanadensiska DSL- och NDSL-listorna.

SBZ 5350



Version: 8.0

Revisionsdatum: 26.06.2023

Tryckdatum: 31/12/2025

|       |                                              |
|-------|----------------------------------------------|
| ENCS  | : Är ej i överensstämmelse med förteckningen |
| KECI  | : Är ej i överensstämmelse med förteckningen |
| PICCS | : Är ej i överensstämmelse med förteckningen |
| IECSC | : Är ej i överensstämmelse med förteckningen |
| NZIoC | : Är ej i överensstämmelse med förteckningen |

## 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen tillgänglig data

### Förteckningar

AIIIC (Australien), DSL (Kanada), IECSC (Kina), REACH (Europeiska Unionen), ENCS (Japan), ISHL (Japan), KECI (Korea), NZIoC (Nya Zeeland), PICCS (Filippinerna), TCSI (Taiwan), TECI (Thailand), TSCA (USA)

---

## AVSNITT 16: Annan information

### Fullständig text på H-Angivelser

|      |                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| H302 | : Skadligt vid förtäring.                                           |
| H304 | : Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.   |
| H314 | : Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.                    |
| H317 | : Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                 |
| H318 | : Orsakar allvarliga ögonskador.                                    |
| H335 | : Kan orsaka irritation i luftvägarna.                              |
| H373 | : Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.      |
| H400 | : Mycket giftigt för vattenlevande organismer.                      |
| H410 | : Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |
| H411 | : Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.        |

### Fullständig text på andra förkortningar

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Akut toxicitet                                         |
| Aquatic Acute   | : Fara för omedelbara (akuta) effekter på vattenmiljön   |
| Aquatic Chronic | : Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön |
| Asp. Tox.       | : Fara vid aspiration                                    |
| Eye Dam.        | : Allvarlig ögonskada                                    |
| Skin Corr.      | : Frätande på huden                                      |
| Skin Sens.      | : Hudsensibilisering                                     |
| STOT RE         | : Specifik organototoxicitet - upprepad exponering       |
| STOT SE         | : Specifik organototoxicitet - enstaka exponering        |



**SÄKERHETSATABLAD**  
enligt Förordning (EG) nr 1907/2006  
Valvoline™ GEAR OIL 75W80

Version: 8.0

Revisionsdatum: 26.06.2023

Tryckdatum: 31/12/2025

SE AFS : Hygieniska gränsvärden - Gränsvärdeslista  
SE AFS / NGV : Nivågränsvärde  
SE AFS / KGV : Korttidsgränsvärde

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AIIIC - Australiens förteckning över industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nyttillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediandos); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; SVHC - ämne som inger mycket stora betänkligheter; TCSI - Taiwanesisksk förteckning över kemikalier; TECI - Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

**Ytterligare information**

Intern information. : 000000221051

**Blandningens klassificering:**

Aquatic Chronic 3                      H412

**Klassificeringsförfarande:**

Baserat på produktdata eller  
bedömning



**SÄKERHETSDATABLAD**  
enligt Förordning (EG) nr 1907/2006  
Valvoline™ GEAR OIL 75W80

Version: 8.0

Revisionsdatum: 26.06.2023

Tryckdatum: 31/12/2025

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.

SE / SV