

E

Página 1 de 16  
Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II  
Revisión / Versión: 12.07.2019 / 0020  
Sustituye a la versión del / Versión: 29.06.2018 / 0019  
Válido a partir de: 12.07.2019  
Fecha de impresión del PDF: 12.07.2019  
MoS2-Rostloeser XXL 600 mL  
Art.: 1613

## Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1 Identificador del producto

**MoS2-Rostloeser XXL 600 mL**  
**Art.: 1613**

#### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

**Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla:**

Desoxidante

Sectores de uso [SU]:

SU 3 - Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en emplazamientos industriales

SU21 - Usos por los consumidores: Domicilios particulares (= público general = consumidores)

SU22 - Usos profesionales: Ámbito público (administración, educación, espectáculos, servicios, artesanía)

Categoría de productos químicos [PC]:

PC24 - Lubricantes, grasas y desmoldeantes

PC35 - Productos de lavado y limpieza

Categoría de procesos [PROC]:

PROC 1 - Producción de productos químicos o refinería en procesos cerrados en los que no hay probabilidades de exposición o procesos en condiciones de contención equivalentes.

PROC 2 - Producción de productos químicos o refinería en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional controlada o procesos cuyas condiciones de contención son equivalentes.

PROC 7 - Pulverización industrial

PROC 8a - Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones no especializadas

PROC 8b - Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones especializadas

PROC 9 - Transferencia de sustancias o mezclas a pequeños contenedores (líneas de llenado especializadas, incluido el pesaje)

PROC11 - Pulverización no industrial

Categorías de artículos [AC]:

AC99 - No es necesario.

Categoría de emisiones al medio ambiente [ERC]:

ERC 4 - Uso de auxiliares tecnológicos no reactivos en emplazamientos industriales (no forman parte de artículos)

ERC 7 - Uso de fluidos funcionales en emplazamiento industrial.

ERC 8a - Amplio uso de auxiliares tecnológicos no reactivos (no forman parte de artículos, interior)

ERC 8d - Amplio uso de auxiliares tecnológicos no reactivos (no forman parte de artículos, exterior)

#### **Usos desaconsejados:**

En la actualidad no existen informaciones al respecto.

#### 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

E

LIQUI MOLY GmbH, Jerg-Wieland-Str. 4, 89081 Ulm-Lehr, Alemania  
Teléfono:(+49) 0731-1420-0, Fax:(+49) 0731-1420-88

Dirección de correo electrónico de la persona especializada: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - por favor, NO utilizar para pedir hojas de datos de seguridad.

#### 1.4 Teléfono de emergencia

#### **Servicios de información para casos de emergencia / Organismo consultivo oficial:**

E

Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses) Teléfono: +34 91 562 04 20  
Información en español (24 h/365 días). Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.

#### **Teléfono de urgencias de la sociedad:**

+49 (0) 700 / 24 112 112 (LMR)

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II

Revisión / Versión: 12.07.2019 / 0020

Sustituye a la versión del / Versión: 29.06.2018 / 0019

Válido a partir de: 12.07.2019

Fecha de impresión del PDF: 12.07.2019

MoS2-Rostloeser XXL 600 mL

Art.: 1613

## SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

#### Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP)

| Clase de peligro | Categoría de peligro | Indicación de peligro                                                               |
|------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Asp. Tox.        | 1                    | H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. |
| Aerosol          | 1                    | H222-Aerosol extremadamente inflamable.                                             |
| Aerosol          | 1                    | H229-Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.                           |

### 2.2 Elementos de la etiqueta

#### Etiquetado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP)



Peligro

H222-Aerosol extremadamente inflamable. H229-Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

P102-Mantener fuera del alcance de los niños.

P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P211-No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. P251-No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

P410+P412-Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C.

EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Sin una ventilación adecuada, pueden formarse mezclas explosivas.

Hidrocarburos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos, &lt;2% aromáticos

### 2.3 Otros peligros

La mezcla no contiene ninguna sustancia vPvB (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) o no está incluida en el anexo XIII del Reglamento (CE) 1907/2006 (&lt; 0,1 %).

La mezcla no contiene ninguna sustancia PBT (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) o no está incluida en el anexo XIII del Reglamento (CE) 1907/2006 (&lt; 0,1 %).

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.1 Sustancia

n.u.

### 3.2 Mezcla

|                                                                             |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Hidrocarburos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos, <2% aromáticos |                               |
| Número de registro (REACH)                                                  | 01-2119457273-39-XXXX         |
| Index                                                                       | ---                           |
| EINECS, ELINCS, NLP                                                         | 918-481-9 (REACH-IT List-No.) |
| CAS                                                                         | (64742-48-9)                  |

E

Página 3 de 16  
 Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II  
 Revisión / Versión: 12.07.2019 / 0020  
 Sustituye a la versión del / Versión: 29.06.2018 / 0019  
 Válido a partir de: 12.07.2019  
 Fecha de impresión del PDF: 12.07.2019  
 MoS2-Rostloeser XXL 600 mL  
 Art.: 1613

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| % rango                                                         | 50-60             |
| Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) | Asp. Tox. 1, H304 |

|                                                                 |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2-butoxietanol</b>                                           | <b>Material para el cuál es válido un valor límite de exposición según la UE.</b>                           |
| Número de registro (REACH)                                      | 01-2119475108-36-XXXX                                                                                       |
| Index                                                           | 603-014-00-0                                                                                                |
| EINECS, ELINCS, NLP                                             | 203-905-0                                                                                                   |
| CAS                                                             | 111-76-2                                                                                                    |
| % rango                                                         | 1-5                                                                                                         |
| Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332 |

|                                                                 |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dióxido de carbono</b>                                       | <b>Material para el cuál es válido un valor límite de exposición según la UE.</b> |
| Número de registro (REACH)                                      | ---                                                                               |
| Index                                                           | ---                                                                               |
| EINECS, ELINCS, NLP                                             | 204-696-9                                                                         |
| CAS                                                             | 124-38-9                                                                          |
| % rango                                                         | 1-5                                                                               |
| Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) | ---                                                                               |

Texto de las frases H y abreviaturas de clasificación (SGA/CLP), véase sección 16.

Las sustancias mencionadas en esta sección se indican con su clasificación real correspondiente!

Esto significa que en el caso de las sustancias listadas en el Anexo VI, Tabla 3.1 del Reglamento (UE) n.º 1272/2008 (CLP) se han tenido en cuenta todas las posibles observaciones mencionadas en el mismo para la clasificación aquí mencionada.

Si p. ej. se debe aplicar la observación P a un hidrocarburo, esta se ha tenido ya en cuenta para la clasificación aquí mencionada.

Cita: "Nota P - No es necesario aplicar la clasificación como carcinógeno o mutágeno si puede demostrarse que la sustancia contiene menos del 0,1 % en peso de benceno (número EINECS 200-753-7)."

Asimismo, se ha considerado el Art. 4 del Reglamento (UE) n.º 1272/2008 (Reglamento CLP) y se ha tenido ya en cuenta para la clasificación aquí mencionada.

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

¡Los responsables de los primeros auxilios deben recordar protegerse a sí mismos!

No instile ningún líquido en la boca de personas inconscientes!

#### Inhalación

Alejar a la persona de la zona de peligro.

Conducir aire fresco al afectado y dependiendo de los síntomas, consultar al médico.

#### Contacto con la piel

Lavar exhaustivamente con agua abundante, y desvestir enseguida la ropa contaminada e impregnada, si la piel se irrita (eritema cutáneo etc.), consultar al médico.

#### Contacto con los ojos

Quitarse las lentillas.

Aclarar exhaustivamente con abundante agua durante varios minutos, si fuese necesario, llamar al médico.

#### Ingestión

Lavar bien la boca con agua.

No provocar el vómito, llamar inmediatamente al médico.

En caso de vómitos, mantenga la cabeza inclinada, para que el contenido interior del estómago no alcance los pulmones.

### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Cuando proceda, se podrán encontrar los principales síntomas y efectos retardados en el párrafo 11.º o, en caso de vías de exposición, en el párrafo 4.1.

En determinados casos puede ocurrir que los síntomas de intoxicación no se manifiesten hasta que haya transcurrido mucho tiempo/después de varias horas.

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II

Revisión / Versión: 12.07.2019 / 0020

Sustituye a la versión del / Versión: 29.06.2018 / 0019

Válido a partir de: 12.07.2019

Fecha de impresión del PDF: 12.07.2019

MoS2-Rostloeser XXL 600 mL

Art.: 1613

### **4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

Tratamiento sintomático.

La información de la composición actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses).

En caso de intoxicación llamar al Servicio de Información Toxicológica: Tfno (24horas) 91 562 04 20

## **SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**

### **5.1 Medios de extinción**

#### **Medios de extinción apropiados**

Depende del tipo y envergadura del incendio.

Chorro de agua disperso/espuma/CO2/polvo seco para extinción de fuegos

#### **Medios de extinción no apropiados**

Chorro compacto de agua

### **5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

En caso de fuego se pueden formar:

Oxidos de carbono

Gases venenosos

Peligro de estallar al calentarse

Mezclas explosivas de vapor/aire o gas/aire.

### **5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos.

Aparato de respiración, independiente de la atmósfera local.

Según el tamaño del fuego

Si fuese necesario, protección completa.

Refrigerar con agua los recipientes expuestos a riesgos.

Eliminar el agua prevista contra incendios que esté contaminada conforme a la normativa oficial.

## **SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

### **6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Alejar materiales inflamables, no fumar.

Procurar que haya una buena aireación.

Evitar el contacto con ojos y piel, así como su inhalación.

### **6.2 Precauciones relativas al medio ambiente**

No tirar los residuos por el desagüe.

Evitar la penetración del producto en las aguas superficiales y subterráneas, así como en el suelo.

### **6.3 Métodos y material de contención y de limpieza**

Si hay un escape de aerosol o de gas, procurar que haya suficiente aire fresco.

Sustancia activa:

Recoger con material aglutinante de líquidos (p. ej. aglutinante universal, arena, diatomita) y eliminar según la sección 13.

### **6.4 Referencia a otras secciones**

Equipamiento de protección personal, véase sección 8 e indicaciones sobre la eliminación, véase sección 13.

## **SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**

Además de la información que se facilita en esta sección, la sección 8 y 6.1 también puede contener información relevante.

### **7.1 Precauciones para una manipulación segura**

#### **7.1.1 Recomendaciones generales**

Procurar que haya una buena ventilación.

Evitar inhalar los vapores.

Alejar materiales inflamables - No fumar.

En caso de necesario tómense medidas contra la carga electroestática.

No se debe utilizar sobre superficies calientes.

Evitar el contacto con ojos y piel.

E

Página 5 de 16  
 Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II  
 Revisión / Versión: 12.07.2019 / 0020  
 Sustituye a la versión del / Versión: 29.06.2018 / 0019  
 Válido a partir de: 12.07.2019  
 Fecha de impresión del PDF: 12.07.2019  
 MoS2-Rostloeser XXL 600 mL  
 Art.: 1613

Está prohibido:

comer, beber, fumar, así como guardar productos alimenticios en el puesto de trabajo.

Siga las indicaciones de la etiqueta y las instrucciones de uso.  
 Proceder según las indicaciones de la empresa.

### 7.1.2 Indicaciones sobre medidas generales de higiene en el sitio de trabajo

Se deben emplear las medidas de higiene y precaución generales para el trato de productos químicos.

Lávense las manos antes de hacer una pausa y al terminar la jornada.

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Antes de entrar a zonas donde se ingieren alimentos, retirar la ropa y el equipamiento de protección contaminados.

### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Consérvese alejado de las personas no autorizadas.

No almacenar el producto en pasillos y escaleras.

No se almacene junto con oxidantes.

Tener en cuenta reglamentos especiales por aerosoles!

Prestar atención a las condiciones especiales de almacenamiento.

Protegerlo de los rayos solares y de temperaturas que superen los 50°C.

Almacenar en lugar bien ventilado.

Almacenar en lugar fresco.

### 7.3 Usos específicos finales

En la actualidad no existen informaciones al respecto.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

### 8.1 Parámetros de control

| Nombre químico              |                                                                                 | 2-butoxi-etanol                                                                                                                                                          | % rango:1-5 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| VLA-ED:                     | 20 ppm (98 mg/m <sup>3</sup> ) (VLA-ED, UE)                                     | VLA-EC: 50 ppm (245 mg/m <sup>3</sup> ) (VLA-EC), 50 ppm (246 mg/m <sup>3</sup> ) (UE)                                                                                   | ---         |
| Los métodos de seguimiento: |                                                                                 | - Compur - KITA-190 U(C) (548 873)<br>DFG (D) (Lösungsmittelgemische 3), DFG (E) (Solvent mixtures 3) - 1998, 2002 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 32-2 (2004) |             |
| VLB:                        | 200 mg/g creatinina (Acido butoxiacético en orina, Final de la jornada laboral) | Otra información: vía dérmica                                                                                                                                            |             |

| Nombre químico              |                                                                                      | Dióxido de carbono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | % rango:1-5 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| VLA-ED:                     | 5000 ppm (9150 mg/m <sup>3</sup> ) (VLA-ED), 5000 ppm (9000 mg/m <sup>3</sup> ) (UE) | VLA-EC: ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ---         |
| Los métodos de seguimiento: |                                                                                      | - Compur - KITA-126 B (549 475)<br>- Compur - KITA-126 SA (549 467)<br>- Compur - KITA-126 SB (548 816)<br>- Compur - KITA-126 SF (549 491)<br>- Compur - KITA-126 SG (550 210)<br>- Compur - KITA-126 SH (549 509)<br>- Compur - KITA-126 UH (549 517)<br>- Draeger - Carbon Dioxide 100/a (81 01 811)<br>- Draeger - Carbon Dioxide 0,1%/a (CH 23 501)<br>- Draeger - Carbon Dioxide 0,5%/a (CH 31 401)<br>- Draeger - Carbon Dioxide 1%/a (CH 25 101)<br>- Draeger - Carbon Dioxide 5%/A (CH 20 301)<br>- OSHA ID-172 (Carbon dioxide in workplace atmospheres) - 1990<br>- NIOSH 6603 (Carbon dioxide) - 1994 |             |
| VLB:                        | ---                                                                                  | Otra información: ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |

| Nombre químico              |                                                | Aceite mineral refinado, nieblas                                           | % rango: |
|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| VLA-ED:                     | 5 mg/m <sup>3</sup> (niebla de aceite mineral) | VLA-EC: 10 mg/m <sup>3</sup> (niebla de aceite mineral)                    | ---      |
| Los métodos de seguimiento: |                                                | - Draeger - Oil 10/a-P (67 28 371)<br>- Draeger - Oil Mist 1/a (67 33 031) |          |
| VLB:                        | ---                                            | Otra información: ---                                                      |          |

2-butoxi-etanol

E

Página 6 de 16  
 Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II  
 Revisión / Versión: 12.07.2019 / 0020  
 Sustituye a la versión del / Versión: 29.06.2018 / 0019  
 Válido a partir de: 12.07.2019  
 Fecha de impresión del PDF: 12.07.2019  
 MoS2-Rostloeser XXL 600 mL  
 Art.: 1613

| Campo de aplicación   | Vía de exposición / Compartimento medioambiental         | Repercusión sobre la salud        | Descriptor | Valor | Unidad     | Observación |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------|------------|-------------|
|                       | Medioambiental: agua dulce                               |                                   | PNEC       | 8,8   | mg/l       |             |
|                       | Medioambiental: agua de mar                              |                                   | PNEC       | 0,88  | mg/l       |             |
|                       | Medioambiental: sedimento, agua dulce                    |                                   | PNEC       | 34,6  | mg/kg dw   |             |
|                       | Medioambiental: suelo                                    |                                   | PNEC       | 2,8   | mg/kg dw   |             |
|                       | Medioambiental: planta de depuración de aguas residuales |                                   | PNEC       | 463   | mg/l       |             |
|                       | Medioambiental: sedimento, agua de mar                   |                                   | PNEC       | 3,46  | mg/kg dw   |             |
|                       | Medioambiental: descarga esporádica (intermitente)       |                                   | PNEC       | 9,1   | mg/l       |             |
| Consumidor            | Humana: cutánea                                          | A corto plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 44,5  | mg/kg bw/d |             |
| Consumidor            | Humana: por inhalación                                   | A corto plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 426   | mg/m3      |             |
| Consumidor            | Humana: oral                                             | A corto plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 13,4  | mg/kg bw/d |             |
| Consumidor            | Humana: por inhalación                                   | A corto plazo, efectos locales    | DNEL       | 123   | mg/m3      |             |
| Consumidor            | Humana: cutánea                                          | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 38    | mg/kg bw/d |             |
| Consumidor            | Humana: por inhalación                                   | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 49    | mg/m3      |             |
| Consumidor            | Humana: oral                                             | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 3,2   | mg/kg bw/d |             |
| Trabajador / empleado | Humana: cutánea                                          | A corto plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 89    | mg/kg bw/d |             |
| Trabajador / empleado | Humana: por inhalación                                   | A corto plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 663   | mg/m3      |             |
| Trabajador / empleado | Humana: por inhalación                                   | A corto plazo, efectos locales    | DNEL       | 246   | mg/m3      |             |
| Trabajador / empleado | Humana: cutánea                                          | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 75    | mg/kg bw/d |             |
| Trabajador / empleado | Humana: por inhalación                                   | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 98    | mg/m3      |             |

E VLA-ED = Valor Límite Ambiental-Exposición Diaria  
 (8) = Fracción inhalable (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Fracción respirable (2017/164/EU, 2017/2398/EU). | VLA-EC = Valor Límite Ambiental-Exposición de Corta Duración  
 (8) = Fracción inhalable (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Fracción respirable (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Valor límite de exposición de corta duración en relación con un período de referencia de 1 minuto (2017/164/EU). | VLB = Valor Límite Biológico | Otra información: Sen = Sensibilizante. vía dérmica = puede absorber por vía cutánea. b = asfixiantes simples. f = Reacciona con agentes nitrosantes que pueden dar lugar a la formación de N-Nitrosaminas carcinógenas. FIV = Fracción inhalable y vapor. h = Fibras l > 5mm, d < 3mm, l/d >= 3 determinadas por microscopia optica de contraste de fases. ae = alterador endocrino. C1A = si se sabe que es un carcinógeno para el hombre, en base a la existencia de pruebas en humanos, C1B = si se supone que es un carcinógeno para el hombre, en base a la existencia de pruebas en animales. M1A = Sustancia mutagénica para el hombre, M1B = Sustancia que puede considerarse mutagénica para el hombre. TR1 = Sustancias de las que se sabe o se supone que son tóxicos para la reproducción humana, TR1A/TR1B = cuando las pruebas utilizadas para la clasificación procedan principalmente de datos en humanos/de datos en animales.

## 8.2 Controles de la exposición

### 8.2.1 Controles técnicos apropiados

Encárguese de que la ventilación sea buena. Esto se puede conseguir con aspiración local o una salida de aire general.  
 Si esto no es suficiente para mantener la concentración por debajo de los valores máximos permitidos para el lugar de trabajo (VLA, AGW), debe llevarse una mascarilla.  
 Sólo es de aplicación si se incluyen los valores límites de exposición.  
 Los métodos de evaluación adecuados para comprobar la eficacia de las medidas de protección adoptadas incluyen métodos de averiguación con tecnología de medición y sin ella.

Página 7 de 16  
 Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II  
 Revisión / Versión: 12.07.2019 / 0020  
 Sustituye a la versión del / Versión: 29.06.2018 / 0019  
 Válido a partir de: 12.07.2019  
 Fecha de impresión del PDF: 12.07.2019  
 MoS2-Rostloeser XXL 600 mL  
 Art.: 1613

Estos se describen p. ej. en la BS EN 14042.  
 BS EN 14042 "Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos y aparatos para evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos".

## 8.2.2 Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

Se deben emplear las medidas de higiene y precaución generales para el trato de productos químicos.

Lávense las manos antes de hacer una pausa y al terminar la jornada.

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y pienso.

Antes de entrar a zonas donde se ingieren alimentos, retirar la ropa y el equipamiento de protección contaminados.

Protección de los ojos/la cara:

Si se corre el riesgo de contacto con los ojos.

Gafas de protección ajustadas con protecciones laterales (EN 166).

Protección de la piel - Protección de las manos:

Guantes de protección resistentes a sustancias disolventes (EN 374).

Eventualmente

Guantes de protección de nitrilo (EN 374).

Grosor capa mínima en mm:

0,4

Permeabilidad en minutos:

> 480

Los tiempos de exposición obtenidos conforme a la EN 16523-1 no se han comprobado en la práctica.

Se recomienda un tiempo máximo de uso que no supere el 50% del tiempo de exposición.

Se recomienda el uso de una crema protectora de manos.

Protección de la piel - Otros:

Trabajar con el traje de protección (p.e. zapatos de seguridad EN ISO 20345, vestimenta protectora de mangas largas).

Protección respiratoria:

Si se sobrepasa el valor VLA-ED, VLA-EC.

Filtro A P2 (EN 14387), color distintivo marrón, blanco

Téngase en cuenta las limitaciones para el tiempo de uso del equipo respirador.

Peligros térmicos:

No aplicable

Información adicional para la protección de las manos - No se ha realizado ningún ensayo.

La selección de las mezclas se ha realizado al leer y entender y sobre la base de las informaciones acerca de los contenidos.

La selección en el caso de las sustancias ha sido hecha a partir de las indicaciones del fabricante de guantes.

La selección final del material de los guantes se tiene que realizar teniendo en cuenta el tiempo de rotura, la tasa de permeación y la degradación.

La selección de unos guantes apropiados depende del material y de otras características de calidad, lo cual difiere según el fabricante.

Para las mezclas, la resistencia de los materiales de los guantes no se puede calcular por adelantado, por lo que es necesario comprobarla antes del uso.

Consulte con el fabricante de guantes el tiempo exacto de rotura del material de los guantes y respete este tiempo.

## 8.2.3 Controles de exposición medioambiental

En la actualidad no existen informaciones al respecto.

# SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

## 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                                        |                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Estado físico:                                         | Aerosol. Sustancia activa: líquida. |
| Color:                                                 | Incoloro                            |
| Olor:                                                  | Característico                      |
| Umbral olfativo:                                       | No determinado                      |
| Valor del pH al:                                       | n.u.                                |
| Punto de fusión/punto de congelación:                  | No determinado                      |
| Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: | No determinado                      |
| Punto de inflamación:                                  | n.u.                                |
| Tasa de evaporación:                                   | No determinado                      |

E

Página 8 de 16  
 Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II  
 Revisión / Versión: 12.07.2019 / 0020  
 Sustituye a la versión del / Versión: 29.06.2018 / 0019  
 Válido a partir de: 12.07.2019  
 Fecha de impresión del PDF: 12.07.2019  
 MoS2-Rostloeser XXL 600 mL  
 Art.: 1613

|                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Inflamabilidad (sólido, gas):             | No determinado                             |
| Límite inferior de explosividad:          | No determinado                             |
| Límite superior de explosividad:          | No determinado                             |
| Presión de vapor:                         | No determinado                             |
| Densidad de vapor (aire = 1):             | No determinado                             |
| Densidad:                                 | 0,858 g/ml (20°C)                          |
| Densidad de compactado:                   | n.u.                                       |
| Solubilidad(es):                          | No determinado                             |
| Solubilidad en agua:                      | Insoluble                                  |
| Coefficiente de reparto (n-octanol/agua): | No determinado                             |
| Temperatura de auto-inflamación:          | No determinado                             |
| Temperatura de descomposición:            | No determinado                             |
| Viscosidad:                               | No determinado                             |
| Propiedades explosivas:                   | El producto no tiene peligro de explosión. |
| Propiedades comburentes:                  | No                                         |

## 9.2 Información adicional

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Miscibilidad:                 | No determinado |
| Liposolubilidad / disolvente: | No determinado |
| Conductividad:                | No determinado |
| Tensión superficial:          | No determinado |
| Contenido en disolvente:      | No determinado |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1 Reactividad

La subida de la presión provoca explosión.

### 10.2 Estabilidad química

Estable si se realiza un almacenamiento y un manejo reglamentarios.

### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conoce ninguna reacción peligrosa.

### 10.4 Condiciones que deben evitarse

Calor, en proximidad de llamas, fuentes de ignición

La subida de la presión provoca explosión.

### 10.5 Materiales incompatibles

Evitar el contacto con sustancias fuertemente oxidantes.

### 10.6 Productos de descomposición peligrosos

No se disuelve con un uso según lo establecido.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Eventualmente, consultar el párrafo 2.1 (clasificación) para obtener más información acerca de efectos sobre la salud.

MoS2-Rostloeser XXL 600 mL

Art.: 1613

| Toxicidad / Efecto                      | Punto final | Valor | Unidad  | Organismo | Método de verificación | Observación                         |
|-----------------------------------------|-------------|-------|---------|-----------|------------------------|-------------------------------------|
| Toxicidad aguda, oral:                  | ATE         | >2000 | mg/kg   |           |                        | valor calculado                     |
| Toxicidad aguda, dérmica:               | ATE         | >2000 | mg/kg   |           |                        | valor calculado                     |
| Toxicidad aguda, por inhalación:        | ATE         | >20   | mg/l/4h |           |                        | valor calculado, Vapores peligrosos |
| Toxicidad aguda, por inhalación:        | ATE         | >5    | mg/l/4h |           |                        | valor calculado, Aerosol            |
| Corrosión o irritación cutáneas:        |             |       |         |           |                        | n.d.                                |
| Lesiones o irritación ocular graves:    |             |       |         |           |                        | n.d.                                |
| Sensibilización respiratoria o cutánea: |             |       |         |           |                        | n.d.                                |
| Mutagenicidad en células germinales:    |             |       |         |           |                        | n.d.                                |

E

Página 9 de 16  
 Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II  
 Revisión / Versión: 12.07.2019 / 0020  
 Sustituye a la versión del / Versión: 29.06.2018 / 0019  
 Válido a partir de: 12.07.2019  
 Fecha de impresión del PDF: 12.07.2019  
 MoS2-Rostloeser XXL 600 mL  
 Art.: 1613

|                                                                               |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|
| Carcinogenicidad:                                                             |  |  |  |  |  | n.d. |
| Toxicidad para la reproducción:                                               |  |  |  |  |  | n.d. |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única (STOT-SE):    |  |  |  |  |  | n.d. |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida (STOT-RE): |  |  |  |  |  | n.d. |
| Peligro de aspiración:                                                        |  |  |  |  |  | n.d. |
| Síntomas:                                                                     |  |  |  |  |  | n.d. |

| Hidrocarburos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos, <2% aromáticos   |             |       |          |           |                                                                |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad / Efecto                                                            | Punto final | Valor | Unidad   | Organismo | Método de verificación                                         | Observación                                                                       |
| Toxicidad aguda, oral:                                                        | LD50        | >5000 | mg/kg    | Rata      | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                                 |                                                                                   |
| Toxicidad aguda, dérmica:                                                     | LD50        | >2000 | mg/kg    | Rata      | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                               |                                                                                   |
| Toxicidad aguda, por inhalación:                                              | LC50        | >5000 | mg/m3/8h | Rata      | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                           |                                                                                   |
| Corrosión o irritación cutáneas:                                              |             |       |          |           |                                                                | La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. |
| Lesiones o irritación ocular graves:                                          |             |       |          |           | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                      | No irritante                                                                      |
| Sensibilización respiratoria o cutánea:                                       |             |       |          |           | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                  | No sensibilizador                                                                 |
| Mutagenicidad en células germinales:                                          |             |       |          |           | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                     | Negativo, Deducción analógica                                                     |
| Carcinogenicidad:                                                             |             |       |          |           | OECD 453 (Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies)   | Negativo, Deducción analógica                                                     |
| Toxicidad para la reproducción:                                               |             |       |          |           | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)               | Negativo, Deducción analógica                                                     |
| Toxicidad para la reproducción:                                               |             |       |          |           | OECD 421 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test)  | Negativo, Deducción analógica                                                     |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única (STOT-SE):    |             |       |          |           |                                                                | Ninguna indicación sobre un efecto de tal tipo.                                   |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida (STOT-RE): |             |       |          |           | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) | Ninguna indicación sobre un efecto de tal tipo., Deducción analógica              |
| Peligro de aspiración:                                                        |             |       |          |           |                                                                | Sí                                                                                |

| 2-butoxietanol            |             |       |        |           |                                |             |
|---------------------------|-------------|-------|--------|-----------|--------------------------------|-------------|
| Toxicidad / Efecto        | Punto final | Valor | Unidad | Organismo | Método de verificación         | Observación |
| Toxicidad aguda, oral:    | LD50        | 1746  | mg/kg  | Rata      | OECD 401 (Acute Oral Toxicity) |             |
| Toxicidad aguda, oral:    | LD50        | 1300  | mg/kg  | Cobaya    |                                |             |
| Toxicidad aguda, dérmica: | LD50        | 1060  | mg/kg  | Conejo    |                                |             |

E

Página 10 de 16  
 Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II  
 Revisión / Versión: 12.07.2019 / 0020  
 Sustituye a la versión del / Versión: 29.06.2018 / 0019  
 Válido a partir de: 12.07.2019  
 Fecha de impresión del PDF: 12.07.2019  
 MoS2-Rostloeser XXL 600 mL  
 Art.: 1613

|                                                                                        |       |      |            |                        |                                                                |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad aguda, dérmica:                                                              | LD50  | 2275 | mg/kg      | Conejo                 | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                               | La clasificación de la UE no concuerda con esto.                                                                                                                                               |
| Toxicidad aguda, por inhalación:                                                       | LC50  | 2-20 | mg/l       | Rata                   |                                                                |                                                                                                                                                                                                |
| Corrosión o irritación cutáneas:                                                       |       |      |            | Conejo                 | Regulation (EC) 440/2008 B.4 (DERMAL IRRITATION/CORROSION)     | Skin Irrit. 2, El producto tiene efectos desengrasantes.                                                                                                                                       |
| Lesiones o irritación ocular graves:                                                   |       |      |            | Conejo                 | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                      | Eye Irrit. 2                                                                                                                                                                                   |
| Sensibilización respiratoria o cutánea:                                                |       |      |            | Cobaya                 | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                  | No sensibilizador                                                                                                                                                                              |
| Mutagenicidad en células germinales:                                                   |       |      |            | Ratón                  | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)             | Negativo                                                                                                                                                                                       |
| Mutagenicidad en células germinales:                                                   |       |      |            | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                     | Negativo                                                                                                                                                                                       |
| Carcinogenicidad:                                                                      |       |      |            | Rata                   | OECD 451 (Carcinogenicity Studies)                             | Negativo                                                                                                                                                                                       |
| Carcinogenicidad:                                                                      | NOAEC | 125  | ppm        | Ratón                  | OECD 451 (Carcinogenicity Studies)                             | Negativo                                                                                                                                                                                       |
| Peligro de aspiración:                                                                 |       |      |            |                        |                                                                | No                                                                                                                                                                                             |
| Síntomas:                                                                              |       |      |            |                        |                                                                | acidosis, ataxia, disnea, asfixia, amodorramiento, inconsciencia, excitación, tos, dolores de cabeza, molestias en el estómago y en el intestino, insomnio, irritación de las mucosas, vértigo |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida (STOT-RE), oral:    | NOAEL | <69  | mg/kg bw/d | Rata                   | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) |                                                                                                                                                                                                |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida (STOT-RE), dérmica: | NOAEL | >150 | mg/kg bw/d | Conejo                 | OECD 411 (Subchronic Dermal Toxicity - 90-day Study)           |                                                                                                                                                                                                |

## SECCIÓN 12: Información ecológica

Eventualmente, consultar el párrafo 2.1 (clasificación) para obtener más información acerca de efectos sobre el medio ambiente.

**MoS2-Rostloeser XXL 600 mL**  
**Art.: 1613**

| Toxicidad / Efecto           | Punto final | Tiempo | Valor | Unidad | Organismo | Método de verificación | Observación |
|------------------------------|-------------|--------|-------|--------|-----------|------------------------|-------------|
| 12.1. Toxicidad en peces:    |             |        |       |        |           |                        | n.d.        |
| 12.1. Toxicidad con daphnia: |             |        |       |        |           |                        | n.d.        |
| 12.1. Toxicidad con algas:   |             |        |       |        |           |                        | n.d.        |

E

Página 11 de 16  
 Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II  
 Revisión / Versión: 12.07.2019 / 0020  
 Sustituye a la versión del / Versión: 29.06.2018 / 0019  
 Válido a partir de: 12.07.2019  
 Fecha de impresión del PDF: 12.07.2019  
 MoS2-Rostloeser XXL 600 mL  
 Art.: 1613

|                                               |     |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.2. Persistencia y degradabilidad:          |     |  |  |  |  |  | El/Los tensidos contenidos en esta mezcla cumplen con las condiciones de la degradabilidad biológica tal como se establece en el Decreto (CE) No. 648/2004 sobre detergentes. Los datos para justificar esta afirmación están a disposición de las autoridades competentes de los Estados Miembros y les serán mostrados bajo su requerimiento directo o bajo requerimiento de un productor de detergentes. |
| 12.3. Potencial de bioacumulación:            |     |  |  |  |  |  | n.d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12.4. Movilidad en el suelo:                  |     |  |  |  |  |  | n.d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB: |     |  |  |  |  |  | n.d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12.6. Otros efectos adversos:                 |     |  |  |  |  |  | n.d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Información adicional:                        | AOX |  |  |  |  |  | Según la fórmula, no contiene AOX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Hidrocarburos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos, <2% aromáticos |             |        |       |        |                                 |                                                  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|--------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| Toxicidad / Efecto                                                          | Punto final | Tiempo | Valor | Unidad | Organismo                       | Método de verificación                           | Observación |
| 12.1. Toxicidad en peces:                                                   | LC50        | 96h    | >1000 | mg/l   | Oncorhynchus mykiss             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)             |             |
| 12.1. Toxicidad en peces:                                                   | NOELR       | 28d    | 0,1   | mg/l   | Oncorhynchus mykiss             |                                                  |             |
| 12.1. Toxicidad con daphnia:                                                | EC50        | 48h    | >1000 | mg/l   | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |             |
| 12.1. Toxicidad con daphnia:                                                | NOELR       | 21d    | 0,18  | mg/l   | Daphnia magna                   |                                                  |             |
| 12.1. Toxicidad con algas:                                                  | ErL50       | 72h    | >1000 | mg/l   | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)          |             |
| 12.1. Toxicidad con algas:                                                  | NOELR       | 72h    | 1000  | mg/l   | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)          |             |

E

Página 12 de 16  
 Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II  
 Revisión / Versión: 12.07.2019 / 0020  
 Sustituye a la versión del / Versión: 29.06.2018 / 0019  
 Válido a partir de: 12.07.2019  
 Fecha de impresión del PDF: 12.07.2019  
 MoS2-Rostloeser XXL 600 mL  
 Art.: 1613

|                                               |         |     |         |      |  |                                                                    |                                                       |
|-----------------------------------------------|---------|-----|---------|------|--|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 12.2. Persistencia y degradabilidad:          |         | 28d | 80      | %    |  | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) |                                                       |
| 12.3. Potencial de bioacumulación:            | Log Pow |     | 5,5-7,2 |      |  |                                                                    | El producto flota sobre la superficie del agua.       |
| 12.4. Movilidad en el suelo:                  | Log Koc |     | >3      |      |  |                                                                    |                                                       |
| 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB: |         |     |         |      |  |                                                                    | Sin ninguna sustancia PBT, Sin ninguna sustancia vPvB |
| Solubilidad en agua:                          |         |     | ~10     | mg/l |  |                                                                    | Mínimo                                                |

| 2-butoxietanol                       |             |        |           |            |                                 |                                                                    |                          |
|--------------------------------------|-------------|--------|-----------|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Toxicidad / Efecto                   | Punto final | Tiempo | Valor     | Unidad     | Organismo                       | Método de verificación                                             | Observación              |
| 12.1. Toxicidad en peces:            | LC50        | 96h    | 1474      | mg/l       | Oncorhynchus mykiss             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               |                          |
| 12.1. Toxicidad en peces:            | NOEC/NOEL   | 21d    | >100      | mg/l       | Brachydanio rerio               | OECD 204 (Fish, Prolonged Toxicity Test - 14-Day Study)            |                          |
| 12.1. Toxicidad con daphnia:         | EC50        | 48h    | 1550      | mg/l       | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   |                          |
| 12.1. Toxicidad con daphnia:         | NOEC/NOEL   | 21d    | 100       | mg/l       | Daphnia magna                   | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)                         |                          |
| 12.1. Toxicidad con algas:           | EC50        | 72h    | 1840      | mg/l       | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                          |
| 12.1. Toxicidad con algas:           | NOEC/NOEL   | 72h    | 286       | mg/l       | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                          |
| 12.2. Persistencia y degradabilidad: |             | 28d    | 95        | %          |                                 | OECD 301 E (Ready Biodegradability - Modified OECD Screening Test) | Fácilmente biodegradable |
| 12.2. Persistencia y degradabilidad: |             | 28d    | >99       | %          |                                 | OECD 302 B (Inherent Biodegradability - Zahn-Wellens/EMPA Test)    | Fácilmente biodegradable |
| 12.3. Potencial de bioacumulación:   | BCF         |        | 3,2       |            |                                 |                                                                    |                          |
| 12.3. Potencial de bioacumulación:   | Log Pow     |        | 0,83      |            |                                 |                                                                    | Negativo                 |
| 12.4. Movilidad en el suelo:         | H (Henry)   |        | 0,0000016 | atm*m3/mol |                                 |                                                                    |                          |
| 12.4. Movilidad en el suelo:         | Koc         |        | 67        |            |                                 |                                                                    | Estimación de expertos   |

E

Página 13 de 16  
 Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II  
 Revisión / Versión: 12.07.2019 / 0020  
 Sustituye a la versión del / Versión: 29.06.2018 / 0019  
 Válido a partir de: 12.07.2019  
 Fecha de impresión del PDF: 12.07.2019  
 MoS2-Rostloeser XXL 600 mL  
 Art.: 1613

|                                               |     |     |     |      |                    |               |                                                       |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB: |     |     |     |      |                    |               | Sin ninguna sustancia PBT, Sin ninguna sustancia vPvB |
| Toxicidad con bacterias:                      | EC0 | 16h | 700 | mg/l | Pseudomonas putida | DIN 38412 T.8 |                                                       |

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

#### Para la sustancia / mezcla / cantidades residuales

Código de basura número, CE:

Las pautas indicadas para los desperdicios constituyen recomendaciones basadas en la utilización prevista de este producto. Pero según la utilización especial y las condiciones de eliminación por parte del usuario, eventualmente también se puedan aplicar otras pautas para los desperdicios. (2014/955/UE)

16 05 04 Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas

Recomendación:

Se desaconsejará el vertido de aguas residuales.

Tener en cuenta las prescripciones de las autoridades locales.

Echar los botes de aerosol aún llenos para la recogida de residuos problemáticos.

Echar los botes de aerosol vacíos para la recolección de desechos reciclables.

#### Para material de embalaje sucio

Tener en cuenta las prescripciones de las autoridades locales.

recomendación:

Devuélvase al fabricante con la presión residual.

No perforo, corte ni sude los recipientes sucios.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

### Indicaciones generales

14.1. Número ONU: 1950

#### Transporte por carretera / ferrocarril (ADR/RID)

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:

UN 1950 AEROSOLS

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte: 2.1

14.4. Grupo de embalaje: -

Código de clasificación: 5F

LQ: 1 L

14.5. Peligros para el medio ambiente: No aplicable

Tunnel restriction code: D

#### Transporte por navegación marítima (Código IMDG)

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:

AEROSOLS

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte: 2.1

14.4. Grupo de embalaje: -

EmS: F-D, S-U

Contaminante marino (Marine Pollutant): n.u.

14.5. Peligros para el medio ambiente: No aplicable

#### Transporte aéreo (IATA)

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:

Aerosols, flammable

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte: 2.1

14.4. Grupo de embalaje: -

14.5. Peligros para el medio ambiente: No aplicable

#### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Las personas encargadas del transporte de materiales peligrosos deberán estar debidamente instruidas.

Las personas encargadas del transporte deberán tener especialmente en cuenta las normativas de seguridad.

Se deben tomar precauciones para evitar siniestros.



Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II

Revisión / Versión: 12.07.2019 / 0020

Sustituye a la versión del / Versión: 29.06.2018 / 0019

Válido a partir de: 12.07.2019

Fecha de impresión del PDF: 12.07.2019

MoS2-Rostloeser XXL 600 mL

Art.: 1613

## 14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol y del Código IBC

El flete no se realiza a granel, sino en fardos, por lo que no procede.

Aquí no se tienen en cuenta regulaciones sobre cantidades mínimas.

Código peligro, así como codificación del embalaje, si se demanda.

Seguir las disposiciones especiales (special provisions).

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Tener en cuenta restricciones:

¡Tener en cuenta los reglamentos y las leyes nacionales sobre la protección de los jóvenes en el trabajo (especialmente, la implementación nacional de la Directiva 94/33/CE)!

¡Tener en cuenta los reglamentos y las leyes nacionales sobre las bajas por maternidad (especialmente, la implementación nacional de la Directiva 92/85/CEE)!

Tener en cuenta las normativas de las cooperativas de trabajo y de la medicina laboral.

Directiva 2012/18/UE ("Seveso-III"), anexo I, parte 1: se aplican a este producto las siguientes categorías (en ciertas circunstancias, se deben tener en cuenta otras en función del almacenamiento, manipulación, etc.):

| Categorías de peligro | Notas del anexo I | Cantidades umbral (en toneladas) de las sustancias peligrosas a que se hace referencia en el artículo 3, apartado 10, a efectos de aplicación de los - Requisitos de nivel inferior | Cantidades umbral (en toneladas) de las sustancias peligrosas a que se hace referencia en el artículo 3, apartado 10, a efectos de aplicación de los - Requisitos de nivel superior |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P3a                   | 11.1              | 150 (netto)                                                                                                                                                                         | 500 (netto)                                                                                                                                                                         |

Para la asignación de las categorías y los límites de cantidades siempre hay que tener en cuenta las notas al anexo I de la Directiva 2012/18/UE, en especial las mencionadas aquí en las tablas y las notas 1 - 6.

Directiva 2010/75/UE (COV):

~ 58 %

### REGLAMENTO (CE) N° 648/2004

igual o superior al 30 %

de hidrocarburos alifáticos

Obsérvese el reglamento sobre casos de perturbación.

### 15.2 Evaluación de la seguridad química

No está prevista una evaluación de la seguridad química para mezclas.

## SECCIÓN 16: Otra información

Secciones modificadas:

8

Se requiere que los empleados reciban instrucción sobre el manejo de mercancías peligrosas.

Estas indicaciones se refieren al producto en sus condiciones de recepción.

Se requiere que los empleados reciban instrucción/formación sobre el manejo de sustancias peligrosas.

### Clasificación y método de evaluación para desviación de la clasificación de la mezcla según el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP):

| Clasificación según el Reglamento (CE) N.º 1272/2008 (CLP) | Método de evaluación empleado                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Asp. Tox. 1, H304                                          | Clasificación según proceso de cálculo.             |
| Aerosol 1, H222                                            | Clasificación según proceso de cálculo.             |
| Aerosol 1, H229                                            | Clasificación debido a la forma o el estado físico. |

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II

Revisión / Versión: 12.07.2019 / 0020

Sustituye a la versión del / Versión: 29.06.2018 / 0019

Válido a partir de: 12.07.2019

Fecha de impresión del PDF: 12.07.2019

MoS2-Rostloeser XXL 600 mL

Art.: 1613

Las siguientes frases representan las frases H prescritas, código de clase de peligro (SGA/CLP) de los ingredientes (mencionados en los párrafos 2 y 3).

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H312 Nocivo en contacto con la piel.

H315 Provoca irritación cutánea.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H332 Nocivo en caso de inhalación.

Asp. Tox. — Peligro por aspiración

Aerosol — Aerosoles

Acute Tox. — Toxicidad aguda - Oral

Eye Irrit. — Irritación ocular

Skin Irrit. — Irritación cutánea

Acute Tox. — Toxicidad aguda - Cutánea

Acute Tox. — Toxicidad aguda - Inhalación

## Abreviaturas y acrónimos que pueden aparecer en este documento:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

Anot. Anotación

AOX Adsorbable organic halogen compounds (= Compuestos halogenados orgánicos adsorbibles)

aprox. aproximadamente

ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Alemania)

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Instituto federal para la protección del trabajo y la medicina laboral, Alemania)

BSEF The International Bromine Concil

bw body weight (= peso corporal)

CAS Chemical Abstracts Service

CE Comunidad Europea

CEE Comunidad Económica Europea

CLP Classification, Labelling and Packaging (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (cancerígenos, mutágenos, tóxicos para la reproducción)

Código IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods - IMDG-code (= Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas)

DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level (= nivel sin efecto derivado)

dw dry weight (= masa seca)

ECHA European Chemicals Agency (= Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EN Normas europeas

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)

etc. etcétera

EVAL Copolímero de etileno-alcohol vinílico

Fax. Número de fax

gral. general

GWP Global warming potential (= Calentamiento de la Tierra)

IARC International Agency for Research on Cancer (= La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer)

IATA International Air Transport Association (= Asociación Internacional de Transporte Aéreo)

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

LQ Limited Quantities

n.d. no disponible / datos no disponibles

n.e. no ensayado

n.u. no utilizable

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

org. orgánico

p. ej., p.e. por ejemplo

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistentes, bioacumulativas, tóxicas)

Página 16 de 16

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II

Revisión / Versión: 12.07.2019 / 0020

Sustituye a la versión del / Versión: 29.06.2018 / 0019

Válido a partir de: 12.07.2019

Fecha de impresión del PDF: 12.07.2019

MoS2-Rostloeser XXL 600 mL

Art.: 1613

PE Polietileno

PNEC Predicted No Effect Concentration (= concentración prevista sin efecto)

PVC Cloruro de polivinilo

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REGLAMENTO (CE) N o 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos)

REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

seg. según

SGA Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos

SVHC Substances of Very High Concern

Tlf. Telefónico

UE Unión Europea

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (las Recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías peligrosas)

VOC Volatile organic compounds (= compuestos orgánicos volátiles (COV))

vPvB very persistent and very bioaccumulative

wwt wet weight

Las indicaciones hechas aquí deben describir el producto con vistas a las disposiciones de seguridad necesarias, no sirven para garantizar determinadas propiedades y están basadas en el estado actual de nuestros conocimientos.

Responsabilidad descartada.

Elaborado por:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tlf.: +49 5233 94 17 0, Fax: +49 5233 94 17 90**

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. La modificación o reproducción de este documento requiere la autorización expresa de Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.