

1  
Pagina 1 di 23  
Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II  
Data della revisione / Versione: 12.07.2019 / 0023  
Versione sostituita del / Versione: 22.02.2019 / 0022  
Data di entrata in vigore: 12.07.2019  
Data di stampa PDF: 12.07.2019  
Marine Multi-Spray 400 ml  
Art.: 25051

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II

### SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

**Marine Multi-Spray 400 ml**  
**Art.: 25051**

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

**Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela:**

Lubrificante

**Usi sconsigliati:**

Al momento non sono presenti informazioni.

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

1  
LIQUI MOLY GmbH, Jerg-Wieland-Str. 4, 89081 Ulm-Lehr, Germania  
Telefono:(+49) 0731-1420-0, Telefax:(+49) 0731-1420-88

Indirizzo e-mail del perito esperto: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - Si prega di NON usare questo indirizzo per richiedere le schede tecniche sulla sicurezza.

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza

**Servizio informazioni di emergenza / ufficio pubblico di consulenza:**

1  
Centro Antiveleni di Milano - Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda - Piazza Ospedale Maggiore 3, I-20162 Milano. In caso di intossicazione chiamare 24 ore su 24, 365 giorni il: +39 02 - 66 10 10 29  
Centro Antiveleni di Pavia - Centro Nazionale per l'Informazione Tossicologica (C.N.I.T) - IRCCS Fondazione Maugeri - via Salvatore Maugeri 10, I-27100 Pavia. IL NUMERO ATTIVO PER LE EMERGENZE: +39 0382-24444  
Centro Antiveleni di Bergamo - Azienda Ospedaliera Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, I-24128 Bergamo - Servizio attivo 24 ore su 24 - Telefono:  
Per chi chiama da Bergamo e provincia: 118  
Per chi chiama da fuori provincia: 800.883300  
Centro Antiveleni di Firenze - Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze - Servizio di consulenza telefonica ad accesso diretto nelle 24 ore su ogni sospetto di intossicazione - Telefono: +39 055 - 794 7819  
Centro Antiveleni di Roma, Policlinico A. Gemelli - Università Cattolica del Sacro Cuore, Dipartimento di Tossicologia Clinica - Largo Agostino Gemelli 8, I-00168 Roma. Telefono: +39 06-3054343 (disponibilità 24 ore)  
Centro Antiveleni di Roma, Policlinico Umberto I - Università di Roma, Dipartimento di Scienze Anestesiologiche, Medicina Critica e Terapia del Dolore - Viale del Policlinico 155, I-00161 Roma. Telefono: +39 06 - 49978000 (disponibilità 24 ore)  
Centro Antiveleni di Napoli - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale A.Cardarelli - Via Cardarelli 9, I-80131 Napoli. Telefono: +39 081-5453333 oppure +39 081-7472870 (disponibilità 24 ore)  
Centro Antiveleni di Foggia - Azienda Ospedaliero Universitaria di Foggia - Viale Pinto 1, Plesso Maternità - Piano Terra - 71121 Foggia. Telefono: 800.183459 (Attivo H/24 su 365 giorni)  
Centro Antiveleni pediatrico di Roma, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Dipartimento Emergenza e Accettazione (DEA) - Piazza Sant'Onofrio 4, I-00165 Roma. Telefono: +39 06 - 68593726 (24 ore su 24)  
**No. di telefono di emergenza della società:**  
+49 (0) 700 / 24 112 112 (LMR)

### SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

**Classificazione secondo Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)**

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II  
 Data della revisione / Versione: 12.07.2019 / 0023  
 Versione sostituita del / Versione: 22.02.2019 / 0022  
 Data di entrata in vigore: 12.07.2019  
 Data di stampa PDF: 12.07.2019  
 Marine Multi-Spray 400 ml  
 Art.: 25051

| Classe di pericolo | Categoria di pericolo | Indicazione di pericolo  |
|--------------------|-----------------------|--|
| Skin Irrit.        | 2                     | H315-Provoca irritazione cutanea.  |
| Asp. Tox.          | 1                     | H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| STOT SE            | 3                     | H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.   |
| Aquatic Chronic    | 2                     | H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                  |
| Aerosol            | 1                     | H222-Aerosol altamente infiammabile.   |
| Aerosol            | 1                     | H229-Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.                           |

## 2.2 Elementi dell'etichetta

### Etichettatura secondo Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)



Pericolo

H315-Provoca irritazione cutanea. H336-Può provocare sonnolenza o vertigini. H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. H222-Aerosol altamente infiammabile. H229-Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P211-Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. P251-Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. P261-Evitare di respirare il vapore o gli aerosol. P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P280-Indossare guanti protettivi.

P312-In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico.

P405-Conservare sotto chiave. P410+P412-Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C.

P501-Smaltire il prodotto / recipiente in un apposito impianto autorizzato.

EUH208-Contiene Benzene, mono-C10-14-alchil derivati, residui del frazionamento, taglio intermedio, solfonati, sali di sodio, Di-iso-octil-aminometil-tolutriazolo, 2,5-bis(ottilditio)-1,3,4-tiadiazolo, Acido solfonico di benzene, Di-C10-14-alchil derivati, sali di calcio. Può provocare una reazione allergica.

In ambienti non sufficientemente ventilati è possibile la formazione di miscele esplosive.

Contiene il 1,75 % di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.

Idrocarburi, C6-C7, n-alcani, isoalcani, cicloalcani, <5% n-esano

Distillati (petrolio), naftenici leggeri hydrotreating

## 2.3 Altri pericoli

La miscela non contiene nessuna sostanza vPvB (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) ovvero non rientra nell'allegato XIII dell'ordinanza (CE) 1907/2006 (< 0,1 %).

La miscela non contiene nessuna sostanza PBT (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) ovvero non rientra nell'allegato XIII dell'ordinanza (CE) 1907/2006 (< 0,1 %).

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II

Data della revisione / Versione: 12.07.2019 / 0023

Versione sostituita del / Versione: 22.02.2019 / 0022

Data di entrata in vigore: 12.07.2019

Data di stampa PDF: 12.07.2019

Marine Multi-Spray 400 ml

Art.: 25051

### 3.1 Sostanza

n.a.

### 3.2 Miscela

|   |  |
|---|--|
| <b>Idrocarburi, C6-C7, n-alcani, isoalcani, cicloalcani, &lt;5% n-esano</b> |  |
| <b>Numero di registrazione (REACH)</b>                                      | 01-2119475514-35-XXXX  |
| <b>Index</b>  | ---  |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP</b>  | 921-024-6 (REACH-IT List-No.)  |
| <b>CAS</b>  | ---  |
| <b>Conc. %</b>  | 30-50  |
| <b>Classificazione secondo Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)</b>             | Flam. Liq. 2, H225<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

|   |   |
|---|---|
| <b>2-butossietanolo</b>   | <b>Sostanza per la quale vige un valore limite di esposizione UE.</b>                                       |
| <b>Numero di registrazione (REACH)</b>                          | 01-2119475108-36-XXXX   |
| <b>Index</b>  | 603-014-00-0  |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP</b>                                      | 203-905-0   |
| <b>CAS</b>  | 111-76-2  |
| <b>Conc. %</b>  | 1-5   |
| <b>Classificazione secondo Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)</b> | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332 |

|   |   |
|---|---|
| <b>Acido solfonico di benzene, Di-C10-14-alcil derivati, sali di calcio</b> | <b>Materiale con valore/i limite di concentrazione specifici secondo registrazione REACH.</b> |
| <b>Numero di registrazione (REACH)</b>                                      | ---   |
| <b>Index</b>  | ---   |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP</b>  | 939-603-7 (REACH-IT List-No.)   |
| <b>CAS</b>  | ---   |
| <b>Conc. %</b>  | 1-5   |
| <b>Classificazione secondo Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)</b>             | Skin Sens. 1B, H317   |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Benzene, mono-C10-14-alcil derivati, residui del frazionamento, taglio intermedio, solfonati, sali di sodio</b> |                     |
| <b>Numero di registrazione (REACH)</b>   | ---                 |
| <b>Index</b>   | ---                 |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP</b>   | 285-597-8           |
| <b>CAS</b>   | 85117-47-1          |
| <b>Conc. %</b>   | 0,1-<1              |
| <b>Classificazione secondo Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)</b>  | Skin Sens. 1B, H317 |

|   |   |
|---|---|
| <b>2,5-bis(ottilditio)-1,3,4-tiadiazolo</b>                     |   |
| <b>Numero di registrazione (REACH)</b>                          | ---   |
| <b>Index</b>  | ---   |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP</b>                                      | 236-912-2   |
| <b>CAS</b>  | 13539-13-4  |
| <b>Conc. %</b>  | 0,1-<1  |
| <b>Classificazione secondo Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)</b> | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Eye Irrit. 2, H319 |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>Di-iso-octil-aminometil-tolutriazolo</b> |                               |
| <b>Numero di registrazione (REACH)</b>      | 01-2119982395-25-XXXX         |
| <b>Index</b>                                | ---                           |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP</b>                  | 939-700-4 (REACH-IT List-No.) |
| <b>CAS</b>                                  | ---                           |

Pagina 4 di 23  
 Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II  
 Data della revisione / Versione: 12.07.2019 / 0023  
 Versione sostituita del / Versione: 22.02.2019 / 0022  
 Data di entrata in vigore: 12.07.2019  
 Data di stampa PDF: 12.07.2019  
 Marine Multi-Spray 400 ml  
 Art.: 25051

|   |  |
|---|--|
| <b>Conc. %</b>  | 0,1-<1   |
| <b>Classificazione secondo Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)</b> | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

Per la classificazione e l'identificazione del prodotto possono essere state prese in considerazione le impurità presenti, i dati dei test o altre eventuali informazioni.

Testo delle frasi H e le sigle di classificazione (GHS/CLP) vedi sezione 16.

Le sostanze contenute in questa sezione vengono denominate in base alla vostra effettiva classificazione corrispondente!

Questo vuol dire che in presenza di sostanze elencate all'allegato VI tabella 3.1 del regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP), sono state prese in considerazione tutte le note eventualmente citate per la classificazione in questione.

## SEZIONE 4: misure di primo soccorso

### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

I primi soccorritori dovranno prestare attenzione alla tutela personale!

Mai far ingurgitare qualcosa ad una persona svenuta!

#### Inalazione

Allontanare la persona dall'area di pericolo.

Far respirare aria fresca alla persona e consultare un medico specialista.

In caso di perdita della coscienza mettere su un fianco in posizione ferma e consultare un medico.

#### Contatto con la pelle

Lavare accuratamente con molta acqua, allontanare immediatamente gli abiti inquinati, in caso di irritazione della pelle (arrossamento, ecc.) consultare il medico.

#### Contatto con gli occhi

Togliere le lenti a contatto.

Sciacquare accuratamente ed abbondantemente con acqua per parecchi minuti, se necessario chiamare il medico.

#### Ingestione

Abitualmente non ci sono vie di assorbimento.

Sciacquare a fondo la bocca con acqua.

Non provocare il vomito, chiamare subito il medico.

Pericolo di aspirazione.

In caso di vomito, tenere la testa abbassata per evitare che la sostanza ingerita vada nei polmoni.

### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Se pertinenti alla sezione 11. ovvero per quanto riguarda le vie di somministrazione descritte alla sezione 4.1. possono verificarsi sintomi ed effetti ad azione ritardata.

In casi specifici può accadere che i sintomi di avvelenamento si verifichino soltanto dopo un periodo di tempo più lungo/dopo diverse ore.

### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

## SEZIONE 5: misure antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione

#### Mezzi di estinzione idonei

A seconda del tipo e delle dimensioni dell'incendio.

Getto d'acqua a spruzzo/schiuma/CO2/estintore a secco

#### Mezzi di estinzione non idonei

Getto d'acqua pieno

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio possono formarsi:

Ossidi di carbonio

Ossidi di zolfo

Idrocarburi

Vapori tossici

Rischio di scoppio in caso di riscaldamento

Miscele esplosive di vapore/aria o gas/aria.

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II  
Data della revisione / Versione: 12.07.2019 / 0023  
Versione sostituita del / Versione: 22.02.2019 / 0022  
Data di entrata in vigore: 12.07.2019  
Data di stampa PDF: 12.07.2019  
Marine Multi-Spray 400 ml  
Art.: 25051

### **5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.  
È necessario un apparecchio respiratorio indipendentemente dalla ventilazione.  
A seconda dell'entità dell'incendio  
Eventualmente protezione totale.  
Raffreddare i recipienti in pericolo con acqua.  
Smaltire l'acqua contaminata usata per spegnere incendi conformemente alla normativa vigente.

## **SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale**

### **6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Allontanare i focolai, non fumare.  
Provvedere a sufficiente ventilazione a pressione e aspirazione.  
Evitare il contatto con occhi e pelle e l'inalazione.  
Fare attenzione al rischio di slittamento.

### **6.2 Precauzioni ambientali**

Non gettare i residui nelle fognature.  
Evitare l'infiltrazione nelle acque di superficie, nelle falde freatiche e nel terreno.  
Informare le autorità competenti in caso di fortuita infiltrazione nella rete fognaria.

### **6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

In caso di fuga di aerosol/gas, ventilare abbondantemente.  
Sostanza attiva:  
Assorbire con il materiale assorbente (ad esempio legante universale, sabbia, farina mobile, segatura), e smaltire secondo sezione 13.

### **6.4 Riferimenti ad altre sezioni**

Attrezzatura protettiva personale vedi sezione 8 ed anche le indicazioni relative allo smaltimento sezione 13.

## **SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento**

Oltre alle informazioni fornite in tale sezione, altre informazioni pertinenti si possono trovare nella sezione 8 e 6.1.

### **7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**

#### **7.1.1 Consigli generali**

Procurare una buona ventilazione locale.  
Non inalare i vapori.  
Allontanare i focolai - Non fumare.  
Non usare su superfici molto calde.  
Evitare il contatto con occhi e pelle.  
È vietato mangiare, bere, fumare e conservare generi alimentari nel locale di lavoro.  
Osservare le indicazioni sull'etichetta e le istruzioni per l'uso.  
Per la lavorazione seguire le istruzioni per l'uso.

#### **7.1.2 Indicazioni sulle generali norme igieniche sul posto di lavoro**

Seguire le norme igieniche generali relative ai prodotti chimici.  
Prima delle pause e al termine del lavoro lavare le mani.  
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.  
Prima di accedere alle aree in cui si mangia, togliersi l'abbigliamento contaminato e le apparecchiature di protezione.

### **7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

Conservare in un luogo non accessibile a persone non autorizzate.  
Non immagazzinare il prodotto in corridoi e scale.  
Non immagazzinare assieme ad ossidanti.  
Rispettare le direttive speciali per aerosol!  
Osservare le particolari condizioni di immagazzinaggio.  
Proteggere dai raggi del sole e da temperature superiori a 50° C.  
Immagazzinare in luogo ben ventilato.

### **7.3 Usi finali particolari**

Al momento non sono presenti informazioni.

## **SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale**

Pagina 6 di 23

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II

Data della revisione / Versione: 12.07.2019 / 0023

Versione sostituita del / Versione: 22.02.2019 / 0022

Data di entrata in vigore: 12.07.2019

Data di stampa PDF: 12.07.2019

Marine Multi-Spray 400 ml

Art.: 25051

## 8.1 Parametri di controllo

Risultante guida valore del gruppo (GGVmix - calcolata su 8 ore TWA-OEL) del contenuto totale di idrocarburi solventi della miscela (metodo RCP secondo ACGIH TLV®, Appendice H (SUA)):

1200 mg/m<sup>3</sup>

|                               |   |  |       |
|-------------------------------|---|--|-------|
| <b>Denominazione chimica</b>  | Idrocarburi, C6-C7, n-alcani, isoalcani, cicloalcani, <5% n-esano | Conc. %:   | 30-50 |
| TLV-TWA:                      | 1200 mg/m <sup>3</sup> (ACGIH)                                    | TLV-STEL:  | ---   |
| TLV-C:                        | ---   |  |       |
| Le procedure di monitoraggio: | - Compur - KITA-187 S (551 174)                                   |  |       |
| BEI:                          | ---   | Altre informazioni: (TLV secondo RCP-metodo, ACGIH, Appendice H) |       |

|                               |  |                                |                                      |
|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Denominazione chimica</b>  | 2-butossietanolo   | Conc. %:                       | 1-5                                  |
| TLV-TWA:                      | 20 ppm (ACGIH), 20 ppm (98 mg/m <sup>3</sup> ) (UE)  | TLV-STEL:                      | 50 ppm (246 mg/m <sup>3</sup> ) (UE) |
| TLV-C:                        | ---  |                                |                                      |
| Le procedure di monitoraggio: | - Compur - KITA-190 U(C) (548 873)<br>- DFG (D) (Lösungsmittelgemische 3), DFG (E) (Solvent mixtures 3) - 1998, 2002 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 32-2 (2004) |                                |                                      |
| BEI:                          | 200 mg/g creatinine (Butoxyacetic acid (BAA) in urine, h) (ACGIH-BEI)  | Altre informazioni: A3 (ACGIH) |                                      |

|                               |   |                         |     |
|-------------------------------|---|-------------------------|-----|
| <b>Denominazione chimica</b>  | Nebbia di olio minerale   | Conc. %:                |     |
| TLV-TWA:                      | 5 mg/m <sup>3</sup> I (Olio minerale, esclusi i fluidi di lavorazione del metallo, ACGIH) | TLV-STEL:               | --- |
| TLV-C:                        | ---   |                         |     |
| Le procedure di monitoraggio: | - Draeger - Oil 10/a-P (67 28 371)<br>- Draeger - Oil Mist 1/a (67 33 031)                |                         |     |
| BEI:                          | ---   | Altre informazioni: --- |     |

|                               |                                  |                         |     |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----|
| <b>Denominazione chimica</b>  | Butano                           | Conc. %:                |     |
| TLV-TWA:                      | 1000 ppm (EX) (ACGIH)            | TLV-STEL:               | --- |
| TLV-C:                        | ---                              |                         |     |
| Le procedure di monitoraggio: | - Compur - KITA-221 SA (549 459) |                         |     |
| BEI:                          | ---                              | Altre informazioni: --- |     |

|                               |                                     |                         |     |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----|
| <b>Denominazione chimica</b>  | Isobutano                           | Conc. %:                |     |
| TLV-TWA:                      | 1000 ppm (EX) (ACGIH)               | TLV-STEL:               | --- |
| TLV-C:                        | ---                                 |                         |     |
| Le procedure di monitoraggio: | - Compur - KITA-113 SB(C) (549 368) |                         |     |
| BEI:                          | ---                                 | Altre informazioni: --- |     |

|                               |                                  |                         |     |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----|
| <b>Denominazione chimica</b>  | Propano                          | Conc. %:                |     |
| TLV-TWA:                      | 1000 ppm (ACGIH)                 | TLV-STEL:               | --- |
| TLV-C:                        | ---                              |                         |     |
| Le procedure di monitoraggio: | - Compur - KITA-125 SA (549 954) |                         |     |
| BEI:                          | ---                              | Altre informazioni: --- |     |

| Idrocarburi, C6-C7, n-alcani, isoalcani, cicloalcani, <5% n-esano |   |                                  |             |        |                   |              |
|---|---|----------------------------------|-------------|--------|-------------------|--------------|
| Ambito di applicazione  | Via di esposizione / Compartimento ambientale | Effetti sulla salute             | Descrizione | Valore | Unità             | Osservazione |
| Utenza  | Uomo - cutaneo                                | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL        | 699    | mg/kg bw/day      |              |
| Utenza  | Uomo - inalazione                             | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL        | 608    | mg/m <sup>3</sup> |              |
| Utenza  | Uomo - orale                                  | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL        | 699    | mg/kg bw/day      |              |
| Operaio / lavoratore  | Uomo - cutaneo                                | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL        | 773    | mg/kg bw/day      |              |
| Operaio / lavoratore  | Uomo - cutaneo                                | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL        | 300    | mg/kg bw/day      |              |
| Operaio / lavoratore  | Uomo - inalazione                             | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL        | 2035   | mg/m <sup>3</sup> |              |

| 2-butossietanolo       |   |                      |             |        |       |              |
|------------------------|---|----------------------|-------------|--------|-------|--------------|
| Ambito di applicazione | Via di esposizione / Compartimento ambientale | Effetti sulla salute | Descrizione | Valore | Unità | Osservazione |
|                        | Ambiente - acqua dolce                        |                      | PNEC        | 8,8    | mg/l  |              |

|                      |   |                                  |      |      |            |  |
|----------------------|---|----------------------------------|------|------|------------|--|
|                      | Ambiente – acqua marina                                   |                                  | PNEC | 0,88 | mg/l       |  |
|                      | Ambiente – sedimento, acqua dolce                         |                                  | PNEC | 34,6 | mg/kg dw   |  |
|                      | Ambiente - suolo  |                                  | PNEC | 2,8  | mg/kg dw   |  |
|                      | Ambiente – impianto di trattamento delle acque di scarico |                                  | PNEC | 463  | mg/l       |  |
|                      | Ambiente – sedimento, acqua marina                        |                                  | PNEC | 3,46 | mg/kg dw   |  |
|                      | Ambiente – emissione sporadica (intermittente)            |                                  | PNEC | 9,1  | mg/l       |  |
| Utenza               | Uomo - cutaneo  | Breve periodo, effetti sistemici | DNEL | 44,5 | mg/kg bw/d |  |
| Utenza               | Uomo - inalazione   | Breve periodo, effetti sistemici | DNEL | 426  | mg/m3      |  |
| Utenza               | Uomo - orale  | Breve periodo, effetti sistemici | DNEL | 13,4 | mg/kg bw/d |  |
| Utenza               | Uomo - inalazione   | Breve periodo, effetti locali    | DNEL | 123  | mg/m3      |  |
| Utenza               | Uomo - cutaneo  | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL | 38   | mg/kg bw/d |  |
| Utenza               | Uomo - inalazione   | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL | 49   | mg/m3      |  |
| Utenza               | Uomo - orale  | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL | 3,2  | mg/kg bw/d |  |
| Operaio / lavoratore | Uomo - cutaneo  | Breve periodo, effetti sistemici | DNEL | 89   | mg/kg bw/d |  |
| Operaio / lavoratore | Uomo - inalazione   | Breve periodo, effetti sistemici | DNEL | 663  | mg/m3      |  |
| Operaio / lavoratore | Uomo - inalazione   | Breve periodo, effetti locali    | DNEL | 246  | mg/m3      |  |
| Operaio / lavoratore | Uomo - cutaneo  | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL | 75   | mg/kg bw/d |  |
| Operaio / lavoratore | Uomo - inalazione   | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL | 98   | mg/m3      |  |

**Acido solfonico di benzene, Di-C10-14-alcil derivati, sali di calcio**

| Ambito di applicazione | Via di esposizione / Compartimento ambientale             | Effetti sulla salute             | Descrizione | Valore | Unità                 | Osservazione |
|------------------------|---|----------------------------------|-------------|--------|-----------------------|--------------|
|                        | Ambiente - acqua dolce                                    |                                  | PNEC        | 0,1    | mg/l                  |              |
|                        | Ambiente – acqua marina                                   |                                  | PNEC        | 0,1    | mg/l                  |              |
|                        | Ambiente – sedimento, acqua dolce                         |                                  | PNEC        | 45211  | mg/kg                 |              |
|                        | Ambiente – sedimento, acqua marina                        |                                  | PNEC        | 45211  | mg/kg                 |              |
|                        | Ambiente – acqua, emissione sporadica (intermittente)     |                                  | PNEC        | 1      | mg/l                  |              |
|                        | Ambiente – impianto di trattamento delle acque di scarico |                                  | PNEC        | 1000   | mg/l                  |              |
|                        | Ambiente - suolo  |                                  | PNEC        | 47025  | mg/kg                 |              |
| Utenza                 | Uomo - inalazione   | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL        | 8,7    | mg/m3                 |              |
| Utenza                 | Uomo - cutaneo  | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL        | 12,5   | mg/kg body weight/day |              |
| Utenza                 | Uomo - orale  | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL        | 2,5    | mg/kg body weight/day |              |
| Operaio / lavoratore   | Uomo - inalazione   | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL        | 35,26  | mg/m3                 |              |

1  
Pagina 8 di 23

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II

Data della revisione / Versione: 12.07.2019 / 0023

Versione sostituita del / Versione: 22.02.2019 / 0022

Data di entrata in vigore: 12.07.2019

Data di stampa PDF: 12.07.2019

Marine Multi-Spray 400 ml

Art.: 25051

|                      |                |                                  |      |      |                       |  |
|----------------------|----------------|----------------------------------|------|------|-----------------------|--|
| Operaio / lavoratore | Uomo - cutaneo | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL | 25   | mg/kg body weight/day |  |
| Operaio / lavoratore | Uomo - cutaneo | Breve periodo, effetti locali    | DNEL | 1,04 | mg/cm2                |  |

| Di-iso-octil-aminometil-tolutriazolo |   |                                  |                |          |       |                  |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|----------------|----------|-------|------------------|
| Ambito di applicazione               | Via di esposizione / Compartimento ambientale             | Effetti sulla salute             | Descrizio<br>e | Valore   | Unità | Osservazi<br>one |
|                                      | Ambiente - acqua dolce                                    |                                  | PNEC           | 0,000976 | mg/l  |                  |
|                                      | Ambiente - acqua marina                                   |                                  | PNEC           | 0,000098 | mg/l  |                  |
|                                      | Ambiente - emissione sporadica (intermittente)            |                                  | PNEC           | 0,00976  | mg/l  |                  |
|                                      | Ambiente - impianto di trattamento delle acque di scarico |                                  | PNEC           | 0,69     | mg/l  |                  |
|                                      | Ambiente - sedimento, acqua dolce                         |                                  | PNEC           | 0,0121   | mg/kg |                  |
|                                      | Ambiente - sedimento, acqua marina                        |                                  | PNEC           | 0,00121  | mg/kg |                  |
|                                      | Ambiente - suolo  |                                  | PNEC           | 0,00184  | mg/kg |                  |
| Utenza                               | Uomo - orale  | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL           | 0,2      | mg/kg |                  |
| Utenza                               | Uomo - cutaneo  | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL           | 0,2      | mg/kg |                  |
| Utenza                               | Uomo - inalazione   | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL           | 0,3      | mg/m3 |                  |
| Operaio / lavoratore                 | Uomo - inalazione   | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL           | 1,3      | mg/m3 |                  |
| Operaio / lavoratore                 | Uomo - cutaneo  | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL           | 0,4      | mg/kg |                  |

1 TLV-TWA = Valore limite - 8 h valore medio, I = Frazione inalabile, R = Frazione respirabile, V = Vapore e aerosol, IFV = Frazione inalabile e vapore, F = Fibre respirabili (lunghezza 5µm, rapporto lunghezza-larghezza >= 3:1), T = Frazione toracica (ACGIH, S.U.A.).

(8) = Frazione inalabile (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Frazione respirabile (2017/164/EU, 2017/2398/EU). | TLV-STEL = Valore limite - limite per esposizioni di breve durata (15 min.) (ACGIH, S.U.A.).

(8) = Frazione inalabile (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Frazione respirabile (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Valore limite di esposizione a breve termine in relazione a un periodo di riferimento di 1 minuto (2017/164/EU). | TLV-C = Valore limite - limite massimo ("Ceiling") (ACGIH, S.U.A.). | BEI = Indice biologico di esposizione. Materiale d'analisi: B = sangue, Hb = emoglobina, E = eritrociti (globuli rossi), P = plasma, S = siero, U = urina, EA = end-exhaled air (l'ultima aria espirata). Momento di prelievo del provino: a = nessuna restrizione / non critico, b = al termine del turno, c = dopo una settimana lavorativa, d = dopo la fine del turno in una settimana lavorativa, e = prima dell'ultimo turno in una settimana lavorativa, f = durante il turno di lavoro, g = prima del turno. (ACGIH, S.U.A.) | Altre informazioni: Categ. cancerogena - A1 / A2 = Carcinoma umano confermato/sospetto, A3 = Carcin. animale conferm. con rilevanza sconosciuta per l'essere umano, A4 / A5 = Non classif./ Non viene sospettato di essere un carcin. umano. SEN = Sensibilizzazione, DSEN = Sensibilizzazione della pelle, RSEN = Sensibilizzazione delle vie respiratorie. Skin = pericolo di assorb. cutaneo (ACGIH, S.U.A.).

## 8.2 Controlli dell'esposizione

### 8.2.1 Controlli tecnici idonei

Assicurare una buona ventilazione. Ciò si può ottenere anche con l'aspirazione locale o con lo scarico generico dell'aria viziata.

Se non basta a tenere la concentrazione sotto i valori TLV / AGW, portare una protezione adatta per le vie respiratorie.

Vale soltanto, se qui vengono riportati dei valori d'esposizione.

I metodi di valutazione appropriati per il controllo dell'efficacia delle misure di protezione adottate comprendono i metodi di rilevazione sia dal punto di vista metrologico che non.

Tali metodi vengono descritti ad esempio con BS EN 14042.

BS EN 14042 "Ambiente sul posto di lavoro. Guida per l'applicazione e l'impiego di procedure e apparecchi per la determinazione della presenza di agenti chimici e biologici".

### 8.2.2 Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

Seguire le norme igieniche generali relative ai prodotti chimici.

1  
Pagina 9 di 23  
Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II  
Data della revisione / Versione: 12.07.2019 / 0023  
Versione sostituita del / Versione: 22.02.2019 / 0022  
Data di entrata in vigore: 12.07.2019  
Data di stampa PDF: 12.07.2019  
Marine Multi-Spray 400 ml  
Art.: 25051

Prima delle pause e al termine del lavoro lavare le mani.  
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.  
Prima di accedere alle aree in cui si mangia, togliersi l'abbigliamento contaminato e le apparecchiature di protezione.

Protezione degli occhi/del volto:  
Se c'è pericolo di contatto con gli occhi.  
Occhiali di protezione ermetici con protezione laterale (EN 166).

Protezione della pelle - Protezione delle mani:  
Guanti di protezione resistenti ai prodotti chimici (EN 374).  
Eventualmente  
Guanti di protezione di Neoprene® / di policloroprene (EN 374).  
Guanti di protezione in nitrile (EN 374).  
Spessore minimo dello strato in mm:  
0,5  
Tempo di permeazione in minuti:  
480  
I tempi di traforo accertati secondo EN 16523-1 non sono stati effettuati alle condizioni pratiche.  
Si raccomanda un periodo massimo di gestazione che corrisponde al 50% del periodo di traforo.  
Si consiglia crema protettiva per le mani.

Protezione della pelle - Altro:  
Abbigliamento di protezione (p.es. scarpe di sicurezza EN ISO 20345, abito da lavoro protettivo con maniche lunghe).

Protezione respiratoria:  
In casi normali non necessario.  
In caso di superamento del valore di concentrazione massimo nell'ambiente di lavoro (TLV(ACGIH), AGW).  
Filtro A2 P2 (EN 14387), colore distintivo marrone, bianco  
Per concentrazioni elevate:  
Respiratore (isolatore) (p.es. EN 137 o EN 138)  
Osservare i limiti d'impiego dei respiratori.

Pericoli termici:  
Non applicabile

Informazioni addizionali per la protezione delle mani - Non sono stati condotti test.  
Nelle miscele è stata eseguita una scelta in base alla migliore conoscenza specifica e alle informazioni relative alle sostanze contenute a disposizione.  
La scelta delle sostanze si basa sulle indicazioni dei fabbricanti di guanti.  
Per la scelta definitiva del materiale dei guanti, si deve tenere conto dei tempi di rottura, delle percentuali di permeazione e della degradazione.  
La scelta del guanto idoneo dipende non solo dal materiale, ma anche da altre caratteristiche di qualità, che variano da fabbricante a fabbricante.  
Nelle miscele la resistenza dei materiali dei guanti non può essere calcolata in anticipo e per questo deve essere controllata prima dell'uso.  
Il fabbricante deve accertare il tempo esatto di rottura del materiale dei guanti e far sì che sia rispettato.

### 8.2.3 Controlli dell'esposizione ambientale

Al momento non sono presenti informazioni.

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Stato fisico:  | Aerosol. Sostanza attiva: liquida. |
| Colore:  | Marrone, Chiaro                    |
| Odore:   | Caratteristico                     |
| Soglia olfattiva:  | Non determinato                    |
| pH:  | Non determinato                    |
| Punto di fusione/punto di congelamento:                    | Non determinato                    |
| Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: | Non determinato                    |
| Punto di infiammabilità:                                   | n.a.                               |
| Velocità di evaporazione:                                  | Non determinato                    |
| Infiammabilità (solidi, gas):                              | n.a.                               |
| Limite inferiore di esplosività:                           | Non determinato                    |

Pagina 10 di 23  
 Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II  
 Data della revisione / Versione: 12.07.2019 / 0023  
 Versione sostituita del / Versione: 22.02.2019 / 0022  
 Data di entrata in vigore: 12.07.2019  
 Data di stampa PDF: 12.07.2019  
 Marine Multi-Spray 400 ml  
 Art.: 25051

|  |  |
|--|--|
| Limite superiore di esplosività:                 | Non determinato  |
| Tensione di vapore:                              | Non determinato  |
| Densità di vapore (Aria = 1):                    | Non determinato  |
| Densità:   | Non determinato  |
| Densità sfuso:                                   | n.a.   |
| Solubilità (le solubilità):                      | Non determinato  |
| Idrosolubilità:                                  | Non determinato  |
| Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua): | Non determinato  |
| Temperatura di autoaccensione:                   | Non determinato  |
| Temperatura di decomposizione:                   | Non determinato  |
| Viscosità:                                       | Non determinato  |
| Proprietà esplosive:                             | Prodotto non esplosivo. Possibile formazione di miscele esplosive/facilmente infiammabili vapore/aria. |
| Proprietà ossidanti:                             | No   |

**9.2 Altre informazioni**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Miscibilità:               | Non determinato |
| Liposolubilità / solvente: | Non determinato |
| Conducibilità:             | Non determinato |
| Tensione superficiale:     | Non determinato |
| Contenuto di solvente:     | Non determinato |

## SEZIONE 10: stabilità e reattività

### 10.1 Reattività

Pericolo di scoppio in caso di aumento di pressione.

### 10.2 Stabilità chimica

Stabile se stoccato e utilizzato in maniera appropriata.

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa nota.

### 10.4 Condizioni da evitare

Caldo, in prossimità di fiamme, fonti d'accensione  
Pericolo di scoppio in caso di aumento di pressione.

### 10.5 Materiali incompatibili

Evitare il contatto con ossidanti forti.

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna scomposizione se usato secondo le disposizioni.

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

### 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Per altre eventuali domande sugli effetti sulla salute vedasi paragrafo 2.1 (classificazione).

**Marine Multi-Spray 400 ml**  
**Art.: 25051**

| Tossicità / effetto                              | Punto finale | Valore | Unità   | Organismo | Metodo di controllo | Osservazione                        |
|--|--------------|--------|---------|-----------|---------------------|-------------------------------------|
| Tossicità acuta orale:                           | ATE          | >2000  | mg/kg   |           |                     | Valore calcolato                    |
| Tossicità acuta dermale:                         | ATE          | >2000  | mg/kg   |           |                     | Valore calcolato                    |
| Tossicità acuta inalativa:                       | ATE          | >20    | mg/l/4h |           |                     | Valore calcolato, Vapori pericolosi |
| Tossicità acuta inalativa:                       | ATE          | >5     | mg/l/4h |           |                     | Valore calcolato, Aerosol           |
| Corrosione/irritazione cutanea:                  |              |        |         |           |                     | n.d.d.                              |
| Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi: |              |        |         |           |                     | n.d.d.                              |
| Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:        |              |        |         |           |                     | n.d.d.                              |
| Mutagenicità delle cellule germinali:            |              |        |         |           |                     | n.d.d.                              |
| Cancerogenicità:                                 |              |        |         |           |                     | n.d.d.                              |

Pagina 11 di 23  
 Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II  
 Data della revisione / Versione: 12.07.2019 / 0023  
 Versione sostituita del / Versione: 22.02.2019 / 0022  
 Data di entrata in vigore: 12.07.2019  
 Data di stampa PDF: 12.07.2019  
 Marine Multi-Spray 400 ml  
 Art.: 25051

|  |  |      |   |  |   |
|--|--|------|---|--|---|
| Tossicità per la riproduzione:   |  |      |   |  | n.d.d.  |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola (STOT-SE):  |  |      |   |  | n.d.d.  |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (STOT-RE): |  |      |   |  | n.d.d.  |
| Pericolo in caso di aspirazione:   |  |      |   |  | n.d.d.  |
| Sintomi:   |  |      |   |  | n.d.d.  |
| Altre informazioni:  |  | 0,86 | % |  | della miscela è costituito da componenti la cui tossicità non è nota. |

| <b>Idrocarburi, C6-C7, n-alcani, isoalcani, cicloalcani, &lt;5% n-esano</b>         |                     |               |              |                  |  |  |
|---|---------------------|---------------|--------------|------------------|--|--|
| <b>Tossicità / effetto</b>  | <b>Punto finale</b> | <b>Valore</b> | <b>Unità</b> | <b>Organismo</b> | <b>Metodo di controllo</b>                       | <b>Osservazione</b>  |
| Tossicità acuta orale:  | LD50                | >5000         | mg/kg        | Ratti            | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                   |  |
| Tossicità acuta dermale:  | LD50                | >2000         | mg/kg        | Ratti            | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                 |  |
| Tossicità acuta inalativa:  | LC50                | >20           | mg/l/4h      | Ratti            | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)             |  |
| Corrosione/irritazione cutanea:   |                     |               |              | Conigli          | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)     | Skin Irrit. 2  |
| Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi:                                    |                     |               |              | Conigli          | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)        | Leggermente irritante (Analogismo)   |
| Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:   |                     |               |              | Cavie            | OECD 406 (Skin Sensitisation)                    | No (contatto con la pelle)   |
| Mutagenicità delle cellule germinali:   |                     |               |              |                  | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)       | Analogismo, Negativo   |
| Cancerogenicità:  |                     |               |              |                  |  | Negativo   |
| Tossicità per la riproduzione:  |                     |               |              |                  | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study) | Analogismo, Negativo   |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola (STOT-SE):           |                     |               |              |                  |  | STOT SE 3, H336  |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (STOT-RE):          |                     |               |              |                  |  | Negativo   |
| Pericolo in caso di aspirazione:  |                     |               |              |                  |  | Sì   |
| Sintomi:  |                     |               |              |                  |  | stordimento, perdita di coscienza, disturbi cardiaci e circolatori, mal di testa, convulsioni, sonnolenza, irritazione della mucosa, vertigine, sensazione di malessere e vomito |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola (STOT-SE) inalativa: |                     |               |              |                  |  | Non irritante (vie respiratorie).  |

Pagina 12 di 23  
 Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II  
 Data della revisione / Versione: 12.07.2019 / 0023  
 Versione sostituita del / Versione: 22.02.2019 / 0022  
 Data di entrata in vigore: 12.07.2019  
 Data di stampa PDF: 12.07.2019  
 Marine Multi-Spray 400 ml  
 Art.: 25051

| <b>2-butossietanolo</b>  |                     |               |              |                        |  |   |
|--|---------------------|---------------|--------------|------------------------|--|---|
| <b>Tossicità / effetto</b>   | <b>Punto finale</b> | <b>Valore</b> | <b>Unità</b> | <b>Organismo</b>       | <b>Metodo di controllo</b>                                     | <b>Osservazione</b>   |
| Tossicità acuta orale:   | LD50                | 1746          | mg/kg        | Ratti                  | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                                 |   |
| Tossicità acuta orale:   | LD50                | 1300          | mg/kg        | Cavie                  |  |   |
| Tossicità acuta dermale:   | LD50                | 1060          | mg/kg        | Conigli                |  |   |
| Tossicità acuta dermale:   | LD50                | 2275          | mg/kg        | Conigli                | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                               | La classificazione UE non corrisponde.  |
| Tossicità acuta inalativa:   | LC50                | 2-20          | mg/l         | Ratti                  |  |   |
| Corrosione/irritazione cutanea:  |                     |               |              | Conigli                | Regulation (EC) 440/2008 B.4 (DERMAL IRRITATION/CORROSION)     | Skin Irrit. 2, Prodotto sgrassante.   |
| Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi:                                   |                     |               |              | Conigli                | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                      | Eye Irrit. 2  |
| Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:  |                     |               |              | Cavie                  | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                  | Non sensibilizzante   |
| Mutagenicità delle cellule germinali:  |                     |               |              | Topi                   | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)             | Negativo  |
| Mutagenicità delle cellule germinali:  |                     |               |              | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                     | Negativo  |
| Cancerogenicità:   |                     |               |              | Ratti                  | OECD 451 (Carcinogenicity Studies)                             | Negativo  |
| Cancerogenicità:   | NOAEC               | 125           | ppm          | Topi                   | OECD 451 (Carcinogenicity Studies)                             | Negativo  |
| Pericolo in caso di aspirazione:   |                     |               |              |                        |  | No  |
| Sintomi:   |                     |               |              |                        |  | acidosi, atassia, difficoltà respiratorie, insufficienza respiratoria, stordimento, perdita di coscienza, irritazione, tosse, mal di testa, disturbi gastrointestinali, insonnia, irritazione della mucosa, vertigine |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (STOT-RE) orale:   | NOAEL               | <69           | mg/kg bw/d   | Ratti                  | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) |   |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (STOT-RE) dermale: | NOAEL               | >150          | mg/kg bw/d   | Conigli                | OECD 411 (Subchronic Dermal Toxicity - 90-day Study)           |   |

| <b>Acido solfonico di benzene, Di-C10-14-alchil derivati, sali di calcio</b> |                     |               |              |                  |                                  |                     |
|--|---------------------|---------------|--------------|------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>Tossicità / effetto</b>   | <b>Punto finale</b> | <b>Valore</b> | <b>Unità</b> | <b>Organismo</b> | <b>Metodo di controllo</b>       | <b>Osservazione</b> |
| Tossicità acuta orale:   | LD50                | >5000         | mg/kg        | Ratti            | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)   |                     |
| Tossicità acuta dermale:   | LD50                | >2000         | mg/kg        | Ratti            | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity) |                     |

Pagina 13 di 23

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II

Data della revisione / Versione: 12.07.2019 / 0023

Versione sostituita del / Versione: 22.02.2019 / 0022

Data di entrata in vigore: 12.07.2019

Data di stampa PDF: 12.07.2019

Marine Multi-Spray 400 ml

Art.: 25051

|  |      |      |         |         |  |  |
|--|------|------|---------|---------|--|--|
| Tossicità acuta inalativa:                       | LD50 | >1,9 | mg/l/4h | Ratti   |  | Aerosol, Concentrazione massima raggiungibile., Analogismo |
| Corrosione/irritazione cutanea:                  |      |      |         | Conigli | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)           | Non irritante  |
| Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi: |      |      |         | Conigli | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)              | Non irritante  |
| Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:        |      |      |         | Topi    | OECD 429 (Skin Sensitisation - Local Lymph Node Assay) | Skin Sens. 1B  |
| Mutagenicità delle cellule germinali:            |      |      |         |         | (Ames-Test)  | Negativo   |

#### 2,5-bis(ottilditio)-1,3,4-tiadiazolo

| Tossicità / effetto                                      | Punto finale | Valore | Unità | Organismo              | Metodo di controllo  | Osservazione                            |
|--|--------------|--------|-------|------------------------|--|---|
| Tossicità acuta orale:                                   |              |        |       | Ratti                  | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)   |   |
| Tossicità acuta dermale:                                 |              |        |       | Conigli                | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)   |   |
| Tossicità acuta inalativa:                               |              |        |       | Ratti                  | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)   |   |
| Corrosione/irritazione cutanea:                          |              |        |       | Conigli                | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)   | Irritante                               |
| Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi:         |              |        |       | Conigli                | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)  | Irritante                               |
| Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:                | EC3          | 1,2    | %     | Topi                   | OECD 429 (Skin Sensitisation - Local Lymph Node Assay)   | Sensibilizzante (contatto con la pelle) |
| Mutagenicità delle cellule germinali:                    |              |        |       | Topi                   | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)  | Negativo                                |
| Mutagenicità delle cellule germinali:                    |              |        |       | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)   | Negativo                                |
| Tossicità per la riproduzione (effetti sulla fertilità): |              |        |       | Ratti                  | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Developm. Tox. Screening Test) | Negativo                                |

#### Di-iso-octil-aminometil-tolutriazolo

| Tossicità / effetto                              | Punto finale | Valore | Unità | Organismo | Metodo di controllo                        | Osservazione  |
|--|--------------|--------|-------|-----------|--|---------------|
| Tossicità acuta orale:                           | LD50         | 3313   | mg/kg | Ratti     | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)             |               |
| Tossicità acuta dermale:                         | LD50         | >2000  | mg/kg | Ratti     | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)           |               |
| Corrosione/irritazione cutanea:                  |              |        |       | Conigli   | (Draize-Test)                              | Skin Irrit. 2 |
| Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi: |              |        |       | Conigli   | (Draize-Test)                              | Non irritante |
| Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:        |              |        |       | Cavie     | OECD 406 (Skin Sensitisation)              | Skin Sens. 1B |
| Mutagenicità delle cellule germinali:            |              |        |       |           | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test) | Negativo      |

#### Butano

| Tossicità / effetto        | Punto finale | Valore | Unità   | Organismo | Metodo di controllo | Osservazione |
|----------------------------|--------------|--------|---------|-----------|---------------------|--------------|
| Tossicità acuta inalativa: | LC50         | 658    | mg/l/4h | Ratti     |                     |              |

Pagina 14 di 23  
 Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II  
 Data della revisione / Versione: 12.07.2019 / 0023  
 Versione sostituita del / Versione: 22.02.2019 / 0022  
 Data di entrata in vigore: 12.07.2019  
 Data di stampa PDF: 12.07.2019  
 Marine Multi-Spray 400 ml  
 Art.: 25051

|                                       |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Mutagenicità delle cellule germinali: |  |  |  |  | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test) | Negativo   |
| Pericolo in caso di aspirazione:      |  |  |  |  |  | No   |
| Sintomi:                              |  |  |  |  |  | atassia, difficoltà respiratorie, stordimento, perdita di coscienza, congelamenti, aritmie, mal di testa, convulsioni, intossicazione, vertigine, sensazione di malessere e vomito |

| Isobutano  |              |        |         |           |  |  |
|--|--------------|--------|---------|-----------|--|--|
| Tossicità / effetto                              | Punto finale | Valore | Unità   | Organismo | Metodo di controllo                        | Osservazione   |
| Tossicità acuta inalativa:                       | LC50         | 658    | mg/l/4h | Ratti     |  |  |
| Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi: |              |        |         | Conigli   |  | Non irritante  |
| Mutagenicità delle cellule germinali:            |              |        |         |           | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test) | Negativo   |
| Pericolo in caso di aspirazione:                 |              |        |         |           |  | No   |
| Sintomi:   |              |        |         |           |  | perdita di coscienza, congelamenti, mal di testa, convulsioni, vertigine, sensazione di malessere e vomito |

| Propano  |              |        |         |           |  |               |
|--|--------------|--------|---------|-----------|--|---------------|
| Tossicità / effetto                                    | Punto finale | Valore | Unità   | Organismo | Metodo di controllo  | Osservazione  |
| Tossicità acuta inalativa:                             | LC50         | 658    | mg/l/4h | Ratti     |  |               |
| Corrosione/irritazione cutanea:                        |              |        |         |           |  | Non irritante |
| Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi:       |              |        |         |           |  | Non irritante |
| Mutagenicità delle cellule germinali:                  |              |        |         |           | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)   | Negativo      |
| Tossicità per la riproduzione (danni per lo sviluppo): | NOAEC        | 21,641 | mg/l    |           | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Developm. Tox. Screening Test) |               |
| Pericolo in caso di aspirazione:                       |              |        |         |           |  | No            |



Pagina 16 di 23  
 Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II  
 Data della revisione / Versione: 12.07.2019 / 0023  
 Versione sostituita del / Versione: 22.02.2019 / 0022  
 Data di entrata in vigore: 12.07.2019  
 Data di stampa PDF: 12.07.2019  
 Marine Multi-Spray 400 ml  
 Art.: 25051

|                     |  |  |      |   |  |  |   |
|---------------------|--|--|------|---|--|--|---|
| Altre informazioni: |  |  | 1,75 | % |  |  | di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico. |
|---------------------|--|--|------|---|--|--|---|

| Idrocarburi, C6-C7, n-alcani, isoalcani, cicloalcani, <5% n-esano |              |               |         |       |                                 |  |  |
|---|--------------|---------------|---------|-------|---------------------------------|--|--|
| Tossicità / effetto   | Punto finale | Tempo di posa | Valore  | Unità | Organismo                       | Metodo di controllo  | Osservazione   |
| Altre informazioni:   | DOC          |               |         |       |                                 |  | Grado di eliminazione DOC (complessanti organici) >= 80%/28d:  |
| 12.3. Potenziale di bioaccumulo:                                  |              |               |         |       |                                 |  | È possibile la concentrazione negli organismi.                 |
| 12.1. Tossicità della dafnia:                                     | NOEC/NOEL    | 21d           | 0,17    | mg/l  | Daphnia magna                   |  |  |
| 12.1. Tossicità della dafnia:                                     | LOEC/LOEL    | 21d           | 0,32    | mg/l  | Daphnia magna                   |  |  |
| 12.1. Tossicità del pesce:  | NOEC/NOEL    | 28d           | 2,045   | mg/l  | Oncorhynchus mykiss             |  |  |
| 12.1. Tossicità del pesce:  | NOELR        | 28d           | 2,04    | mg/l  | Salmo gairdneri                 |  |  |
| 12.1. Tossicità del pesce:  | LC50         | 96h           | 11,4    | mg/l  | Oncorhynchus mykiss             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               |  |
| 12.1. Tossicità del pesce:  | LL50         | 96h           | 11,4    | mg/l  | Salmo gairdneri                 | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               |  |
| 12.1. Tossicità della dafnia:                                     | EC50         | 48h           | 3       | mg/l  | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   |  |
| 12.1. Tossicità della dafnia:                                     | NOELR        | 48h           | 2,1     | mg/l  | Daphnia magna                   |  |  |
| 12.1. Tossicità delle alghe:                                      | EC50         | 72h           | 30      | mg/l  | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |  |
| 12.2. Persistenza e degradabilità:                                |              | 28d           | 81      | %     | activated sludge                | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Facilmente biodegradabile, Analogismo                          |
| 12.3. Potenziale di bioaccumulo:                                  | BCF          |               | 242-253 |       |                                 |  |  |
| 12.4. Mobilità nel suolo:   |              |               |         |       |                                 |  | Adsorbimento nel terreno., Il prodotto è leggermente volatile. |
| 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB:                     |              |               |         |       |                                 |  | Nessuna sostanza PBT, Nessuna sostanza vPvB                    |
| Altre informazioni:   | AOX          |               | 0       | %     |                                 |  |  |

| 2-butossietanolo    |              |               |        |       |           |                     |              |
|---------------------|--------------|---------------|--------|-------|-----------|---------------------|--------------|
| Tossicità / effetto | Punto finale | Tempo di posa | Valore | Unità | Organismo | Metodo di controllo | Osservazione |

Pagina 17 di 23  
 Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II  
 Data della revisione / Versione: 12.07.2019 / 0023  
 Versione sostituita del / Versione: 22.02.2019 / 0022  
 Data di entrata in vigore: 12.07.2019  
 Data di stampa PDF: 12.07.2019  
 Marine Multi-Spray 400 ml  
 Art.: 25051

|   |           |     |           |            |                                 |  |   |
|---|-----------|-----|-----------|------------|---------------------------------|--|---|
| 12.1. Tossicità del pesce:                    | LC50      | 96h | 1474      | mg/l       | Oncorhynchus mykiss             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               |   |
| 12.1. Tossicità del pesce:                    | NOEC/NOEL | 21d | >100      | mg/l       | Brachydanio rerio               | OECD 204 (Fish, Prolonged Toxicity Test - 14-Day Study)            |   |
| 12.1. Tossicità della dafnia:                 | EC50      | 48h | 1550      | mg/l       | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   |   |
| 12.1. Tossicità della dafnia:                 | NOEC/NOEL | 21d | 100       | mg/l       | Daphnia magna                   | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)                         |   |
| 12.1. Tossicità delle alghe:                  | EC50      | 72h | 1840      | mg/l       | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |   |
| 12.1. Tossicità delle alghe:                  | NOEC/NOEL | 72h | 286       | mg/l       | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |   |
| 12.2. Persistenza e degradabilità:            |           | 28d | 95        | %          |                                 | OECD 301 E (Ready Biodegradability - Modified OECD Screening Test) | Facilmente biodegradabile                   |
| 12.2. Persistenza e degradabilità:            |           | 28d | >99       | %          |                                 | OECD 302 B (Inherent Biodegradability - Zahn-Wellens/EMPA Test)    | Facilmente biodegradabile                   |
| 12.3. Potenziale di bioaccumulo:              | BCF       |     | 3,2       |            |                                 |  |   |
| 12.3. Potenziale di bioaccumulo:              | Log Pow   |     | 0,83      |            |                                 |  | Negativo                                    |
| 12.4. Mobilità nel suolo:                     | H (Henry) |     | 0,0000016 | atm*m3/mol |                                 |  |   |
| 12.4. Mobilità nel suolo:                     | Koc       |     | 67        |            |                                 |  | Valutazione da parte di esperti             |
| 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB: |           |     |           |            |                                 |  | Nessuna sostanza PBT, Nessuna sostanza vPvB |
| Tossicità dei batteri:                        | EC0       | 16h | 700       | mg/l       | Pseudomonas putida              | DIN 38412 T.8  |   |

**Acido solfonico di benzene, Di-C10-14-alcil derivati, sali di calcio**

| Tossicità / effetto           | Punto finale | Tempo di posa | Valore | Unità | Organismo                       | Metodo di controllo                              | Osservazione |
|-------------------------------|--------------|---------------|--------|-------|---------------------------------|--|--------------|
| 12.1. Tossicità del pesce:    | EC50         | 96h           | >100   | mg/l  | Oncorhynchus mykiss             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)             |              |
| 12.1. Tossicità della dafnia: | EC50         | 48h           | >100   | mg/l  | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |              |
| 12.1. Tossicità delle alghe:  | EC50         | 72h           | >100   | mg/l  | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)          |              |

Pagina 18 di 23  
 Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II  
 Data della revisione / Versione: 12.07.2019 / 0023  
 Versione sostituita del / Versione: 22.02.2019 / 0022  
 Data di entrata in vigore: 12.07.2019  
 Data di stampa PDF: 12.07.2019  
 Marine Multi-Spray 400 ml  
 Art.: 25051

|                                    |     |     |      |   |  |  |   |
|------------------------------------|-----|-----|------|---|--|--|---|
| 12.2. Persistenza e degradabilità: |     | 28d | 8    | % |  | OECD 301 D (Ready Biodegradability - Closed Bottle Test) | Non facilmente biodegradabile                   |
| 12.3. Potenziale di bioaccumulo:   | BCF |     | 70,8 |   |  |  | Potenziale di bioaccumulazione; Non prevedibile |

#### Di-iso-octil-aminometil-tolutriazolo

| Tossicità / effetto                | Punto finale | Tempo di posa | Valore | Unità | Organismo               | Metodo di controllo                                      | Osservazione   |
|------------------------------------|--------------|---------------|--------|-------|-------------------------|--|--|
| 12.1. Tossicità del pesce:         | LC50         | 96h           | 1,3    | mg/l  | Brachydanio rerio       | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                     |  |
| 12.1. Tossicità della dafnia:      | EC50         | 48h           | 2,05   | mg/l  | Daphnia magna           | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)         |  |
| 12.1. Tossicità delle alghe:       | EC50         | 72h           | 0,976  | mg/l  | Desmodesmus subspicatus | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                  |  |
| 12.1. Tossicità delle alghe:       | NOEC/NOEL    | 72h           | 0,658  | mg/l  |                         |  |  |
| 12.2. Persistenza e degradabilità: |              | 28d           | <10    | %     | activated sludge        | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test) | Non facilmente biodegradabile<br>O2 formation of the theoretical value |

#### Butano

| Tossicità / effetto                           | Punto finale | Tempo di posa | Valore | Unità | Organismo | Metodo di controllo | Osservazione   |
|---|--------------|---------------|--------|-------|-----------|---------------------|--|
| 12.1. Tossicità del pesce:                    | LC50         | 96h           | 24,11  | mg/l  |           | QSAR                |  |
| 12.1. Tossicità della dafnia:                 | LC50         | 48h           | 14,22  | mg/l  |           | QSAR                |  |
| 12.3. Potenziale di bioaccumulo:              | Log Pow      |               | 2,98   |       |           |                     | Non si prevede un potenziale di accumulo biologico degno di nota (LogPow 1-3). |
| 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB: |              |               |        |       |           |                     | Nessuna sostanza PBT, Nessuna sostanza vPvB                                    |

#### Isobutano

| Tossicità / effetto              | Punto finale | Tempo di posa | Valore | Unità | Organismo | Metodo di controllo | Osservazione   |
|----------------------------------|--------------|---------------|--------|-------|-----------|---------------------|--|
| 12.3. Potenziale di bioaccumulo: |              |               |        |       |           |                     | Non si prevede un potenziale di accumulo biologico degno di nota (LogPow 1-3). |
| 12.1. Tossicità del pesce:       | LC50         | 96h           | 27,98  | mg/l  |           |                     |  |
| 12.1. Tossicità delle alghe:     | EC50         | 96h           | 7,71   | mg/l  |           |                     |  |

Pagina 19 di 23  
 Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II  
 Data della revisione / Versione: 12.07.2019 / 0023  
 Versione sostituita del / Versione: 22.02.2019 / 0022  
 Data di entrata in vigore: 12.07.2019  
 Data di stampa PDF: 12.07.2019  
 Marine Multi-Spray 400 ml  
 Art.: 25051

|   |  |  |  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|--|--|--|---|
| 12.2. Persistenza e degradabilità:            |  |  |  |  |  |  | Facilmente biodegradabile                   |
| 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB: |  |  |  |  |  |  | Nessuna sostanza PBT, Nessuna sostanza vPvB |

| Propano                                       |              |               |        |       |           |                     |  |
|---|--------------|---------------|--------|-------|-----------|---------------------|--|
| Tossicità / effetto                           | Punto finale | Tempo di posa | Valore | Unità | Organismo | Metodo di controllo | Osservazione   |
| 12.3. Potenziale di bioaccumulo:              | Log Pow      |               | 2,28   |       |           |                     | Non si prevede un potenziale di accumulo biologico degno di nota (LogPow 1-3). |
| 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB: |              |               |        |       |           |                     | Nessuna sostanza PBT, Nessuna sostanza vPvB                                    |

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

#### Per il materiale / la miscela / le quantità residue

No. chiave CE:

I codici indicanti il tipo di rifiuti vanno considerati come raccomandazioni sulla base dell'utilizzo prevedibile di questo prodotto. A seconda dell'utilizzo particolare e delle caratteristiche di smaltimento dell'utente possono essere assegnati codici diversi. (2014/955/UE)

16 05 04 gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose

Si raccomanda:

Lo smaltimento attraverso le acque reflue va sconsigliato.

Osservare le normative locali.

Portare le dosi di aerosol ancora piene alla raccolta di rifiuti problematici.

Portare le dosi di aerosol svuotate di ogni residuo negli appositi punti di raccolta materiale.

#### Per contenitori contaminati

Osservare le normative locali.

Si raccomanda:

Ritornare al produttore con pressione residua.

Non praticare fori, tagli o saldature in contenitori non puliti.

15 01 04 imballaggi metallici

## SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

### Indicazioni generali

14.1. Numero ONU: 1950

#### Trasporto su strada/su ferrovia (ADR/RID)

14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

UN 1950 AEROSOLS

14.3. Classe/i di pericolo connesse al trasporto: 2.1

14.4. Gruppo di imballaggio: -

Codice di classificazione: 5F

LQ: 1 L

14.5. Pericoli per l'ambiente: environmentally hazardous

Tunnel restriction code: D

#### Trasporto via mare (Codice IMDG)

14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

AEROSOLS (HYDROCARBONS, C6-C7)

14.3. Classe/i di pericolo connesse al trasporto: 2.1



Pagina 20 di 23  
 Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II  
 Data della revisione / Versione: 12.07.2019 / 0023  
 Versione sostituita del / Versione: 22.02.2019 / 0022  
 Data di entrata in vigore: 12.07.2019  
 Data di stampa PDF: 12.07.2019  
 Marine Multi-Spray 400 ml  
 Art.: 25051

14.4. Gruppo di imballaggio: -  
 EmS: F-D, S-U  
 Inquinante marino (Marine Pollutant): Sì  
 14.5. Pericoli per l'ambiente: environmentally hazardous

### Trasporto via aerea (IATA)

14.2. Nome di spedizione dell'ONU: Aerosols, flammable  
 14.3. Classe/i di pericolo connesse al trasporto: 2.1  
 14.4. Gruppo di imballaggio: -  
 14.5. Pericoli per l'ambiente: Non applicabile



### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Le persone interessate dovranno essere istruite al trasporto di sostanze pericolose.  
 Tutte le persone coinvolte nel trasporto dovranno rispettare le specifiche per la messa in sicurezza.  
 Per evitare eventuali danni dovranno essere prese le rispettive misure preventive.

### 14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Il carico non viene eseguito con materiale sfuso ma in collettame, per questo non pertinente.  
 Non si osservano le disposizioni relative a quantità ridotte.  
 Codice pericolosa e codice imballo su richiesta.  
 Rispettare le norme specifiche (special provisions).

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Rispettare restrizioni:  
 Osservare le normative nazionali sulla tutela del lavoro giovanile (in particolare l'attuazione nazionale della direttiva 94/33/CE)!  
 Rispettare le ordinanze/le leggi nazionali sul congedo di maternità (in particolare l'attuazione nazionale della direttiva 92/85/CEE)!  
 Osservare le disposizioni emesse dall'associazione di categoria e quelle della medicina del lavoro.

Direttiva 2012/18/UE ("Seveso-III"), allegato I, parte 1 - le seguenti categorie sono adatte per questo prodotto (eventualmente dovranno essere utilizzate altre categorie in base allo stoccaggio e all'utilizzo ecc.):

| Categorie di pericolo | Note all'allegato I | Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose di cui all'articolo 3, paragrafo 10, per l'applicazione di - Requisiti di soglia inferiore | Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose di cui all'articolo 3, paragrafo 10, per l'applicazione di - Requisiti di soglia superiore |
|-----------------------|---------------------|---|---|
| E2                    |                     | 200   | 500   |
| P3a                   | 11.1                | 150 (netto)   | 500 (netto)   |

Per la classificazione delle categorie e delle soglie quantitative si dovranno rispettare sempre le note riportate all'allegato I della direttiva 2012/18/UE, in particolare le note contenute in queste tabelle e le note 1 - 6.

Direttiva 2012/18/UE ("Seveso-III"), allegato I, parte 2 - in questo prodotto sono contenute le seguenti sostanze elencate:

| N. voce | Sostanze pericolose  | Note all'allegato I | Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei - Requisiti di soglia inferiore | Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei - Requisiti di soglia superiore |
|---------|--|---------------------|--|--|
| 18      | Liquefied flammable gases, Category 1 or 2 (including LPG) and natural gas | 19                  | 50   | 200  |

Per la classificazione delle categorie e delle soglie quantitative si dovranno rispettare sempre le note riportate all'allegato I della direttiva 2012/18/UE, in particolare le note contenute in queste tabelle e le note 1 - 6.

Direttiva 2010/75/UE (COV): 73,64 %

### REGOLAMENTO (CE) N. 648/2004

30 % ed oltre  
 di idrocarburi alifatici  
 inferiore al 5 %

Pagina 21 di 23  
 Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II  
 Data della revisione / Versione: 12.07.2019 / 0023  
 Versione sostituita del / Versione: 22.02.2019 / 0022  
 Data di entrata in vigore: 12.07.2019  
 Data di stampa PDF: 12.07.2019  
 Marine Multi-Spray 400 ml  
 Art.: 25051

di tensioattivi anionici  
 di tensioattivi non ionici

Osservare l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti.

Osservare la legge del 17 ottobre 1967, n. 977 sulla tutela del lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti (Italia).

## 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non è prevista una valutazione della sicurezza chimica per le miscele in uso.

## SEZIONE 16: altre informazioni

Sezioni rielaborate: 8  
 Richiesta formazione dei collaboratori per il trattamento di merce pericolosa.  
 Queste informazioni si riferiscono al prodotto in condizioni di fornitura.  
 Richiesta formazione dei collaboratori per il trattamento di sostanze pericolose.

### Classificazione e processo utilizzato sulla derivazione della miscela secondo l'ordinanza (CE) 1272/2008 (CLP):

| Classificazione secondo Regolamento (CE) num. 1272/2008 (CLP) | Metodo di valutazione utilizzato                          |
|---|---|
| Skin Irrit. 2, H315   | Classificazione ai sensi del procedimento di calcolo.     |
| Asp. Tox. 1, H304   | Classificazione ai sensi del procedimento di calcolo.     |
| STOT SE 3, H336   | Classificazione ai sensi del procedimento di calcolo.     |
| Aquatic Chronic 2, H411                                       | Classificazione ai sensi del procedimento di calcolo.     |
| Aerosol 1, H222   | Classificazione ai sensi del procedimento di calcolo.     |
| Aerosol 1, H229   | Classificazione a causa della forma o dello stato fisico. |

Le seguenti frasi rappresentano le frasi H scritte per esteso, i codici della classe e della categoria dei pericoli (GHS/CLP) del prodotto e delle sostanze contenute (denominate al paragrafo 2 e 3).

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H302 Nocivo se ingerito.

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H312 Nocivo per contatto con la pelle.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H332 Nocivo se inalato.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Skin Irrit. — Irritazione cutanea

Asp. Tox. — Pericolo in caso di aspirazione

STOT SE — Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola - Narcosi

Aquatic Chronic — Pericoloso per l'ambiente acquatico - cronico

Aerosol — Aerosol

Flam. Liq. — Liquido infiammabile

Acute Tox. — Tossicità acuta - via orale

Eye Irrit. — Irritazione oculare

Pagina 22 di 23

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II

Data della revisione / Versione: 12.07.2019 / 0023

Versione sostituita del / Versione: 22.02.2019 / 0022

Data di entrata in vigore: 12.07.2019

Data di stampa PDF: 12.07.2019

Marine Multi-Spray 400 ml

Art.: 25051

Acute Tox. — Tossicità acuta - per via cutanea

Acute Tox. — Tossicità acuta - per inalazione

Skin Sens. — Sensibilizzazione cutanea

Aquatic Acute — Pericoloso per l'ambiente acquatico - acuto

### Abbreviazioni e acronimi utilizzati in questo documento:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| ADR                         | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route   |
| AOX                         | Adsorbable organic halogen compounds (= Composti alogeni organici adsorbibili)  |
| ASTM                        | ASTM International (American Society for Testing and Materials)   |
| BAM                         | Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Germania)   |
| BAuA                        | Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Ente federale della prevenzione e della medicina del lavoro Germania)   |
| BSEF                        | The International Bromine Council   |
| bw                          | body weight (= peso corporeo)   |
| ca.                         | circa   |
| CAS                         | Chemical Abstracts Service  |
| CE                          | Comunità Europea  |
| CEE                         | Comunità Economica Europea  |
| ChemRRV (ORRPChim)          | Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (= Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici - ORRPChim, Svizzera)  |
| CLP                         | Classification, Labelling and Packaging (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele) |
| CMR                         | carcinogenico, mutagenico, riproduttivo tossico   |
| Codice IMDG                 | International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)   |
| Conc.                       | Concentrazione  |
| DATEC                       | Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Svizzera)   |
| DEFR                        | Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (Svizzera)  |
| DMEL                        | Derived Minimum Effect Level  |
| DNEL                        | Derived No Effect Level (= il livello derivato senza effetto)   |
| dw                          | dry weight (= massa secca)  |
| ecc.                        | eccetera  |
| ECHA                        | European Chemicals Agency (= Agenzia europea per le sostanze chimiche)  |
| EINECS                      | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances   |
| ELINCS                      | European List of Notified Chemical Substances   |
| EN                          | Standard europei  |
| EPA                         | United States Environmental Protection Agency (United States of America)  |
| ERC                         | Environmental Release Categories (= Categoria a rilascio nell'ambiente)   |
| EVAL                        | Copolimero etilene-alcol vinilico   |
| Fax.                        | Numero di fax   |
| GHS                         | Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche)      |
| GWP                         | Global warming potential (= Potenz. contributo al riscaldamento globale)  |
| IARC                        | International Agency for Research on Cancer   |
| IATA                        | International Air Transport Association   |
| IBC (Code)                  | International Bulk Chemical (Code)  |
| incl.                       | incluso   |
| IUCLID                      | International Uniform Chemical Information Database   |
| LQ                          | Limited Quantities  |
| LTR                         | Le Liste per il traffico di rifiuti (Svizzera)  |
| n.a.                        | non applicabile   |
| n.d.                        | nessun dato disponibile   |
| n.d.                        | non disponibile   |
| n.t.                        | non testato   |
| OECD                        | Organisation for Economic Co-operation and Development  |
| org.                        | organico  |
| OTR                         | Ordinanza tecnica sui rifiuti (Svizzera)  |
| OTRif                       | Ordinanza sul traffico di rifiuti (Svizzera)  |
| p.es., per es., ad es., es. | per esempio, esempio  |
| PBT                         | persistent, bioaccumulative and toxic (= persistenti, bioaccumulanti, tossiche)   |
| PE                          | Polietilene   |
| PNEC                        | Predicted No Effect Concentration (= la prevedibile concentrazione priva di effetti)  |
| PVC                         | Polivinilcloruro  |

1  
Pagina 23 di 23  
Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II  
Data della revisione / Versione: 12.07.2019 / 0023  
Versione sostituita del / Versione: 22.02.2019 / 0022  
Data di entrata in vigore: 12.07.2019  
Data di stampa PDF: 12.07.2019  
Marine Multi-Spray 400 ml  
Art.: 25051

REACHRegistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REGOLAMENTO 1907/2006 (CE) concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche)

REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

SVHC Substances of Very High Concern

Tel. Telefon

UE Unione Europea

UFAM Ufficio federale dell'ambiente (Svizzera)

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose)

VOC Volatile organic compounds (= composti organici volatili (COV))

vPvB very persistent and very bioaccumulative

wwt wet weight

Le notizie qui riportate descrivono il prodotto in riferimento alle necessarie misure di sicurezza, non servono a garantire determinate caratteristiche e si basano sulle nostre attuali conoscenze.

Senza responsabilità.

Elaborato di:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0, Fax: +49 5233 94 17 90**

© della ditta Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Modifiche o riproduzione di questo documento solo previa autorizzazione della ditta Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.